NT 30/1 TACT TE L

Najbolj priljubljen sesalnik za mokro/suho čiščenje med obrtniki: Kärcher NT 30/1 Tact Te z vtičnico za naprave (avtomatski vklop/izklop) in čiščenje filtra Tact za delo brez prekinitev.



Made in Europe

Številka naročila	1.148-211.0

- 30-litrska posoda, antistatik, prašni razred L
- Čiščenje filtra Tact, električna regulacija sesalne moči, vtičnica za napravo
- 360 mm Adv šoba za tla, šoba za reže, Wet & Dry ploščati nagubani filter, adapter za orodje

Tehnični podatki

		4054278046006
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 – 240
Frekvenca	Hz	50 – 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Prostornina posode	l	30
Material posode		Plastika
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Barva		Antracit
Teža brez dodatkov	Kg	13,5
Teža vključno z embalažo	Kg	18
Mere (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Obseg dobave


Dolžina sesalne cevi: 4 m
Koleno: Plastika
Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
Material filtrske vrečke: Koprena
Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
Ozka šoba
Priključen adapter za električno orodje
Ploščati filter: PES s PTFE prevleko

Oprema

Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
Antistatični pripravek
Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact
Zaščita pred udarci
Razred zaščite: I
Zavora vrtljivega kolesa

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-11-06





Samodejni sistem čiščenja filtra Tact

- Za stalno visoko sesalno moč in zmogljivost filtra.
- Samodejno čiščenje filtra z močnimi zračnimi sunki.
- Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.



Sponka za orodje z zračnim gibanjem in gumastim priključkom

- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.



Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom

- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-11-06

KÄRCHER

PRIBOR ZA NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PTFE				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	■
Ploščati nagubani filter (PTFE)	2	6.907-455.0	Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	☐
Ploščati filter, papirnat				
Ploščati nagubani filter, papirnat	3	6.904-367.0	Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-170.0	Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	☐
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	☐
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Talna šoba za mokro/suho, Adv, DN 35, širina 360 mm	7	2.889-152.0	Za mokro/suho čiščenje: plastična talna šoba Adv s širino 360 mm in nazivno velikostjo DN 35. Vključuje krtačne trakove in strgale, ki jih je enostavno zamenjati.	■
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	8	2.889-173.0	Plastična talna šoba nazivne velikosti DN 35 za mokro in suho sesanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin. Vsebuje krtačne trakove in strgala. Širina: 300 mm.	☐
Preklopna talna šoba, DN 32, širina 280 mm, primerna za tekstil in trde površine	9	6.906-511.0	Plastična preklopna talna šoba nazivne velikosti DN 32 in širine 280 mm. Za čiščenje tekstilnih in trdih površin.	☐
Šoba za mokra/suha tla, standardna plastika, DN 35	10	6.906-512.0	Šoba DN 35 za mokra/suha tla, narejena iz plastike za mokre in suhe sesalnike. Opremljena s stranskimi valji, trakovi za ščetke in brisalci. Delovna širina: 300 mm.	☐
Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35	11	6.906-384.0	Za mokre in suhe sesalnike Kärcher: aluminijasta talna šoba (DN 35) s širino 370 mm, vključno s krtačnimi trakovi in strgali, ki jih je enostavno zamenjati.	☐
Mokro / suha talna šoba, plastična, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Večnamenska šoba (DN 35) za mokro odsesavanje velikih površin. Gumijasti trak in krtačo lahko enostavno in hitro zamenjate.	☐
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	13	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	■
Večnamenske krtače				
Večnamenska krtača	14	6.900-425.0	Večnamenska ščetka PPN	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

KÄRCHER

PRIBOR ZA NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Šobe za čiščenje avtomobila				
Ergonomska avtomobilska šoba, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomska in kompaktna šoba za čiščenje avtomobila DN 35 iz plastike z delovno širino 100 mm za čiščenje notranjosti vozila. Primerno za vse mokre in suhe sesalnike z loki DN 35.	☐
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	☐
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°				
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45 °	17	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	☐
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača	18	6.903-862.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 35) z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami. Mere nastavka krtače: 70 × 45 mm	☐
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (vsaka dolžine DN 35 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	■
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, kromirano jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT 75/2	20	2.889-191.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 kromiranih jeklenih sesalnih cevi za Kärcher mokre in suhe sesalnike, nazivne širine DN 35 in vsaka sesalna cev je dolga 550 mm.	☐
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-135.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	■
Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5, sponka 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-134.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	23	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	24	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	25	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	26	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	27	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	28	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

KÄRCHER

PRIBOR ZA NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	29	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	30	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 35, sponka 2.0	31	2.889-149.0	Komplet za popravilo, ID 35, za novi sistem s sponko.	☐
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2.5 m, nov sistem sponk	32	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna				
Nastavek za električno orodje, DN 35, sponka 2.0	33	2.889-151.0	Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in zračnim vrtljivim obročem, primeren za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem. Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 35.	■
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Connection cone NW35	34	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	☐
Adapter za električno orodje, vijačen				
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	35	5.453-016.0	Tristopenjska priključna objemka iz umetnega materiala z navodili za montažo. Prilagodljiva od DN 26 do DN 36. Za privitje na industrijsko sesalno cev DN 35.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprene, 5 Kos(i), NT 30/1	36	2.889-154.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda prahu M, primerne za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Vsebina: 5 kosov.	☐
FILTRI T / NT				
Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H				
Ploščati naguban filter Safety/HEPA	37	6.907-671.0	Ploščati naguban filter Safety/HEPA iz vlaknatega materiala PES-/PTFE z rdečo etiketo. Odobren za razred prahu H. Za sesanje zdravju škodljivega prahu, grobe umazanije in tekočin.	☐
HEPA-13 (H13) ploščati nagubani filter iz steklenih vlaken	38	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) ploščati nagubani filter za Kärcher mokre in suhe sesalnike. Primerno za sesanje nevarnega prahu, grobe umazanije in tekočin.	☐
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju				
Filter za grobo umazanijo, za mokro in suho sesanje	39	6.904-287.0	Filter za grobo umazanijo s perforirano kovinsko ploščo in penastim tesnilom za zaščito turbin večine Kärcher sesalnikov za mokro in suho sesanje iz razreda Tact in Ap.	☐
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 Kos(i), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	☐
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Kartušni filter Wood iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo nalepko. Za varno sesanje velikih količin prahu iz lesa in vlaken iz razredov prahu M in L.	☐
Membranski filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Dodaten membranski filter iz koprene za naprave serije Tact in Ap. Namesti se neposredno preko posode in omogoča sesanje brez filtrske vrečke. Pralen, za večkratno uporabo.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0


43


44


45


46


47


48

		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE				
Univerzalni obrtno-industrijski set DN 35	43	2.637-595.0	Komplet pribora za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Idealno za trgovino in industrijo.	☐
Komplet dodatkov za čiščenje avtomobila	44	2.862-166.0	Komplet dodatkov za čiščenje notranjosti vozila v nazivni širini DN 35 za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje. Komplet vsebuje različne šobe in adapterje v nominalnih širinah DN 35 in DN 40.	☐
OSTALI DODATKI NT				
Šoba za prah pri vrtanju	45	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtanju,za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	☐
CS 40 Me ciklonski pred-separator	46	2.863-026.0	Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	☐
Adapter old packaged NW35	47	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	☐
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	48	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	☐

☐ Dodatni pribor