

B 150 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB

Standardna oprema našega čistilno-sesalnega stroja B 150 R Bp vključuje glavo valjastih krtač z delovno širino 85 cm, stransko krtačo in robustno aluminijasto sesalno šobo.



Made in Germany



Številka naročila

1.246-033.0

- Kompaktno in okretno
- Stikalo EASY Operation

Tehnični podatki

		4054278768076
Vrsta pogona		Baterija
Delovna širina krtač	mm	850
Delovna širina sesanja	mm	1180
Posoda sveža/umazana voda	l	150 / 150
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	5100
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	3600
Tip baterij		minimalno vzdrževanje
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 11
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180 - 1300
Pritisni tlak krtač	Kg	94
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Nazivna vhodna moč	W	do 2600
Dovoljena skupna teža	Kg	957
Mere (D x Š x V)	mm	1790 x 1070 x 1420

Oprema

Krtačni valj	Kos(i)	2
Auto Fill		■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja		■
Zmogljiv vlečni pogon		■
Vgrajen polnilnik		■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij		■
Samodejna prekinitev dovoda vode		■
Kositer		■
Funkcija pometanja		■
Sesalni nastavek, upognjen		■
Stranska krtača		■
standardne dnevne luči		■
Vrsta sesalnega traku		Linatex®
robusten sprednji odbijač		■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke		■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept		■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami		■
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup		■

Home Base – možnost pritrditve
mopa ipd.
električno in mehansko stikalo s
plavačem
Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.

Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.

Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenja, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-033.0



		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	1	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	2	4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtini za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	3	4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	4	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	5	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	6	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	7	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, bel	8	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Komplet ključev KIK, rumen	9	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	□
Komplet ključev KIK, bel	10	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	□
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	□
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	12	4.035-514.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	□
Komplet univerzalnih kavljev	13	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	14	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-033.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Držalo za ročaj, siva	15	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	16	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk – samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	17	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐
Sistem za ročno izpiranje	18	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	☐
Kolesa/pnevmatike				
Sprednja pnevmatika Supergrip	19	6.435-810.0	Kombinacija posebne pnevmatike in V-profila tega na olje odpornega sprednjega kolesnega ovoja povečuje oprijem in zagotavlja zelo dobro oprijemljivost na spolzkih površinah.	☐
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	20	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R85	21	2.763-048.0	Robustna aluminijasta krtačna glava z vgrajeno funkcijo predpometanja. Ploščati dizajn, majhen hrup pri delovanju in enostavno vzdrževanje z barvnim kodiranjem in pripomočki za vstavljanje ščetk.	☒
STRGALNI NASTAVKI				
Bočni sesalni trakovi, Linard	22	4.037-166.0	Sesalni trakovi, odporni proti trganju, izdelani iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate.	☒
Stranski trakovi, odporni na olje	23	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	☐
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	24	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	25	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanjih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	☐
Vrtljiva luč	26	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	☐
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	27	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	☐
Dodatna zaščita	28	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-033.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Pribor za sesalne cevi	29	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
Auto - Fill	30	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	☐
Komplet za globinsko sesanje				
Komplet za sesanje s pršenjem	31	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Dodatki za baterije				
Posoda s stenskim nosilcem	32	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij.	☐
Posoda	33	2.641-244.0	Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	☐
GLOBINSKI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	34	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	☐
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	35	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor