K 5 POWER CONTROL FLEX

Za več nadzora: K 5 Power Control Flex s cevjo PremiumFlex, G 160 Q Power Control pištolo za močno umazanijo na terasah, vrtnem pohištvu in avtomobilih.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Europe

+100 % POWER

VARIO POWER

Številka naročila	1.324-700.0

- Prikaz tlaka, površinska zmogljivost 40 m²/h
- 10 m PremiumFlex cev, sistem za nanašanje detergenta Plug 'n' Clean, teleskopski ročaj
- Razpršilna cev Vario Power, peskalnik umazanije

Tehnični podatki

		4066529122711
Napetost	**V**	230
Frekvenca	**Hz**	50
Tlak	**bar / Mpa**	20 – max. 145 / 2 – max. 14,5
Količina pretoka	**l/h**	max. 500
Površinska zmogljivost	**m²/h**	40
Dovodna temperatura	**°C**	max. 40
Nazivna poraba moči	**Kw**	2,1
Priključni kabel	**m**	5
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	**Kg**	12,2
Teža vključno z embalažo	**Kg**	15,876
Mere (D × Š × V)	**mm**	405 × 306 × 584

Obseg dobave

Visokotlačna pištola: G 160 Q Power Control
Razpršilna cev s ploščatim curkom
Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Visokotlačna cev: 10 m / PremiumFlex
Adapter za priključek vrtne cevi A3/4"

Oprema

Vgrajena mreža za shranjevanje
Quick Connect na napravi
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Plug 'n' Clean sistem
Teleskopski ročaj
Vodno hlajeni motor
Integriran vodni filter
Sesanje vode





Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmi

- Optimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo.
- Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve.
- Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-



Visokotlačna cev PremiumFlex

- Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
- Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.



Aplikacija Home & Garden

- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
- Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.

K 5 Power Control Flex, 1.324-700.0, 2026-06-14

PRIBOR ZA K 5 POWER CONTROL FLEX
1.324-700.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
VP 180	1	2.644-430.0	Brizgalna cev Vario Power VP 160 za visokotlačne čistilnike razredov K 4 in K 5. Brezstopenjsko nastavljiva od nizkotlačnega do visokotlačnega curka z enostavnim vrtenjem pršilne cevi.	■
DB 145 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 4 in K 5	2	2.642-728.0	Razpršilna cev z močno vrtljivo šobo za čistilnike Kärcher K 4 in K 5. Idealna je za odstranjevanje trdovratne umazanije, kot so z mahom porasle ali preperele površine.	■
Teleskopska cev TLA 4	3	2.644-190.0	Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	☐
Čistilni komplet za fasade in steklene površine	4	2.644-249.0	Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.	☐
Zaščita pred pršenjem	5	2.642-706.0	Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	☐
Kotna razpršilna cev	6	2.638-817.0	Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	☐
Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi	7	2.643-240.0	Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.	☐
eco!Booster 145	8	2.645-384.0	Idealen za občutljive površine, zelo učinkovit – eco!Booster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.	☐
VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 – K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.	☐
MJ 4-in-1	10	2.644-431.0	MJ 160 4-v-1 Multi Jet s 4 vrstami pršila za visokotlačne čistilnike K 4 in K 5: z rotacijsko šobo, visokotlačnim ravnim curkom, pršilom detergenta in širokim ravnim curkom.	☐
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
G 160 Q pištola	11	2.644-327.0	Pištola za visokotlačne čistilnike Kärcher Power Control in Full Control v razredih K 4 do K 5. Na zaslonu se prikazujejo različne stopnje tlaka in izbira detergenta.	■
G 180 Q PC	12	2.644-434.0	G 180 Q COMFORT!Hold trigger pištola za visokotlačne čistilnike zagotavlja maksimalno udobje z zmanjšanjem sile držanja.	☐
Pištola G 145 Q	13	2.643-634.0	Visokotlačna pištola z LED zaslonom za prikaz različnih stopenj tlaka in modusa sredstva za čiščenje. S Quick Connect-om. Za Kärcherjeve Full Control visokotlačne čistilce razreda K 4 do K 5.	☐
ČISTILNIKI POVRŠIN				
Talna šoba T-Racer T 7 Plus	14	2.644-074.0	Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo izpiranja – učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

KÄRCHER

PRIBOR ZA K 5 POWER CONTROL FLEX
1.324-700.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Številka naročila		
ČISTILNIKI POVRŠIN				
Talna šoba T-Racer T 5	15	2.644-084.0	Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	☐
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	16	2.644-123.0	Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalom za odstranjevanje umazane vode.	☐
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje	17	2.644-212.0	Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	☐
KRTAČE				
Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1	18	2.644-374.0	Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.	☐
Rotacijska krtača za pranje WB 130	19	2.644-286.0	Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitev.	☐
Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike	20	2.644-287.0	Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaken. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.	☐
WB 60, mehka pralna krtača	21	2.643-233.0	Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	☐
Pralna krtača za platišča	22	2.643-234.0	Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	☐
Pralna krtača	23	6.903-276.0	Pralna krtača z mehkimi ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.	☐
ČIŠČENJE CEVI				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	☐
PC 15	25	2.644-492.0	Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	☐
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	26	2.642-240.0	Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam – z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	☐
ŠOBA ZA PENJENJE				
FJ 6 šoba za peno	27	2.643-147.0	FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene. Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine, fasade.	☐
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	☐

☐ Dodatni pribor

KÄRCHER

PRIBOR ZA K 5 POWER CONTROL FLEX
1.324-700.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Številka naročila		
ŠOBA ZA PENJENJE				
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	29	2.643-144.0	Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	☐
RAZNO				
SH 5, sesalna cev eco!ogic	30	2.643-100.0	Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	☐
Komplet za peskanje	31	2.638-792.0	Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	☐
Vario zglob	32	2.640-733.0	Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	☐
Vodni filter	33	4.730-059.0	Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	☐
Anti-twist adapter	34	2.644-257.0	Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.	☐
Komplet O-obročev	35	2.640-729.0	Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.	☐
VISOKOTLAČNE CEVI				
Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect za hitri priklop				
H 9 Q visokotlačna cev Quick Connect	36	2.641-721.0	9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za visokotlačne čistilnike razredov K 2 – K 7 (od leta 2009 naprej), pri kateri se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. Primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.	☐
Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992				
Komplet adapterjev za podaljšek cevi	37	2.643-037.0	Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijačnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev.	☐
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priklop				
XH 10 Q podaljševalna cev Quick Connect	38	2.641-710.0	Podaljšek za visokotlačne cevi za večjo prilagodljivost. 10-metrska cev DN 8 je trpežna in kakovostna in primerna za K 3 – K 7 naprave z adapterjem Quick Connect za hitro povezavo.	☐
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	39	2.641-709.0	Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2–K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	☐
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2	40	2.645-361.0	Premični in stabilen voziček za cev navdušuje s svojim izjemno širokim podnožjem za maksimalno stabilnost. Kompakten model z višinsko nastavljivim ročajem za majhne vrtove.	☐
HT 2.20 Set	41	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	☐
HT 3	42	2.645-363.0	Mobilen in stabilen: voziček za cev za srednje velike vrtove dosega točke s svojim širokim podnožjem za maksimalno stabilnost in ročajem, nastavljivim po višini. Vključuje držalo za šobe.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 POWER CONTROL FLEX
1.324-700.0



























		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 3.20 Set	43	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtne cevi in dodatki za zalivanje.	☐
HT 4	44	2.645-365.0	Vse pod nadzorom: voziček za cev dosega točke z robustnim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem.	☐
HT 4.20 Set	45	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	☐
HT 5 M	46	2.645-367.0	Mobilni in stabilen voziček za cev navduši z robustnim kovinskim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem, natančnim vodilom za cev in po višini nastavljivim ročajem.	☐
HT 5.20 M Set	47	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	☐
HT 6 M	48	2.645-369.0	Mobilni in stabilen voziček za cev dosega točke z robustnim kovinskim kolutom za cev in izjemno širokim podnožjem ter natančnimi vodili za cev in ročajem, nastavljivim po višini.	☐
HR 2.10 Set	49	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	☐
HR 3	50	2.645-371.0	En kolut za cev – dve funkciji: HR 3 se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Takole izgleda fleksibilno zalivanje.	☐
HR 3.20 Set	51	2.645-372.0	En kolut za cev – dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	☐
HR 4	52	2.645-373.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: HR 4 ponuja obe možnosti in ga je mogoče preprosto odstraniti s stene za prilagodljivo zalivanje.	☐
HR 4.30 Set	53	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	☐
HBX 4.15 Automatic	54	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 4.20 Automatic	55	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.25 Automatic	56	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 POWER CONTROL FLEX
1.324-700.0


56–58


59–62, 76, 78, 80


63, 65, 67


64, 66, 68


69, 71


70, 72

		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HBX 5.30 Automatic	57	2.645-380.0	Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.35 Automatic	58	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" – 30m	59	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	☐
PrimoFlex® cev 1/2" – 15 m	60	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	☐
PrimoFlex® cev 1/2" – 25 m	61	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" – 15 m	62	2.645-298.0	15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju škodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrežico, odporno na pritisk, in porušitvenim tlakom 22 barov.	☐
Cev Performance Plus 1/2" – 20 m	63	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 1/2" – 50 m	64	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 5/8" -25m	65	2.645-320.0	Kakovostna vrtna cev Kärcher: nova 25-metrska vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in izjemno odporna na pregibe – za stalen pretok vode. Razpočni tlak 40 barov.	☐
Performance Plus cev 5/8" – 50m	66	2.645-321.0	50-metrska vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega večslojnega tkanega materiala. Prilagodlljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 3/4" – 25 m	67	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna – za neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 3/4" – 50 m	68	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odportna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Premium 1/2" – 20 m	69	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Cev Performance Premium 1/2" – 50 m	70	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 POWER CONTROL FLEX
1.324-700.0


69, 71


70, 72


73


74


75


59–62, 76, 78, 80


77, 79, 81


82


83

		Številka naročila		
CEVI				
Cev Performance Premium 5/8"-25m	71	2.645-326.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8". Dolžina: 25 m. S Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	☐
Performance Premium cev 5/8" – 50m	72	2.645-327.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8", dolžina 50 m, s Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	☐
Komplet cevi 1/2" 10m	73	2.645-399.0	Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 × priključkom za cev in 1 × priključkom za cev z Aqua Stop.	☐
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	74	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1× univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	☐
Komplet cevi za oskrbo z vodo	75	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m	76	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" – 50 m	77	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" – 25 m	78	2.645-140.0	Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"). Dolžina 25 m. S tkano ojačitvijo, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" – 50 m	79	2.645-141.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolžina 50 m, z armaturno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	☐
Cev PrimoFlex® 3/4" – 25 m	80	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C.	☐
Cev PrimoFlex® 3/4" – 50 m	81	2.645-143.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C.	☐
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	82	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	83	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐

☐ Dodatni pribor