

IVM 60/36 -3

Mobilni in robusten 3-motorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 za univerzalno odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi. Z zvezdastim filtrom razreda prahu M.



Številka naročila

1.573-320.0

- Visoka zmogljivost s 3 turbinami in 3,6 kW

Tehnični podatki

		4054278325668
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	216 / 778
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	3,6
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	79
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	2,2
Barva		srebrna
Teža brez dodatkov	Kg	68
Teža vključno z embalažo	Kg	72,574
Mere (D x Š x V)	mm	1020 x 680 x 1490

Oprema

Glavni filter: Zvezdni filter

Vključeni dodatki: ne

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



Opremljeno s tremi motorji z ventilatorjem

- Trije močni ventilatorji za impresivno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.



Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem

- Filter se med delovanjem očisti v enem koraku.
- Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.



Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom

- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.

PRIBOR ZA IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Zvezdasti filter PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0	Patronski filter razreda M, antistatičen, s premerom 448 mm in filtrirno površino 0,7 m², barva: bela.	■
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	2	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	■
Shranjevanje napajalnih kablov	3	5.037-240.0	Napajalni kabel je sestavljen iz kljuka, ki je pritrjena na cevni okvir. Praktična kljuka za kable je primerna za premere cevi od 30 do 32 mm.	■
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	4	9.989-897.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	5	9.989-899.0		☐
Ročaj el. ø50 mm IK50 – AK50	6	9.990-930.0		☐
Ročaj DN50	7	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	8	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	9	9.989-913.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN40	10	9.990-934.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	12	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	13	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabeno industrijo DN50	14	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Komplet pribora za čiščenje DN 50	15	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Napredni set za suho čiščenje tal DN50	16	9.990-894.0	Napredni komplet za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-924.0), ročaj (9.990-930.0), 2 x sesalna cev (9.990-934.0), nastavek za tla (9.990-936.0), standardni nastavek (9.980-761.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	17	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	18	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	19	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	20	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	21	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	22	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	23	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	24	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	26	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	27	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	28	9.989-283.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	29	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	31	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	32	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	33	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	34	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	35	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	36	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	37	9.989-925.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	38	9.989-926.0		☐
CEVI				
PO-Schläuche				
Cev PO el. ø50mm 3m	39	9.990-924.0		☐
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	40	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	41	9.989-965.0		☐
Cev PVC DN50 3 m	42	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 5 m	43	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	44	9.989-984.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
Cev EVA DN50 5 m	45	9.989-985.0		☐
Priključna cev EVA, vijačni priključek	46	9.988-090.0		☐
	47	9.988-091.0		☐
PU				
Cev PU FDA DN50 3 m	48	9.989-973.0		☐
Cev PU FDA DN50 5 m	49	9.989-974.0		☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F50	50	9.993-011.0		☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	51	9.977-772.0		☐
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 do DN50	52	9.989-894.0		☐
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 do DN40	53	9.989-895.0		☐
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	54	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	55	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	☐
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 100 l	56	9.979-512.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36 -3 1.573-320.0



60



61-64

		Številka naročila		
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	57	9.982-243.0		☐
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	58	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN50	59	9.989-688.0		☐
Sod separatorja 200 l	60	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐
Pokrov predfiltra				
Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50	61	9.981-659.0		☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	62	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	63	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	64	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐

☐ Dodatni pribor