

IVS 100/55 M

Industrijski sesalnik super razreda IVS 100/55 M za varno odstranjevanje velikih količin škodljivega prahu. S certifikatom razreda M in kompresorjem stranskega kanala z močjo 5.5 kW.



Številka naročila

1.573-722.0

- Higijenska posoda iz nerjavečega jekla
- Puhalo stranskega kanala brez obrabe, uporabniku prijazen mehanizem za nastavitve

Tehnični podatki

		4054278325637
Število faz	Ph	3
Napetost	V	400
Frekvenca	Hz	50
Zračni tok	l/s / m³/h	156 / 560
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24
Prostornina posode	l	100
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	5,5
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	2,2
Teža brez dodatkov	Kg	148
Teža vključno z embalažo	Kg	148,774
Mere (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

Oprema

Vključeni dodatki: ne

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 5,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.



Ročno čiščenje filtra IVS

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljenih sil.

PRIBOR ZA IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Zvezdasti filter PE/PTFE M 2,2 m²	1	6.907-651.0		■
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 100 l	2	9.979-512.0		■
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	3	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	■
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	4	9.989-897.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	5	9.989-899.0		☐
Ročaj DN50	6	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	7	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	8	9.989-913.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN40	9	9.990-934.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN50	10	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	11	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	12	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Komplet Expert DN50	13	9.990-879.0	Komplet dodatne opreme DN50 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), površinska šoba 120 mm (9.988-119.0).	☐
Trdne snovi/prah				
Set za prehrambeno industrijo DN50	14	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Komplet pribora za čiščenje DN 50	15	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	16	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	17	9.989-841.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	18	9.989-842.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	19	9.989-843.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	20	9.989-844.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	21	9.989-845.0		☐
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	22	9.989-846.0		☐
Standardna šoba PVC DN50	23	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	24	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	25	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	26	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	27	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	28	9.989-862.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	29	9.989-864.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	30	9.989-866.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	31	9.989-868.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	32	9.989-870.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	33	9.989-872.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	34	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	35	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	36	9.989-937.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	37	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	38	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	39	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	40	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	41	9.989-283.0		☐
Šoba za fuge, plastična	42	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	43	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	44	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	45	9.989-847.0		☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	46	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	47	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	48	9.989-850.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	49	9.989-852.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	50	9.989-854.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	51	9.989-856.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	52	9.989-858.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	53	9.989-860.0		☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	54	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	55	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	56	9.989-874.0		☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	57	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	58	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	59	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	60	9.989-882.0		☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	61	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	62	9.989-925.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	63	9.989-926.0		☐
CEVI				
PO-Schläuche				
Cev PO el. ø50mm 3m	64	9.990-924.0		☐
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	65	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	66	9.989-965.0		☐
Cev PVC DN50 3 m	67	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	68	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	69	9.989-984.0		☐
Cev EVA DN50 5 m	70	9.989-985.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/55 M 1.573-722.0



71-72



73-74



75-76



77-78



79

		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijaki priključek	71	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	72	9.988-091.0		☐
PU				
Cev PU DN50 3 m	73	9.989-968.0		☐
Cev PU DN50 5 m	74	9.989-969.0		☐
Cev PU FDA DN50 3 m	75	9.989-973.0		☐
Cev PU FDA DN50 5 m	76	9.989-974.0		☐
Cev PU DN50 3 m	77	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	78	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	79	9.977-772.0		☐

☐ Dodatni pribor