

IVS 100/75 M

Naš najmočnejši industrijski sesalnik iz super razreda s certifikatom razreda M: IVS 100/75 M s kompresorjem stranskih kanalov z močjo 7,5 kW za največjo količino škodljivega prahu.



Številka naročila

1.573-822.0

- Higijenska posoda iz nerjavečega jekla
- 100-litrska posoda, razred filtra M, pogon 7,5 kW
- Puhalo stranskega kanala brez obrabe, uporabniku prijazen mehanizem za nastavitve

Tehnični podatki

		4054278325644
Število faz	Ph	3
Napetost	V	400
Frekvenca	Hz	50
Zračni tok	l/s / m³/h	156 / 562
Vakuum	mbar / kPa	325 / 32,5
Prostornina posode	l	100
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	7,5
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	2,2
Teža brez dodatkov	Kg	165
Teža vključno z embalažo	Kg	165,774
Mere (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

Oprema

Vključeni dodatki: ne

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 7,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.



Ročno čiščenje filtra IVS

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljenih sil.

PRIBOR ZA IVS 100/75 M

1.573-822.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Zvezdasti filter PE/PTFE M 2,2 m²	1	6.907-651.0		■
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 100 l	2	9.979-512.0		■
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	3	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	■
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	4	9.989-897.0		☐
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	5	9.989-899.0		☐
Ročaj DN50	6	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj DN70	7	9.977-677.0		☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	8	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	9	9.989-913.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN40	10	9.990-934.0		☐
Sesalna cev 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Sesalna cev, vijalni priključek	12	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	14	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Komplet Expert DN50	15	9.990-879.0	Komplet dodatne opreme DN50 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), površinska šoba 120 mm (9.988-119.0).	☐
Trdne snovi/prah				
Set za prehrambeno industrijo DN50	16	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 50	17	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	18	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	19	9.989-841.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	20	9.989-842.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	21	9.989-843.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	22	9.989-844.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	23	9.989-845.0		☐
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	24	9.989-846.0		☐
Standardna šoba PVC DN50	25	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba PVC DN70	26	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	27	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, silikon DN70	28	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M

1.573-822.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	29	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	30	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN70	31	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	32	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	33	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	34	9.989-862.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	35	9.989-864.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	36	9.989-866.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	37	9.989-868.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	38	9.989-870.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	39	9.989-872.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	40	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	41	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	42	9.989-937.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M

1.573-822.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN50	43	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	44	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	45	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	46	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	47	9.989-283.0		☐
Šoba za fuge, plastična	48	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	49	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	50	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	51	9.989-847.0		☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	52	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	53	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	54	9.989-850.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	55	9.989-852.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	56	9.989-854.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M


1.573-822.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	57	9.989-856.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	58	9.989-858.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	59	9.989-860.0		☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	60	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	61	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	62	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	63	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	64	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	65	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	66	9.989-882.0		☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	67	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	68	9.989-925.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	69	9.989-926.0		☐
CEVI				
PO-Schläuche				
Cev PO el. ø50mm 3m	70	9.990-924.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	71	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	72	9.989-965.0		☐
Cev PVC DN50 3 m	73	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	74	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN70 3 m	75	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN70 5 m	76	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	☐
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	77	9.989-984.0		☐
Cev EVA DN50 5 m	78	9.989-985.0		☐
Priključna cev EVA, vijačni priključek	79	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	80	9.988-091.0		☐
Cev EVA DN70 3 m	81	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev EVA DN70 5 m	82	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	☐
PU				
Cev PU DN50 3 m	83	9.989-968.0		☐
Cev PU DN50 5 m	84	9.989-969.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU FDA DN50 3 m	85	9.989-973.0		☐
Cev PU FDA DN50 5 m	86	9.989-974.0		☐
Cev PU DN50 3 m	87	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	88	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN70 3 m	89	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN70 5 m	90	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
ME-PU				
Cev ME-PU DN70 3 m	91	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN70 5 m	92	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	93	9.977-772.0		☐

☐ Dodatni pribor