

IB 10/8 L2P

IB 10/8 L2P je prva naprava za čiščenje s suhim ledom na svetu z integrirano proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO₂. Popolno za hitro čiščenje brez zapletene logistike.



Številka naročila

1.574-200.0

- Z integrirano proizvodnjo suhega ledu
- Kompaktna, mobilna zasnova in preprosto upravljanje
- Majhna poraba stisnjene zraka za uporabo v delavniških kompresorjih

Tehnični podatki

		4054278294247
Priključna moč	Kw	1
Ohišje / ogrodje		Plastično rotacijsko telo
Preverjeno s strani		CE
Dolžina kabla	m	5,5
Zračni tlak	bar / Mpa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Kakovost zraka		Suho in brezoljno
Volumski tok zraka	m³/min	0,07 - 0,8
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	95
Peleti suhega ledu (premer)	mm	2,5
Poraba suhega ledu	kg/h	2 - 8
Poraba tekočega CO ₂	kg/h	20 - 60
Število faz	Ph	1
Frekvenca	Hz	50 - 60
Napetost	V	220 - 230
Teža brez dodatkov	Kg	92
Teža (z dodatki)	Kg	103,551
Mere (D × Š × V)	mm	870 × 450 × 970

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Šoba z ravnim curkom, kratka	■
Razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitro spojko	■
Razpršilna pištola (ergonomska in varna)	■
Stikalo "samo zrak" ali "led in zrak" na pištoli	■
Elektronsko krmiljenje	■

■ Vključno v dobavo



Ergonomska pištola za razprševanje

- Hitra in enostavna menjava šob zahvaljujoč hitro sprostivnim sklopkam.
- Z integrirano razsvetljavo.
- Stikalo za vklop/izklop ledu neposredno na sprožilni pištoli.



Intuitivno in enostavno rokovanje

- Tlak curka, obratovalni čas, servisni čas prikazan na zaslonu.
- Količino suhega ledu lahko prilagodite s tipko.
- Integrirani sistemi za prikaz stanja in pomoč npr. za nadzor tlaka.



Varno čiščenje s suhim ledom

- CO₂ se odvaja skozi izpušno cev.
- Varno ravnanje, brez stika s peleti s suhim ledom.
- Samoblokirni sprožilec pištole.

PRIBOR ZA IB 10/8 L2P

1.574-200.0



		Številka naročila		
COMPACT CLASS				
Razpršilne šobe				
Standardna šoba s ploščatim curkom, dia. 3 mm	1	4.574-094.0	Šoba s ploščatim curkom, razvita za Kärcher sisteme za čiščenje s suhim ledom. Kot nalašč za nežno čiščenje občutljivih in težko dostopnih površin. S sistemom za hitro menjavo.	■
Močna ploščata šoba, kratka, dia. 3 mm	2	4.574-117.0	Kratka ploščata šoba za uporabo s Kärcherjevimi čistilnimi sistemi s suhim ledom in primerna za odstranjevanje trdovratne umazanije na težko dostopnih mestih.	■
Dolga šoba s ploščatim curkom, dia. 3 mm	3	4.574-083.0	Dolga, trdna, vrtljiva šoba s ploščatim curkom za uporabo s Kärcher čistilniki na suhi led. S sistemom za hitro menjavo in še posebej primerna za abrazivne čistilne procese.	□
Okrogla pršilna šoba, dolga, dia. 3 mm	4	4.574-105.0	Dolga okrogla šoba za Kärcher čistilne sisteme s suhim ledom. Razvita za abrazivne aplikacije, kot je odstranjevanje trdovratne usedline, barve, olja ali saj.	□
Dolga okrogla jet šoba, 4 mm	5	4.574-142.0	Dolga okrogla močna šoba za čistilne sisteme s suhim ledom proizvajalca Kärcher. Za abrazivno uporabo: odstranjevanje trdovratnih umazanije, barve, olja ali saj. S sistemom hitre menjave.	□
Kotna šoba, dia. 3 mm, 90°	6	4.574-145.0	V kotni šobi se curek odkloni v stran za 90°. Posebej primerna je za čiščenje kompleksnih struktur, vdolbin in področij z velikim kotom.	□
Kotna šoba kratka L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0	Kotna šoba, 3 mm: Ta plastična šoba odkloni curek za 30°. Idealno za čiščenje zapletenih struktur, kot so vdolbine in močno nagnjena območja.	□
Kotna šoba kratka L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0	V kotni šobi se curek odkloni v stran za 90°. Posebej primerna je za čiščenje kompleksnih struktur, vdolbin in področij z velikim kotom.	□
Kotna šoba kratka L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0	Kotna šoba, 4 mm: Ta plastična šoba odkloni curek za 30°. Idealno za čiščenje zapletenih struktur, kot so vdolbine in močno nagnjena območja.	□
Podaljšek kotne šobe kpl. L2P	10	4.574-146.0	Podaljšek za kotne šobe L2P. Podaljšek je dolg 100 mm. Več podaljškov je mogoče priviti skupaj.	□
Pršilne pištole				
Ročna razpršilna pištola	11	4.574-067.0	Ergonomska in kompaktna razpršilna pištola za Kärcherjev sistem za peskanje s suhim ledom Ice Blaster. Vključuje 5-metrsko razpršilno cev, lučko za šobe in sistem za hitro menjavo šob.	■
Podaljšek pršilne cevi, 5 m	12	4.574-111.0	Podaljšek cevi za Kärcherjeve naprave za čiščenje s suhim ledom L2P. Ta preprost podaljšek razpršilne cevi je enostaven način za razširitev delovnega območja razpršilnika ledu.	□
Attachment sets and other accessories				
Držalo za pokrov jeklenke CO ₂	13	2.574-002.0	Praktično držalo za držanje pokrovov jeklenk CO ₂ med čiščenjem s sistemom za peskanje s suhim ledom v postopku Liquid-to-Pellet, varuje pred izgubo.	□
Y-priključek, stisnjen zrak	14	2.574-003.0	Poseben Y-priključek za priključitev 2 cevi za stisnjen zrak z majhnim prerezom na peskalnike s suhim ledom.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Številka naročila		
COMPACT CLASS				
Attachment sets and other accessories				
Zaščita pred škropljenjem L2P	15	2.574-004.0	Nastavljiva zaščita pred škropljenjem za čistilna dela s sistemi za peskanje s suhim ledom v postopku Liquid-to-Pellet.	☐
RPV adapter	16	2.574-006.0	Za povečanje učinkovitosti čiščenja s sistemi za peskanje s suhim ledom: poseben adapter za odpiranje ventila za preostali tlak (RPV) jeklenk CO ₂ .	☐
Dodatni kabelski komplet ESD L2P	17	2.574-007.0	6 m dolg ozemljitveni kabel za vzpostavitev izenačitve potenciala med peskalno enoto in predmetom, ki ga želite očistiti med peskanjem s suhim ledom. Preprečuje elektrostatične razelektritve.	☐
Komplet za predelavo toplotnega izmenjevalnika L2P	18	2.574-011.0	Komplet za predelavo za povečanje proizvodnje ledu standardnega L2P. Po namestitvi tega kompleta za predelavo stroj proizvede pribl. 50 % več suhega ledu.	☐
Dodatni komplet scrambler L2P	19	2.574-012.0	Scrambler zdrobi pelete suhega ledu na manjše delce. To omogoča nežno čiščenje občutljivih površin.	☐
Reaktivna osvetljevalna pištola zunanja L2P	20	2.574-014.0	Optimalna vidljivost za peskanje s suhim ledom: delovna luč LED za stroje L2P navduši s 170 lumni in do pet ur osvetlitve. Lučka je enostavna za sestavo, vodotesna in lahka.	☐
Adjust & Filter komplet za nastavitev	21	2.644-227.0	Za montažo čistilnika suhega ledu IB 10/8 L2P na Homebase: komplet za pritrditev z zniževalcem tlaka, ločevalnikom vode in olja. Po potrebi prilagodite tlak curka neposredno na napravi, ko je to potrebno.	☐
Dodatni komplet CO ₂ dovod 5m	22	4.574-144.0	Podaljševalna cev z dolžino 5 m za povezavo jeklenk CO ₂ ali snopov jeklenk na peskalnike s suhim ledom z integrirano proizvodnjo suhega ledu (tekočina na pelete/L2P).	☐
Voziček za cilindre	23	6.574-336.0	Popoln kot dodatek k sistemom za peskanje s suhim ledom s postopkom Liquid-to-Pellet: voziček za jeklenke za varen transport standardne jeklenke CO ₂ .	☐
Viličasti ključ SW30 / SW32	24	6.574-337.0	Obočni ključ s funkcijo 2 v 1. Primerno za odvijanje pokrova jeklenke CO ₂ in za pritrditev cevi CO ₂ na jeklenko.	☐
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	25	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	26	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Dvojni kavelj	27	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	28	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Številka naročila		
GLOBINSKI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	29	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	☐
ČIŠČENJE S SUHIM LEDOM				
Varnostna oprema				
Zaščitna očala	30	6.321-208.0	Zaščitna očala	☐
Zaščitne rokavice	31	6.321-210.0	Zaščitne rokavice v velikosti 10 s profilom proti drsenju ščitijo pred mrazom (kategorija 3 po EN 511, nivo 12X EN 388, nivo 2121).	☐
Zaščita sluha	32	6.321-207.0	Učinkovita zaščita za ušesa s povprečno močjo zvoka 35 dB (A) po SNR (Single Number Rating).	☐
Priključki in ostala dodatna oprema				
Zaščitni tulec priključka za cev	33	4.574-155.0	Zaščitni tulec za priključek cevi: ščiti cevi in delovno okolje med peskanjem s suhim ledom. Preprečuje praske in poškodbe ter olajša rokovanje.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor