

IVC 60/30 TACT²

Kompakten industrijski sesalnik za čiščenje proizvodnih površin in strojev. Zaradi mehansko odpornega puhala s stranskim kanalom je primeren tudi za neprekinjeno uporabo. Zato ga lahko uporabite tudi kot stacionarno sesalno napravo na proizvodnih ali pakirnih strojih.



Številka naročila

1.576-101.0

Tehnični podatki

Številka faz	Ph	3
Napetost	V	400
Frekvenca	Hz	50
Zračni tok	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,9
Teža brez dodatkov	Kg	95
Teža vključno z embalažo	Kg	95,774
Mere (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 1240

Oprema

Vključeni dodatki: ne

Samodejni izklop na nivoju polnjenja

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Kompresor v stranski kanal prepiha z močno sesalno močjo ob zelo dolgi življenjski dobi najmanj 20.000 ur. Tako so naprave optimalne tudi za delo v več izmenah.



Avtomatsko čiščenje filtra Tact?

- Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov.
- Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka.
- Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.



Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom

- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.

PRIBOR ZA IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PTFE				
Ploščati nagubani filter PES	1	6.907-277.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz PES koprene, ki je odporna na razpadanje. Idealen za pogosto mokro sesanje.	■
Ploščati nagubani filter PTFE	2	6.907-449.0	Poliestrska koprena s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact ² . Posebno primerna za močno sprijemljive materiale.	□
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	3	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	■
Shranjevanje napajalnih kablov	4	5.037-240.0	Napajalni kabel je sestavljen iz kljuka, ki je pritrjena na cevni okvir. Praktična kljuka za kable je primerna za premere cevi od 30 do 32 mm.	■
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	5	9.989-912.0		□
Sesalna cev 850 mm DN40	6	9.990-933.0		□
Sesalna cev 850 mm DN 40	7	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	□
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	8	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	□
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	9	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	□
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabno industrijo DN40	10	9.989-940.0	Komplet dodatkov za hrano DN 40: PU cev 3 m (9.989-970.0), ročaj (9.989-898.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	□
Komplet pribora za čiščenje DN 40	11	9.989-942.0	Komplet pribora DN 40 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-920.0/9.993-008.0), ročaji (9.989-916.0/9.989-918.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	□
Profesionalni set za suho čiščenje tal DN40	12	9.990-877.0	Profesionalni set za suho čiščenje tal: adapter (9.990-874.0), cev (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sesalna cev (2.889-194.0), 3 × šobe (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	□
Napredni set za suho čiščenje tal DN40	13	9.990-893.0	Napredni set za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-923.0), ročaj (9.990-929.0), 2 × sesalna cev (9.990-933.0), nastavek za tla (9.990-935.0), standardni nastavek (9.980-773.0).	□
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	14	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	15	9.989-835.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F40	16	9.989-836.0		☐
	17	9.989-837.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F40	18	9.989-838.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F40	19	9.989-839.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	20	9.989-840.0		☐
Standardna šoba PVC DN40	21	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN40	22	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	23	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	☐
Standardna šoba Alu DN40	24	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	25	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 304 DN-F40 modra	26	9.989-861.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 zelena	27	9.989-863.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rdeča	28	9.989-865.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40 prozorna	29	9.989-867.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 bela	30	9.989-869.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rumena	31	9.989-871.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	32	9.989-914.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F40	33	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	34	9.989-936.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN40	35	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	☐
Šobe za tla				
Set šob Lane	36	9.991-032.0		☐
IVC - šoba za vozišče	37	2.642-864.0	Za čiščenje velikih površin. Nastavljiva višina +/- 4 mm, delovna širina 877 mm.	☐
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN40	38	9.989-282.0		☐
Šoba za fuge, plastična, lahka	39	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F40 prozoren	40	9.989-848.0		☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	41	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F40	42	9.989-849.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F40	43	9.989-851.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F40	44	9.989-853.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA prozorna DN-F40	45	9.989-855.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	46	9.989-857.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F40	47	9.989-859.0		☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	48	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	49	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	☐
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	50	9.989-873.0		☐
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	51	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	52	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	53	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	54	9.989-881.0		☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	55	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
Valjaste krtače				
Cilindrična krtača ø 100 mm DN-F40	56	9.989-922.0		☐

☐ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Valjaste krtače				
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F40	57	9.989-923.0		☐
CEVI				
PO-Schäuche				
Cev EVA DN40 3m	58	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	59	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	60	9.989-963.0		☐
Cev PVC DN40 3 m	61	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN40 5 m	62	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		☐
Cev EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		☐
Priključna cev EVA, vijalni priključek	65	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	66	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
PU				
Cev PU FDA DN40 3 m	67	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	68	9.989-971.0		☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F40	69	9.993-012.0		☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN40	70	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 do DN40	71	9.989-895.0		☐
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	72	9.982-243.0		☐
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	73	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN50	74	9.989-688.0		☐
Sod separatorja 200 l	75	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐
Pokrov predfiltra				
Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50	76	9.981-659.0		☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	77	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	78	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	79	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐

☐ Dodatni pribor