

H 9 Q VISOKOTLAČNA CEV QUICK CONNECT

9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (od leta 2009 naprej), pri kateri se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. Primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.



Številka naročila

2.641-721.0

Tehnični podatki

		4039784361232
Temperatura	°C	max. 60
Maks. tlak	bar	180
Dolžina	m	9
Barva		Črna
Teža	Kg	0,849
Teža vključno z embalažo	Kg	0,965
Mere (D × Š × V)	mm	245 × 245 × 65



Nadomestna cev 9 m

- Hitra menjava cevi

Priključek Quick Connect

- Visokotlačna cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.

Sistem hitrih spojk

- Za udobno čiščenje

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control

- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB

- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus

PRIBOR ZA H 9 Q VISOKOTLAČNA CEV QUICK CONNECT 2.641-721.0



		Številka naročila		
RAZNO				
Anti-twist adapter	1	2.644-257.0	Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.	☐

☐ Dodatni pribor