

## AP 100/50 M

AP 100/50 M predstavlja jednostavno i fleksibilno All in One rešenje, namenjen za najrazličitije površine, obuhvata funkciju raspršivanja kao i funkciju usisavanja sredstva za čišćenje.



Kataloški br.

1.007-058.0

### Tehnički podaci

		4039784463578
Kapacitet rezervoara za čistu vodu	l	100
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu	l	70
Maks. pritisak	bar	6 / max. 50 / 19
Protok	l/min	5
Snaga turbine	W	1800
Kapacitet pumpe	W	370
Napon	V	230
Težina	kg	100

### Oprema

Visokopritisno crevo	m	15 / Izvedba za prehrambenu industriju / DN 6, 250 bara
Usisno crevo		■
Usisni nastavak		■
Usisna cev	Kom x mm / mm	2 x 550 / 40 / Metal
Pištoli za raspršivanje		Easy-Press pištoli
Cev za raspršivanje	mm	600
Switch-CHEM sistem		■

■ Sadržano u obimu isporuke



## Čišćenje visokim pritiskom

- Rastvor za čišćenje se izbacuje preko HD pumpe.
- 15 m HD crevo za veliki radijus delovanja.
- Koplje za raspršivanje sa HD mlaznicom kao standardna oprema. Proširivanje po želji pomoću obimnog pribora kao na primer koplje za penu.



## Uključujući usisavanje

- Voda za pranje se pomoću usisivača za mokro i suvo usisavanje jednostavno može ponovo usisati, ako na primer ne postoji odvod.
- Korišćenje uređaja od strane dva korisnika istovremeno.
- Veoma fleksibilno crevo, optimalno usaglašeno sa uređajem i primenom.



## Sveža voda uvek tu

- Rezervoar za vodu sa 100 l zapreminom.
- Mobilna primena, ne zavisno od priključka za vodu.
- Uklj. Crevo za punjenje za jednostavno punjenje iz slavine za vodu.

## PRIBOR AP 100/50 M 1.007-058.0



		Kataloški br.		
<b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>				
<b>Easy-Press-HD pištolj sa redukcijom snage na drški (Kärcher patent)</b>				
Easy-Press kompresorski pištolj sa mekom drškom	1	4.775-463.0	Easy Press visokopritisni pištolj sa praktičnim okidačem, za visokopritisna creva DN 6 i DN 8 navojnog prečnika 11 mm.	■
<b>MLAZNE CEVI</b>				
<b>Obrtne mlazne cevi</b>				
Cev za raspršivanje 600 mm	2	4.760-364.0	Cev za raspršivanje od 600 mm dugog nerđajućeg čelika se pod pritiskom može okretati u krugu od 360°, a koristi se sa profesionalnim kompresorskim čistačima. Kompatibilnost: Svi Kärcher profesionalni kompresorski čistači	■
Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća	3	4.760-664.0	Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična	■
<b>KÄRCHER JAKA MLAZNICA</b>				
<b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 40°</b>				
Snažna mlaznica 40°, 055	4	2.884-525.0	Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.	■
<b>KOMPRESORSKA CREVA</b>				
<b>Izvedba za prehrambenu industriju</b>				
Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × M22 × 1.5 / 1 × AVS-priključak za motalicu za crevo	5	6.391-654.0	Crevo visokog pritiska od 15 m (DN 6) sa patentiranim AVS priključkom za pištolj (sa mogućnošću rotacije). Vanjska koža koja ne ostavlja tragove za upotrebu u prehrambenoj industriji. 6/155 ° C / 250 bara.	■
<b>PRIBOR ZA AP</b>				
Usisno crevo	6	8.633-348.0		■
Mlaznica za tvrdi površinu i tepih	7	2.642-552.0		□
<b>KRIVAK</b>				
<b>Krivak, plastika</b>				
Krivina, NT, DN 40, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	8	5.031-904.0	DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	■
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za pod</b>				
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	9	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	■
<b>USISNE CEVI</b>				
<b>Usisne cevi, prohrom</b>				
Usisna cev	10	6.902-081.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	■
<b>USISNA CREVA</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Komplet za popravku, C 40	11	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	■
<b>SISTEMI ZA PENU</b>				
<b>Posuda sa koplje mlaznicom za penu</b>				
Mlaznica za penu, 1200 l/h -	12	6.394-668.0	Kratak, ručni raspršivač pene sa podesivim uglom raspršivanja i rezervoarom za sredstvo za čišćenje od 1 litar. Zbog svoje kompaktnosti savršen je za čišćenje automobila.	□
<b>DELOVI SPOJNICE</b>				
<b>Element za povezivanje</b>				
Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak	13	4.402-022.0	Spojnica mlaznice/vijčana mlaznica za povezivanje visokopritisne mlaznice i pomoćne opreme sa visokopritisnim pištoljem sa okidačem (sa navojem). Spojnice: 1 × M 22 × 1,5 i 1 × M 18 × 1,5.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor