



KM 75/40 W G

Ručno vođena mašina za metenje i usisavanje sa snažnim Honda benz. motorom, za temeljno čišćenje spoljnih površina preko 600 kvm. Velika okretnost zbog kompaktnih dimenzija i voznog pogona.



1 Rezervoar za đubre od metenje sa Trolley drškom

- Udobno izvlačenje i lako pražnjenje pomoću udubljenja na rukohvatu.
- Kratka vremena zbrinjavanja otpada.



2 Snažan sistem filtera sa mehaničkim čišćenjem filtera

- 1,8 m² površina filtera za dugačke radne intervale.
- Duga postojanost zahvaljujući perivom poliesterskom materijalu.



3 Jednostavnost kod održavanja

- Zamena filtera i valjka za metenje bez upotrebe alata za fleksibilno održavanje nezavisno od mesta primene.



4 EASY-Operation koncept rukovanja

- Komforno metenje zbog logičkog i razumnog rasporeda svim komandnih elemenata u vidnom polju i na dohvat ruke.
- Ujednačeni simboli za sve Kärcher mašine za metenje.



KM 75/40 W G

- Rezervoar za dubre od metenje sa Trolley drškom
- Zamena valjka za metenje bez korišćenja alata
- Efikasni sistem čišćenja filtera sa zamenom filtera sa čiste strane bez korišćenja alata

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.049-205.0	
	4039784467330	
Vrsta pogona	Benzin	
Pogon	Četvorotaktni motor	
Proizvođač motora	Honda	
Pogon - snaga	W	3300
Maks. učinak po površini	m²/h	3375
Radna širina	mm	550
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	750
Posuda za otpad	l	40
Sposobnost savladivanja uspona	%	15
Radna brzina	km/h	4,5
Površina filtera	m²	1,8
Težina	kg	84
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1430 × 750 × 1190

Oprema

Ravni faltasti filter od poliestera	■
Manuelno čišćenje filtera	■
Vučni pogon, napred	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Mobilna posuda za dubre	■
Poklopac za grubu prljavštinu	■
Sklopiva ručka za guranje	■
Princip metenja iznad glave	■
Suction	■
Regulisanje usisne struje	■
Bočna četka koja se može podići/podesiti	■

■ Sadržano u obimu isporuke

KM 75/40 W G

1.049-205.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Fabrička ug-radnja	Prečnik	Cena	
Ravan faltasti filter						
Ravan faltasti filter	1	5.731-635.0				Periv ravan faltasti filter, koji je otporan na vlagu za Kärcher mašine za metenje. Filter osigurava znatno niže troškove održavanja. ■
Standardni valjak za metenje						
Standardni valjak za metenje	2	6.906-884.0		550 mm		Robustni standardni valjak za metenje sa voodopornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja. ■
Glavni valjak za metenje meki / prirodni						
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	3	6.906-886.0		550 mm		Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom. □
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu						
Glavni valjak za metenje tvrd	4	6.906-885.0		550 mm		Tvrđi glavni valjak za metenje za uklanjanje prljanjuće, tvrdokorne prljavštine na otvorenom. □
Glavni valjak za metenje, antistatički						
Glavni valjak za metenje antistatičan	5	6.906-950.0		550 mm		Za čišćenje statičnih površina (npr. tepih, veštačka trava). □
Set za adaptaciju filtera						
Dupli filter vibratori	6	2.851-040.0				Dvostruki filter strugač povećava performanse čišćenja u veoma prašnjavim okruženjima. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

KM 75/40 W G

1.049-205.0

KÄRCHER



1



2-3

		Kataloški br.	Fabrička ugradnja		Prečnik	Cena	
Bočne metle, standardne							
Bočna metla standard	1	6.906-132.0			420 mm		Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodne za sve površine. <input checked="" type="checkbox"/>
Bočne metle, tvrde							
Bočna metla tvrda	2	6.905-625.0			420 mm		Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno. <input type="checkbox"/>
Bočne metle, meke							
Bočna metla mekana	3	6.905-626.0			420 mm		Mekana bočna metla, otporna na vlagu, za metenje fine prašine na svim površinama u zatvorenom i na otvorenom. Idealno za zagađenje sa visokim sadržajem prašine. <input type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor