

NT 611 ECO K

Komercijalni mokro/suvi usisivač sa jednim motorom i kapacitetom rezervoara od 55 l za sve primene u radionicama, trgovini i za uslužno čišćenje. Serija sa filterom za grubu nečistoću, priključkom C-ID 40 za dodatnu opremu, držačem opreme, gumiranim kablom i integrisanom pumpom za otpadnu vodu. Elektronsko isključivanje pri dostignutoj maksimalnoj napunjenosti. Posebni sistem filtera omogućava prelazak sa mokrog na suvo usisavanje i obrnuto bez skidanja filtera, uz aktiviranje samo opcionog ravnog filtera u funkciji glavnog filtera za usisavanje, na primer, suve prašine. Mehanički tresać filtera za suvu primenu (sa opcionim ravnim filterom).



Kataloški br.

1.146-209.0

Tehnički podaci

4039784721012

Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s	57
Usisavanje	mbar / kPa	235 / 23,5
Kapacitet posude	l	55
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2350
Snaga pumpe za otpad	W	1100
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	63
Boja		tamnosiva boja
Težina bez pribora	kg	23
Dimenzije (D × Š × V)	mm	570 × 430 × 860

Opseg isporuke

Dužina usisnog creva: 4 m
Krivina: Plastika
Broj usisnih cevi: 2 Kom
Dužina usisnih cevi: 550 mm
Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
Uski nastavak
Filter za grubu nečistoću
Crevo za odvod (otporno na ulje)
Uklonjiva pumpa za prijavu vodu
Parking brake
Ručka za guranje

Oprema

Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
Materijal posude: Plastika
Sistem spajanja za produžavanje creva
Čišćenje filtera: Mehaničko čišćenje filtera
Automatika uključivanja/isključivanja
Čvrst odbojnik
Klasa zaštite: I
Usisne turbine bez održavanja: 1 Kom



Integrirana pumpa za prljavu vodu

- Preko pumpe za zbrinjavanje otpada mogu se zbrinuti velike količine tečnosti, tako da se kontinuirano može usisavati.



Crevo za odvod

- Pokupljena tečnost se lako odvodi preko creva.



Integrirani filter za grubu nečistoću za zaštitu turbine

- Štiti turbinu od grube nečistoće i sitnih čestica koji je mogu oštetiti.

PRIBOR NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače	1	6.904-287.0	Filter za grubu nečistoću sa perforiranom metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa.	■
Mokra filter vreća				
Mokra filter vreća	2	6.904-211.0	Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L pogodan za suvo i mokro čišćenje. Pogodno za NT 561, NT 611 i NT 611 K.	□
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Krivina, NT, DN 40, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	3	5.031-904.0	DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	■
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 35, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	4	6.900-519.0	DN 35 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 35, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	5	6.903-141.0	Robusna DN 35 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 40, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	6	6.900-276.0	DN 40 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Robusna krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 40, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	7	6.902-079.0	Robusna DN 40 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, standardna plastična, DN 40	8	6.907-408.0	Višenamenska mlaznica (ID 40), plastična, radne širine 360 mm. S bočnim valjcima, trakastim četkama (6.905-878.0) i gumenim trakama (6.905-877.0).	■
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	9	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	□
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 290 mm	10	6.903-033.0	Plastični uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 290 mm.	■
Uski nastavak, NT, DN 40, metalni, 400 mm	11	6.905-817.0	Metalni uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 400 mm.	□
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, ID 40, 90 mm	12	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	□
Mlaznice sa izvlačnom drškom				
Usisna mlaznica	13	4.130-401.0	Metalna, podesiva po visini, sa trakastom četkom i gumenim ivicama (samo za verzije NT 55/1 Eco/Tact i NT 611 Eco/Tact)	□
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	14	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 611 ECO K 1.146-209.0




		Kataloški br.		
USISNE CEVI				
Usisne cevi, metal				
Usisna cev DN 40, hromirana,	15	6.900-275.0	Usisna cev (NW 40,1 × 0,55 m) od hromiranog metala je standard obima isporuke za skoro sve komercijalne usisivače sa dva motora. Opciono se može koristiti za komercijalne NT usisivače sa jednim motorom i usisnim crevom NW 40.	■
Usisna cev	16	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	□
Usisne cevi, prohrom				
Usisna cev	17	6.902-081.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	□
	18	6.906-531.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	□
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0	19	6.906-321.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	■
Usisno crevo, NT, DN 35, dužina 4 m, objumica 1.0, bajonet 1.0	20	6.906-241.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
Komplet za popravku, C 40	21	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	□
Produžno crevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, objumica 1.0, priključni adapter	22	6.906-344.0	Produžno crevo nominalne širine DN 40 i dužine od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, objumica 1.0, bajonet 1.0	23	6.906-279.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
Usisno crevo, NT, DN 35, dužina 10 m, objumica 1.0, bajonet 1.0	24	6.906-242.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
FILTER BAGS				
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesha, 5 Kom, NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	25	6.904-208.0	Klasa prašine M sa ojačanim spoljašnjim slojem.	□
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan naborani filter Dry	26	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	27	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanajuće materijale.	□
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Elektroprovodni DN 40 priključni adapter za DN 35 pribor	28	5.407-109.0	Elektroprovodni adapter (C 40) sa DN 35 spojnicom za povezivanje DN 35 pribora sa industrijskim C 40 ili C-DN 40 usisnim crevom. Pogodan za usisivače NT.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 611 ECO K 1.146-209.0



28-29



30



31



32



33

		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavci C-DN 40	29	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	30	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	31	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	32	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	33	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor