

NT 50/1 TACT TE M

Razvijen za vrlo velike količine opasne sitne prašine razreda M: veliki i izuzetno mobilni mokro/suvi usisivač 50/1 Tact Te M sa rezervoarom 50 litara i teleskopskom ručkom.



Kataloški br.

1.148-435.0

- Kompletan antistatički sistem, uključujući provodljivi pribor
- Utičnica za električne alate s automatskim zaletom
- Filtriranje hladnim vazduhom


Tehnički podaci

		4054278061399
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	50
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina	ID	35
Dužina gumenog napojnog kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Težina bez pribora	kg	19
Težina sa ambalažom	kg	24,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	640 × 370 × 1045

Oprema

Dužina usisnog creva	m	4
Tip usisnog creva		električno provodljivo
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Materijal usisnih cevi		Nerdajući čelik
Krivina		električno provodljivo
Materijal filter kese		flis
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Adapter za električne alate		■
Crevo za odvod		■
Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata		■
Antistatic system		■
Ravni plisirani filter		PES
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact
Klasa prašine		M
Materijal posude		Plastika

■ Sadržano u obimu isporuke




Potpuno automatsko čišćenje filtera

- Senzorski upravljana elektronika za optimalnu efikasnost čišćenja filtera a time i maksimalan efekat usisavanja.



Ispitana efikasnost filtriranja od 99,9 posto

- Gotovo potpuno odstranjivanje sitne prašine garantuje čista i sigurna radna mesta.



Kompletan antistatički sistem s provodnim priborom

PRIBOR NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	1	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	☐
FILTER T / NT				
Filter od tekstila				
Svečasti filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.414-000.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drvene i vlaknaste prašine klase M i L.	☐
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	3	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	☐
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	4	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	☐
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter	5	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	6	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	☐
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	7	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	☐
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	8	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor