



NT 35/1 Tact Bs

Okretan, snažan, komercijalni mokro/suvi usisivač, sa jednim motorom, sa inovativnim, patentiranim čišćenjem filtera - TACT sistem - i zapreminom rezervoara od 35 l za sve primene u pekarama i poslastičarnicama. Specijalan PES ravan faltasti filterski sistem omogućuje prelazak sa mokrog na suvo usisavanje i obrnuto bez vađenja filtera. Uređaj se isporučuje bez pribora. Usisivač je serijski opremljen uzemljenjem za uređaj (antistatički sistem) do priključka za usisno crevo, držača za pribor za čuvanje mlaznice za rernu ili seta za pekare (oba specijalan pribor), rezervoarom i gumenim mrežnim kablom otpornijim na toplotu.

1 Usisivač za pekare

- Plastičan rezervoar je otporan na kiseline, alkalni rastvor i toplotu.
- Opciono dostupni setovi pribora su specijalno razvijeni za primenu u pekarama.

2 PES ravan faltasti filter otporan na vruće temperature

- Uređaj je opremljen PES ravnim faltastim filterom, otpornim na vrelinu klase prašine M, da bi na primer prašina i prljavština iz pekare mogla bez problema da se prihvati.



NT 35/1 Tact Bs

- Antistatička priprema
- Automatsko čišćenje filtera Tact
- Držač pribora za mlaznicu za rene

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.184-700.0
	4039784722668
Strujni tip	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	61
Usisavanje	230 / 23
Kapacitet posude	I 35
Nazivna ulazna snaga / Amps	1380
Standardna nominalna širina	DN 35
Dužina kabla	7,5
Nivo zvučnog pritiska	63
Težina	12,8
Dimenzije (D x Š x V)	580 x 380 x 580

Oprema

Flat pleated filter	PES
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti	■
Antistatic system	■
Materijal posude	Plastika
Sistem Eco filtera	■
Plastična posuda otporna na toplotu	■
Čišćenje filtera	TACT sistem čišćenja filtera
Klasa zaštite	I
Stoper upravljačkog valjka	■
Usisne turbine bez održavanja	1
■ Sadržano u obimu isporuke	

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj					Cena	
Ravan faltasti filter, PES									
Ravan faltasti filter PES	1	6.904-360.0	1					Ravan faltasti filter (PES) - BIA-C klasa prašine M: netkani tekstil od poliestera koji ne truli, izvanredan za mokre radnje i abrazivno dubre. Standard za NT 35/1 Eco BS i NT 55/1 Eco BS.	■
Ravan faltasti filter, PTFE									
Ravan faltasti filter PTFE	2	6.907-455.0	1					Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	□
Mokra filter vreća									
Mokra filter vreća	3	6.904-171.0	5					Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L.	□
Filter od tekstila									
Membranski filter	4	6.904-212.0	1					Membranski/ platneni filter od poliestar igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C i namenjen je za sve NT 361 Eco do NT 611 Eco verzije kao alternativa za filter vreću.	□
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)									
Filter kese od netkanog tekstila Adv	5	6.904-351.0	5					Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila (klasa prašine M). Za suvo usisavanje kod sledećih uređaja: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A i NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Sadržaj: 5 komada.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Setovi mlaznica								
Garnitura mlaznica	1	2.860-116.0	1	DN 35			Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada).	☐
Krivak, prohrum								
Razvodnik, nerđajući čelik, ID 35	2	6.903-141.0	1	DN 35			Nerđajući čelik i savijen, ID 35	☐
Razvodnik, nerđajući čelik, ID 40	3	6.902-079.0	1	DN 40			Nerđajući čelik i savijen, ID 40	☐
Krivak, plastika								
Razvodnik, plastični	4	5.031-718.0	1	DN 35			Razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 sistemom klipova. Za sve komercijalne, verzije sa jednim motorom modela serije NT 361 do NT 611 Eco (osim NT Eco M i NT Eco H).	☐
Razvodnik, plastični, električno provodljiv	5	5.031-939.0	1	DN 35			Električno vodljivi razvodnik od plastike (DN 35) sa C-35 klip sistemom. Za sve komercijalne verzije modela serije 361 do NT 611 Eco. Uslovno pogodan i T-usisivač sa C-32 crevnim priključkom.	☐
Razvodnik, plastični	6	6.902-009.0	1	DN 35			Plastika, DN 35.	☐
Krivak, metal								
Razvodnik, metal	7	6.900-519.0	1	DN 35			Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-112.0, C 40-DN 40, plastika, el.).	☐
	8	6.900-276.0	1	DN 40			Čvrsti, hromirani metalni razvodnik (DN 40) može se koristiti i kao zamena za plastični razvodnik (sa ugradnjom 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastika, el.).	☐
Četke za sve namene								
Višenamenska mlaznica	9	6.903-863.0	1	35	120		Prirodne čekinje (goveda dlaka), čekinje 120 x 45 mm.	☐
Mlaznice za pod								
Mokro/suva mlaznica za pod	10	6.906-512.0	1	DN 35		300	Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače.	☐
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	11	6.903-018.0	1	40		370	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	☐
Univerzalna mlaznica mokro/suvo	12	6.906-383.0	1	40		450	Višenamenska mlaznica (DN 40) od aluminijuma sa radnom širinom od 450 mm. Sa bočnim po visini podesivim točkicama, trakom za četku (6.903-065.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.906-146.0). Samo za NT usisivače.	☐
	13	6.906-384.0	1	35		370	Višenamenska mlaznica (DN 35) od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim podesivim točkicama, četkama (6.903-064.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivače.	☐
Mokro/suva mlaznica za pod DN40	14	6.907-408.0	1	40		360	Univerzalna mlaznica (DN 40) od plastike sa radnom širinom od 360 mm. Sa bočnim valjcima, četkama (6.905-878.0) i gumenim usnama (6.905-877.0).	☐
Mlaznice za usisavanje automobila								
Mlaznica za automobil	15	6.906-108.0	1	DN 35		90	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Mlaznice za rerne								
Mlaznice za rerne	16	4.130-104.0	1	35		350	Aluminijum, za čišćenje peći sa gumenom usnicom 6.900-517.0 i nosač 6.900-518.0, po 2 kom.	☐
	17	4.130-173.0	1	35		350	Za čišćenje peći sa grebalom.	☐
Mlaznice za fuge								
Mlaznica za fuge	18	6.900-385.0	1	DN 35	210		Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 210 mm.	☐
	19	6.900-922.0	1	35	500		Metalna mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 370 mm.	☐
	20	6.903-033.0	1	40	290		Plastična mlaznica za fuge (DN 40) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 290 mm.	☐
	21	6.905-817.0	1	40	400		Metalna mlaznica za fuge (DN 40) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 400 mm.	☐
	22	6.906-240.0	1	35	250		Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 250 mm.	☐
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°								
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	23	6.902-104.0	1	35	220		Gumena usisna mlaznica od 45 ° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	☐
	24	6.902-105.0	1	40	220		Gumena usisna mlaznica od 45 ° (DN 40) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	☐
Kombinovane mlaznice, suve								
Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm	25	6.906-511.0	1	DN 35		270	Kombinovani podni nastavak sa funkcijom zamene, plastičan (272 mm). Sa glatkom osnovom od nerđajućeg čelika, skupljačem niti 6.905-417.0 i veličine spoja DN 35.	☐
Mlaznice za usisavanje cevi								
Četka za cev 35/100	26	6.903-035.0	1	35			Plastika, prečnik cevi 100 mm	☐
Četka za cev 35/200	27	6.903-036.0	1	35			Plastika, prečnik cevi 200 mm	☐
Uisna četkica								
Uisna četkica	28	6.903-862.0	1	35		70	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	☐
Uisne cevi, prohrom								
Uisna cev	29	6.902-081.0	1	40	500		Uisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
	30	6.906-531.0	1	40	1000		Uisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
Uisne cevi, plastika								
Uisna cev	31	6.900-384.0	1	35	500		Plastična usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) je pogodna samo za BV i T-usisivač.	☐
Uisne cevi, metal								
Uisna cev	32	6.900-514.0	1	35	500		Uisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	☐
Uisna cev DN 40, hromirana,	33	6.900-275.0	1	40	550		Uisna cev (NW 40,1 x 0,55 m) od hromiranog metala je standard obima isporuke za skoro sve komercijalne usisivače sa dva motora. Opciono se može koristiti za komercijalne NT usisivače sa jednim motorom i usisnim crevom NW 40.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Dužina	Cena	
Setovi za popravku							
Komplet za popravku, C 35	1	2.639-682.0	1	C- 35			☐
Usisna creva (clip sistem)							
Usisno crevo	2	6.906-241.0	1	DN 35	4		☐
	3	6.906-275.0	1	DN 35	2,5		☐
	4	6.906-500.0	1	DN 35	4		☐
	5	6.906-321.0	1	40	4		☐
	6	6.906-877.0	1	DN 40	10		☐
Usisno crevo (sistem klipova), C 35, 10 m	7	6.906-242.0	1	DN 35	10		☐
Usisna creva, kompletna							
Usisno crevo, kompl,	8	4.440-287.0	1	DN 35	4		☐
Usisna creva, kompletna (clip sistem)							
Usisno crevo	9	4.440-626.0	1	DN 35	2,5		☐
Usisno crevo, električno provodljivo	10	4.440-653.0	1	DN 35	2,5		☐
Specijalna creva							
Specijalno usisno crevo otporno na toplotu	11	4.440-731.0	1	DN 35	2,5		☐
Produžna creva (clip sistem)							
Produžno crevo	12	6.906-344.0	1	DN 40	2,5		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 TACT BS 1.184-700.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina			Cena	
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva								
Priključni nastavci C-DN 35	1	5.407-112.0	1	35				Priključak C 35 crevo za pribor DN 35, električno provodljivo. ☐
Priključni nastavci C-DN 40	2	5.407-109.0	1	C-DN 40				Električno provodljivi spojni nastavak (C 40) sa priključkom DN 35 za priključivanje DN 35 pribora na komercijalno usisno crevo C 40 ili C-DN 40. Posebno za NT usisivač. ☐
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)								
Produžetak	3	6.902-084.0	1	35				Sa DN 35 na DN 40: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Posebno za NT - usisivač. ☐
Redukcioni nastavci								
Redukciona čahura	4	5.407-108.0	1	40				Sa navojem redukcionog čavra - od C-40 na DN 35. Posebno za vakuumske čašice NT. ☐
Redukcioni nastavci (cev -> mlaznica)								
Redukciona čahura	5	6.902-017.0	1	40				Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40. ☐
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	6	6.902-072.0	1	35				Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima. ☐
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje								
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	7	2.860-117.0	1					DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika. ☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



1



2

		Kataloški br.	Nominalna širina				Cena	
Setovi pribora za usisivače za specifične ciljne grupe								
Komplet za rernu	1	2.640-341.0	DN 35				Bogat komplet dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje veličine DN 35 za Kärcher usisivače za čišćenje rerni u pekarama. Komplet za rernu se sastoji od dve usisne cevi, usisnog creva i mlaznice.	☐
Komplet za pekare, električno provodljiv	2	2.640-436.0	DN 40				Električno provodljiv set dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje nominalne veličine DN 40 za Kärcher usisivače. Osmišljen za čišćenje radne opreme, skladišnog prostora i slično u pekarama i poslastičarnicama.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0



1

		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj		Cena	
Ostalo								
Produžni kabal	1	6.647-022.0	20		1		Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm ² . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor