

KM 150/500 R D

Potpuno hidraulična industrijska mašina za metenje na dizel, s pogonom sa 3 točka. Primena u proizv. građevinskog materijala, metala, u livnicama i drugim sektorima sa velikom nečistoćom.



Made in Europe



Kataloški br.

1.186-124.0

- Velika radna i transportna brzina
- Vozni pogon i sistem metenja potpuno hidraulički
- Sa malo održavanja

Tehnički podaci

		4039784521902
Vrsta pogona		Dizel
Vučni pogon		Četvorotaktni motor
Proizvođač motora		Yanmar
Pogon - snaga	kW	18,6
Maks. učinak po površini	m ² /h	18000
Radna širina	mm	1200
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1500
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1800
Posuda za otpad	l	500
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	12
Površina filtera	m ²	7
Težina (sa priborom)	kg	1440
Težina, spremno za korišćenje	kg	1440
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2442 × 1570 × 1640

Oprema

Manuelno čišćenje filtera	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Elektroupravljanje	■
Regulisanje usisne struje	■
Dustpan principle	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Hidr. pražnjenje na visini	■
Spoljašnja primena	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi sa pneumatskim gumama	■
Bočna četka, automatski rastresajuća	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Snažni sistem filtera

- Ravan faltasti filter sa površinom filtera od 7 m².
- Efikasno čišćenje preko Dual otirača.
- Za metenje bez prašine.



Komforno radno mesto

- Svi komandni elementi su pregledno poredani i jednostavno se mogu dohvatiti.
- Svi prikazi u vidnom polju.
- Opciono: Kabine sa grejanjem ili klimatizacijom.



Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu

- Najjednostavnija tehnika sa dokazanim komponentama: kompletno hidraulični pogon, elektrika umesto elektronike.
- Lak pristup do prostora za motor za brzo i jednostavno održavanje.
- Bezalatna zamena glavnog valjka za metenje i ravnog faltastog filtera.

PRIBOR KM 150/500 R D



1.186-124.0



		Kataloški br.		
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Standardni valjak za metenje	1	6.987-085.0	Robustni standardni valjak za metenje sa voodopornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	☒
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan	2	6.987-464.0	Sa PP-čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.	☐
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	3	6.987-437.0	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom.	☐
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	4	6.987-436.0	Za uklanjanje čvrste prljavštine na otvorenom.	☐
FILTERI				
Ravan faltasti filter				
Pljosnati nabrani filter zelene boje	5	6.988-159.0	Ravan faltasti filter sa povećanom efikasnošću separacije. Štedi troškove održavanja i osigurava optimalno pročišćavanje ispušnog vazduha.	☒
Ravni nabrani filter bele boje	6	6.987-177.0	Plastični filter za standardne primene.	☐
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	7	6.987-083.0	Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, sa dugim vekom trajanja, pogodne za sve površine.	☒
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	8	6.905-773.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	☐
Bočne metle sa čeličnim čekinjama				
Bočna metla sa čeličnim čekinjama	9	6.905-619.0	Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.	☐
Bočne metle, meke				
Bočna metla mekana	10	6.905-620.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	11	2.644-391.0		☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Osvetljenje				
Plavi reflektor	12	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	☐
Plavi reflektor - Iz fabrike	13	2.852-802.7		☐
Komplet opreme za osvetljenje puta - Iz fabrike	14	2.851-280.7	U skladu sa nemačkim StVZO sertifikovanim i odobrenim setom, ABS StVZO osvetljenje, koje se sastoji od rotacionog svetla, svetla, migavca, sirene, svetla za kočenje, svetla upozorenja.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



			Kataloški br.		
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE					
Osvetljenje					
Radno svetlo	15	2.851-279.0	Radno osvetljenje za dodatno osvetljenje velikih prostorija kao što su podzemne garaže ili skladišta.		☐
Metenje / usisavanje					
Komplet tri bočna četka - Iz fabrike	16	2.851-277.7	Prilagodavanje raznim širinama brisanja, savršen za brisanje na više nivoa ili oko prepreka.		☐
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-884.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i prereza u jednom radnom koraku.		☐
Poklopac bočne četke - Iz fabrike	18	2.851-287.7	Poklopac bočne metlice smanjuje podizanje prašine.		☐
Poklopac bočne četke	19	2.851-287.0	Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.		☐
Ostali setovi za nadogradnju					
Dodatni komplet za mokro čišćenje	20	2.852-821.0			☐
Udobno sedište	21	6.373-014.0	Za veću udobnost vožnje.		☐
Dodatni komplet kontejner od nerđajućeg čelika - Iz fabrike	22	6.961-927.7	Rezervoar od nerđajućeg čelika za otpad i oblasti primene sa povećanim rizikom od korozije.		☐
Bočne metle levo					
Druga bočna četka levo	23	2.851-274.0	Bočna metla kompletna uključujući standardnu bočnu metlu za povećanje učinka površine.		☐
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI					
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika					
Komforna kabina sa grejanjem i klima uređajem - Iz fabrike	24	2.851-266.7	Robusna čelična konstrukcija pouzdano štiti vozača. Sve oko je od stakla, sa zadnjom podiznom šajbom i bočnim prozorom na levoj strani.		☐
Komforna kabina sa grejanjem - Iz fabrike	25	2.851-265.7			☐
Komforna kabina sa sveobuhvatnim zastakljivanjem - Iz fabrike	26	2.851-264.7			☐
Zaštitna kabina sa vetrobranom i brisačem - Iz fabrike	27	2.851-270.7	Krov sa šoferšajbom i brisačem štiti vozača od padajućih predmeta.		☐
Zaštitna kabina bez zastakljivanja - Iz fabrike	28	2.851-268.7	Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR KM 150/500 R D
1.186-124.0



		Kataloški br.		
PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA				
Prednji/zadnji točak od čvrste gume, bez krede	29	6.435-176.0	Preporučuju se za metenje metalnih opiljaka, krhotina stakla i sl. Ne ostavljaju tragove gume na svetlim površinama.	☐
Set točkova od čvrste gume	30	4.515-329.0	Otporne na probijanje i preporučuje se za metenje opiljka, srča itd.	☐
SISTEM ZA BRIZGANJE VODE				
Sistem za prskanje vode za bočne metle	31	2.851-282.0	Sistem za prskanje za vezivanje prašine. Sastoji se od rezervoara od nerđajućeg čelika volumena 60 litara i mlaznica za prskanje vode na bočnim četkama.	☐

☐ dodatni pribor