

KM 150/500 R BP PACK

Potpuno hidraulička industrijska mašina za metenje robusnog dizajna za najgrublje poslove, kao što je primena u građevinskoj i metalnoj industriji, livnicama ili drugim objektima sa velikom količinom nečistoća.



Made in Europe



Kataloški br.

1.186-130.0

- Velika radna i transportna brzina
- Vozni pogon i sistem metenja potpuno hidraulički
- Sa malo održavanja

Tehnički podaci

		4039784654167
Vrsta pogona		Električno
Vučni pogon		DC motor
Pogon - snaga	V / kW	48 / 10
Maks. učinak po površini	m²/h	12000
Radna širina	mm	1200
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1500
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1800
Kapacitet baterije	Ah	700
Napon baterije	V	48
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Posuda za otpad	l	500
Sposobnost savladivanja uspona	%	12
Radna brzina	km/h	8
Površina filtera	m²	7
Težina (sa priborom)	kg	2690
Težina, spremno za korišćenje	kg	2690
Dimenzije (D x Š x V)	mm	2439 x 1720 x 2197

Oprema

Manuelno čišćenje filtera	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Elektroupravljanje	■
Akumulator i ugradni punjač uklj.	■
Dustpan principle	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Hidr. pražnjenje na visini	■
Spoljašnja primena	■
Unutrašnja primena	■
Displej baterije	■
Brojač radnih sati	■
Točkovi, kompletno gumeni	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Snažni sistem filtera

- Ravan faltasti filter sa površinom filtera od 7 m².
- Efikasno čišćenje preko Dual otirača.



Komforno radno mesto

- Svi komandni elementi su pregledno poredani i jednostavno se mogu dohvatiti.
- Svi prikazi u vidnom polju.



Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu

- Najjednostavnija tehnika sa dokazanim komponentama: kompletno hidraulični pogon, elektrika umesto elektronike.
- Lak pristup do prostora za motor za brzo i jednostavno održavanje.
- Bezalatna zamena glavnog valjka za metenje i ravnog faltastog filtera.

PRIBOR KM 150/500 R BP PACK 1.186-130.0



		Kataloški br.		
POGONSKI AKUMULATORI				
Baterija	1	6.654-280.0	Sa centralnim sistemom za punjenje. Do 3 sata bez punjenja.	■
PUNJAČI				
Punjač	2	6.654-281.0	Za punjenje baterije 6.654-280.0.	■
PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA				
Prednji/zadnji točak od čvrste gume, bez krede	3	6.435-176.0	Preporučuju se za metenje metalnih opiljaka, krhotina stakla i sl. Ne ostavljaju tragove gume na svetlim površinama.	□
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan	4	6.987-464.0	Sa PP-čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.	■
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	5	6.987-437.0	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom.	□
Standardni valjak za metenje				
Standardni valjak za metenje	6	6.987-085.0	Robustni standardni valjak za metenje sa voodopornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	□
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	7	6.987-436.0	Za uklanjanje čvrste prljavštine na otvorenom.	□
FILTERI				
Ravan faltasti filter				
Pljosnati nabrani filter zelene boje	8	6.988-159.0	Ravan faltasti filter sa povećanom efikasnošću separacije. Štedi troškove održavanja i osigurava optimalno pročišćavanje ispušnog vazduha.	■
Ravni nabrani filter bele boje	9	6.987-177.0	Plastični filter za standardne primene.	□
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	10	6.987-083.0	Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, sa dugim vekom trajanja, pogodne za sve površine.	■
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	11	6.905-773.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	□
Bočne metle sa čeličnim čekinjama				
Bočna metla sa čeličnim čekinjama	12	6.905-619.0	Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.	□
Bočne metle, meke				
Bočna metla mekana	13	6.905-620.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.	□
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR KM 150/500 R BP PACK 1.186-130.0



		Kataloški br.		
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Kontejner sa zidnim nosačem	15	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Osvetljenje				
Plavi reflektor	16	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	☐
Plavi reflektor – Iz fabrike	17	2.852-802.7		☐
Radno svetlo	18	2.851-279.0	Radno osvetljenje za dodatno osvetljenje velikih prostora kao što su podzemne garaže ili skladišta.	☐
Metenje / usisavanje				
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	19	2.852-884.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i proreza u jednom radnom koraku.	☐
Poklopac bočne četke – Iz fabrike	20	2.851-287.7	Poklopac bočne metlice smanjuje podizanje prašine.	☐
Poklopac bočne četke	21	2.851-287.0	Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.	☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Dodatni komplet za mokro čišćenje	22	2.852-821.0		☐
Udobno sedište	23	6.373-014.0	Za veću udobnost vožnje.	☐
Dodatni komplet kontejner od nerđajućeg čelika – Iz fabrike	24	6.961-927.7	Rezervoar od nerđajućeg čelika za otpad i oblasti primene sa povećanim rizikom od korozije.	☐
Bočne metle				
Druga bočna četka levo	25	2.851-274.0	Bočna metla kompletna uključujući standardnu bočnu metlu za povećanje učinka površine.	☐
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI				
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika				
Zaštitna kabina sa vetrobranom i brisačem – Iz fabrike	26	2.851-270.7	Krov sa šoferšajbom i brisačem štiti vozača od padajućih predmeta.	☐
Zaštitna kabina bez zastakljivanja – Iz fabrike	27	2.851-268.7	Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor