

HD 9/50 GE CAGE

Do 500 bar rastvara čak tvrdokorne nečistoće. Robustan Cage dizajn nudi zaštitu svuda okolo i dozvoljava siguran transport pomoću kрана. Pomoću principa kolica za džakove za lak transport.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

Kataloški br.

1.367-506.0

- Robusni industrijski pištolj
- Zaštita od nedostatka vode (opcija)
- Regulisanje broja obrtaja

Tehnički podaci

		4039784731035
Radni pritisak	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Protok	l/h	500 - 900
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Benzin
Proizvođač motora		Honda
Tip motora		GX 690
Snaga motora	kW	16
Tip pumpe		Radilica pumpe Kärcher za visoke performanse
Težina bez pribora	kg	122
Težina (sa priborom)	kg	150
Dimenzije (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Elektrostart		■
Visokopritisno crevo	m	10 / Za teške uslove
Pišt看olj za raspršivanje		Industrijski pišt看olj
Stainless steel lance	mm	700
Flat jet nozzle		■
Sigurnosni ventil		■
Brojač radnih sati		■

■ Sadržano u obimu isporuke




Regulisanje broja obrtaja

- Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.

Industrijski ručni pištolj za prskanje

- Robusno i dugotrajno: Nov industrijski ručni pištolj za prskanje od Kärcher je specijalno koncipiran za najteže uslove primene.

PRIBOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Kataloški br.		
CAGE UREDAJI NA HLADNU VODU				
Kompresorska creva				
Crevo visokog pritiska, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	650 bara, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 x 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 640 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	650 bara, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-847.0	650 bara, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 x 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 620 bara.	<input type="checkbox"/>
Pištolji i mlazne cevi				
Kärcher industrijski pištolj	8	4.775-824.0	650 bar - industrijski pištolj sa optimizovanim protokom. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali otporni na hranu i morsku vodu. Priključak za HD creva M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlazna cev				
Mlazna cev	9	4.760-679.0	Sa držačem mlaznice.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	11	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
Produžetak mlazne cevi	12	4.760-699.0	Produžetak za mlaznu cev 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Setovi za nadogradnju				
ABS zaštita nedostatka vode	13	2.641-923.0	za benzinske motore	<input type="checkbox"/>
ABS točkovi.	14	2.851-028.0	ABS točkovi.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Kataloški br.		
CAGE UREDAJI NA HLADNU VODU				
Spojnica za crevo i konektor				
Spojnica	15	4.403-004.0	Za spajanje i proširenje HD creva. Dve spojnice M 22 × 1,5. Materijal: nerđajući čelik.	<input type="checkbox"/>
Nerđajući čelik - mast za vijčane spojeve	16	6.280-180.0	Sprečava zaglavljenje navojnih spojeva.	<input type="checkbox"/>
Čišćenje cevi				
Nožni ventil za čišćenje cevi	17	6.470-223.0	Nožni ventil omogućava udobno i sigurno korišćenje dodatne opreme za efikasno čišćenje cevi.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	18	4.765-013.0	Standardna mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 × unazad.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	19	4.765-019.0	Mlaznica Quattro (500/15) za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 × unazad i 1 × unapred.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cevi, rotor	20	5.763-095.0	Mlaznica za čišćenje cevi Rotor za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 ". Konfiguracija mlaznice: usmereno 3 puta unazad.	<input type="checkbox"/>
Crevo za čišćenje cevi	21	6.392-401.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. 10 m. Navojni priključak za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-402.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. Sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 "i dužine 20 m.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-403.0	Za temeljno čišćenje cevi: fleksibilno, kompresorsko crevo dužine 30 m sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
Sredstva za čišćenje površina				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Sredstvo za čišćenje površina za efikasno čišćenje površine do 500 bar i čišćenje toplom vodom do 100 ° C. 4 komforna točka. Pribor za mlaznice specifičan za uređaj se mora naručiti posebno.	<input type="checkbox"/>
Paket mlaznica 015 FR 50 Me	25	6.415-044.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj za čišćenje površina FRI 50 Me. Veličina mlaznice: 015.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač abraziva				
Adapter neophodan za raspršivač abraziva i TD 3000	26	5.401-325.0	M 20 × 1 IG do 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač abraziva	27	9.872-250.0	Glava za abrazivno raspršivanje za peskarenje mokrim peskom. Veličina mlaznice: 3 × 0,6. Sadrži samo glavu za raspršivanje. Ne sadrži crevo i cev.	<input type="checkbox"/>
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	28	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	<input type="checkbox"/>


■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Raspršivač abraziva				
Set mlaznica F98, 0,60 mm	29	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	30	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Usisno koplje	31	6.025-258.0	za usisavanje sredstva za peskarenje	<input type="checkbox"/>
Crevo od abrazivnog materijala	32	6.025-308.0	Crevo od abrazivnog materijala.	<input type="checkbox"/>
Ugradni alat za komplet mlaznica	33	6.025-257.0	Za mlaznice F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivni materijal	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
MLAZNICE				
Jake mlaznice				
Mlaznica s ravnim mlazom, 15028	36	5.765-163.0	15°, 500 bara, 900 l/h (Benzin, 60 Hz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlaznica s tačkastim mlazom, 0028	37	5.765-160.0	500 bara, 900 l/h (Benzin, 60 Hz)	<input type="checkbox"/>
Navrtne mlaznice F21				
Slepa mlaznica F21	38	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,7 mm	39	6.025-222.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,70 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	<input type="checkbox"/>
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa jednim mlazom				
Alat za zamenu sedišta rotora	40	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Garnitura za popravku rotirajuće mlaznice F8	41	6.025-437.0	Komplet za popravak za Power Rotary Jet sa brojem narudžbe 6.415-915.0. Pogodan za pritisak od 500 bara i količinu vode od 900 l / h. Uključuje rotor, sedišta i O-prsten (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Roto mlaznica sa više mlazeva				
Telo mlaznice	42	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

**PRIBOR HD 9/50 GE CAGE
1.367-506.0**

		Kataloški br.		
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa vise mlazeva				
Glava nosača mlaznice TD09	43	9.899-828.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 35 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor