



## BV 5/1

Novi ledni usisivač BV 5/1 zgodan poput ranca zbog male težine. Za uska mesta: između sedišta u bioskopima, pozorištima, autobusima, vozovima i avionima, za stepeništa hotela i kancelarija.

### 1 Patentirani noseći stalak, obložen sa Air-Stream-Comfort sistemom

- Ventilacione podloge smanjuju razvijanje toplote na ledima, a ledna mreža sa 3-stranom ventilacijom smanjuje obrazovanje znoja za 25 procenata.

### 2 Mobilnost

- Usisivač za nošenje na ledima BV 5/1 omogućava neograničeni rad svuda, gde uobičajeni usisivač ne može da dospe.


**BV 5/1**

- Sistem kopči
- Nosivo postolje Air-Stream-Comfort
- Položaj za odlaganje za mlaznicu za pod

**Tehnički podaci**

<b>Kataloški br.</b>	1.394-200.0	
	4039784723757	
<b>Strujni tip</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Usisavanje</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Protok vazduha</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Nominalna snaga</b>	<b>W</b>	800
<b>Kapacitet posude</b>	<b>l</b>	5
<b>Standardna nominalna širina</b>		DN 35
<b>Dužina kabla</b>	<b>m</b>	15
<b>Nivo zvučnog pritiska</b>	<b>dB(A)</b>	62
<b>Nivo jačine zvuka</b>	<b>dB(A)</b>	76
<b>Težina</b>	<b>kg</b>	6,5
<b>Dimenzije (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	400 × 320 × 540

**Oprema**

<b>Usisno crevo</b>	<b>m</b>	1,5 / sa krivinom
<b>Filter za zaštitu motora</b>	<b>Kom</b>	1
<b>Teleskopska usisna cev</b>		■
<b>Filter-kesa</b>	<b>Kom</b>	1 / flis
<b>Kombinovana podna papučica</b>		■
<b>Materijal posude</b>		Plastika
<b>Sistem spajanja za produžavanje creva</b>		■
<b>Uski nastavak</b>		■
<b>Nastavak za tapacir</b>		■
<b>Klasa zaštite</b>		II
<b>Trajna korpa filtera</b>		Najlon

■ Sadržano u obimu isporuke

# BV 5/1

## 1.394-200.0

**KÄRCHER**



		<b>Kataloški br.</b>	<b>Broj</b>					<b>Cena</b>		
<b>Korpe za glavne filtere</b>										
Stalna-glavna filterska korpa	1	5.731-632.0	1 Kom						Plastični okvir sa najlonskom tkaninom, može se prati do 40 ° C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filter izduvnog vazduha</b>										
Standardni Filter izduvnog vazduha	2	6.414-802.0	3 Kom						Standardni izduvni filter i defuser za smanjenje filtriranog radnog vazduha. Od penastog materijala.	<input type="checkbox"/>
Penasti filter	3	4.414-015.0	3 Kom						Efikasan izlazni filter napravljen od PES netkanog tekstila (filter pena) veličine 128 x 97 mm. Paket sadrži: paket od 3 kom.	<input type="checkbox"/>
<b>Papirne filter kese</b>										
Papirnata filterska kesa	4	6.904-403.0	10 Kom						Ove jeftine papirne filter kese (10 komada) za klasu prašine L namenjene su za primene u kombinaciji sa BV 5/1 i garantuju odlaganje na otpad skoro bez dizanja prašine.	<input type="checkbox"/>
<b>Tekstilna filter vreća</b>										
Tekstilna filter vreća	5	6.904-316.0	1 Kom						Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Platnena filter vreća	6	6.904-425.0	1 Kom						Pamuk, periva (40 °C).	<input type="checkbox"/>
<b>Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)</b>										
Filter kese od netkanog tekstila	7	6.904-335.0	10 Kom						Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. Standard za model T 7/1. Sadržaj: 10 komada.	<input type="checkbox"/>
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica	8	6.904-336.0	300 Kom						Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena		
<b>Mlaznice za fuge</b>									
Mlaznica za fuge	1	6.906-240.0	1 Kom	35 mm	250 mm			Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 250 mm.	■
<b>Mlaznice za tapacirung</b>									
Mlaznica za tapacirung DN 35	2	6.905-998.0	1 Kom	DN 35				Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	■
<b>Setovi mlaznica</b>									
Garnitura mlaznica	3	2.860-116.0	1 Kom	DN 35				Garnitura mlaznica za sve NT usisivače sa dodatkom DN 35 uključuje mlaznicu za fuge, mlaznicu za tapacirunge, okruglu četku (3 komada).	□
<b>Kombinovane mlaznice, suve</b>									
Podna mlaznica, DN 32	4	2.889-244.0	1 Kom	DN 32		265 mm		Lagana podna mlaznica za sve Kärcher suve usisivače sa DN 32. Mlaznica se može prilagodavati vrsti podne obloge koja se čisti, pa je tako pogodna za usisavanje i tvrdih i tekstilnih podova.	□
<b>Usisna četkica</b>									
Usisna četkica	5	6.903-862.0	1 Kom	35 mm		70 mm		Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	□
<b>Turbo mlaznice</b>									
Turbo mlaznica za pod	6	2.860-113.0	1 Kom	32 mm		160 mm		Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	□
	7	2.860-114.0	1 Kom	32 mm		270 mm		Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# BV 5/1

## 1.394-200.0

**KÄRCHER**



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina			Cena	
<b>Redukcioni nastavci (cev -&gt; mlaznica)</b>								
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	1	6.902-072.0	1 Kom	35 mm				Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima. <input type="checkbox"/>
<b>Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje</b>								
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	2	2.860-117.0	1 Kom					DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor

# BV 5/1

## 1.394-200.0



		Kataloški br.	Broj	Širina			Cena	
<b>Ostali pribor NT</b>								
Priključni nastavak novi na stari DN 35	1	2.889-312.0						Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor

# BV 5/1

## 1.394-200.0

**KÄRCHER**



		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
<b>Ostalo</b>							
Produžni kabal	1	6.647-022.0	20 m		1 Kom		Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.

■ Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor