

MIC 70

66 konja daje nosaču opreme MIC 70 neophodnu snagu da uspešno obavi i najzahtevnije poslove opremom kao što je naš prednji utovarivač. S filterom čestica čadi (DPF).



Kataloški br.

1.442-240.2

- Efikasan pogon vožnje u 2 stepena
- Snažan hidraulički pogon na sve točkove
- Kontrola trakcije s opcionom blokadom diferencijala

Tehnički podaci

		4054278157054
Pogon		Dizel
Vučni pogon		Četvorocilindrični motor sa DPF-om
Proizvođač motora		Kubota
Pogon - snaga	kW / hp	48 / 66
Radna zapremina	cc ³	2434
Cilindri		4
Norma za izduvne gasove		STAGE V
Rezervoar za motorno gorivo	l	50
Brzina vožnje	km/h	40
Radna brzina	km/h	20
Dozvoljeni osovinski teret napred	kg	2000
Dozvoljeni osovinski teret pozadi	kg	2000
Sposobnost savladivanja uspona	%	25
Nivo buke (u kabini)	dB(A)	76
Dodatni tovar	kg	max. 1700
Osovinski razmak	mm	1700
Filter dizelskih čestica		1
Dozvoljena celokupna težina	kg	3500
Težina bez pribora	kg	2250
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2300 × 1500 × 2250

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Filter za čestice	■
Klima uređaj	■
Grejanje	■
Rotirajuća signalna svetla	■
Primena tokom cele godine	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Snažna hidraulička snaga

- Moćna tandemska pumpa (100 l / min) bez napora vozi čak i najteže nadogradne uređaje.
- Litarski izlaz se može podeliti napred i nazad (50 + 50 l / min sprijeda ili 50 + 50 l / min).

Motor sa niskom emisijom štetnih gasova

- Ekonomičan i snažan 4-cilindrični Kubota-Common-Rail dizel motor sa 48,6 kW (66 KS).
- Dodatna obrada ispušnih plinova i filteri za dizel čestice omogućavaju certifikaciju prema STAGE IIIB i Tier 4 final.

Centralni displej

- Radna hidraulika se podešava preko centralnog displeja.
- Prikaz brzine vožnje i faze regeneracije filtera za čestice dizela.