

## HD 5/17 CX PLUS

Praktičan, mobilan, mnogostran: visokopr. čistač s hlad. vodom HD 5/17 CX Plus za rad u vodor. i uspr. položaju. S odeljkom za pribor, cil. glavom od mesinga i autom. prit. rasterećenjem.



Made in Germany



Kataloški br.

1.520-942.0

- Automatsko rasterećenje pritiska
- Za stojeći i ležeći rad
- Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

### Tehnički podaci

|                       |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
|                       |             | 4054278164687   |
| Napon                 | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50    |
| Protok                | l/h         | 480             |
| Ulazna temperatura    | °C          | 60              |
| Radni pritisak        | bar / MPa   | 170 / 17        |
| Maks. pritisak        | bar / MPa   | 200 / 20        |
| Priključna snaga      | kW          | 3               |
| Napojni kabl          | m           | 5               |
| Mlazna veličina       | mm          | 27              |
| Dotok vode            |             | 3/4"            |
| Težina (sa priborom)  | kg          | 27,9            |
| Težina sa ambalažom   | kg          | 30,8            |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm          | 380 × 370 × 930 |

### Oprema

|                                     |    |                |
|-------------------------------------|----|----------------|
| Pištolj za raspršivanje             |    | EASY!Force     |
| Dužina visokopritisnog creva        | m  | 15             |
| Specifikacija visokopritisnog creva |    | DN 6, 200 bara |
| Cev za raspršivanje                 | mm | 840            |
| Blaster mlaznica                    |    | ■              |
| Motalica za crevo                   |    | ■              |
| Deterdžent funkcija                 |    | Usisavanje     |
| Ventil pritiska                     |    | ■              |

■ Sadržano u obimu isporuke



## Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice

- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.



## Mobilnost

- Integrisana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavno ukrcavanje i praktičan transport.
- Pomični luk koji se pomera pritiskom na dugme.
- Kompaktna konstrukcija.




## Fleksibilnost

- Stojeći ili ležeći režim rada moguć.
- Kod ležećeg režima rada točkovi ne naležu. Time uređaj nudi maksimalnu stabilnost.
- Zaseban položaj za odlaganje i transport za uređaj za prskanje.

# PRIBOR HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0



|                                                  |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KOMPRESORSKI PIŠTOLJI</b>                     |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Ručni pištolj za prskanje</b>                 |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| EASY!Force Advanced                              | 1  | 4.118-005.0   | Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.                          | ■ |
| <b>MLAZNE CEVI</b>                               |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Obrtne mlazne cevi</b>                        |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Mlazna cev, 840 mm, rotirajuća                   | 2  | 4.112-006.0   | Mlazna cev, 850 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                                                     | ■ |
| Mlazna cev, 250 mm, rotirajuća                   | 3  | 4.112-027.0   | Mlazna cev, 250 mm, obrće se, ergonomična                                                                                                                                                        | □ |
| Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća                   | 4  | 4.112-024.0   | Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična                                                                                                                                                        | □ |
| Mlazna cev, 600 mm, rotirajuća                   | 5  | 4.112-007.0   | Mlazna cev, 600 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                                                     | □ |
| Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća                  | 6  | 4.112-000.0   | Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                                                    | □ |
| Mlazna cev, 1550 mm, rotirajuća                  | 7  | 4.112-018.0   | Mlazna cev, 1550 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                                                    | □ |
| Mlazna cev, 2050 mm, rotirajuća                  | 8  | 4.112-021.0   | Mlazna cev, 2050 mm, ne obrće se, ergonomična                                                                                                                                                    | □ |
| <b>Dupla mlazna cev</b>                          |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Dupla cev, 960 mm                                | 9  | 2.112-016.0   | Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).                                               | □ |
| <b>Savijena mlazna cev</b>                       |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Mlazna cev za toalet i oluk                      | 10 | 4.112-029.0   | Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.                                                                                                                 | □ |
| <b>Fleksibilna mlazna cev</b>                    |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Fleksibilna cev, 1050 mm                         | 11 | 4.112-035.0   | Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.                              | □ |
| <b>Čistač oluka</b>                              |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Mlazna cev za Čistač oluka                       | 12 | 2.112-015.0   | Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.                                   | □ |
| <b>Mlazna cev za podvozje</b>                    |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Mlazna cev za podvozje                           | 13 | 4.112-032.0   | Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.                                                                                | □ |
| <b>MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Rotirajuća mlaznica, mala</b>                 |    |               |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Skidač nečistoće, malo, 030                      | 14 | 4.114-018.0   | Manje gubitaka snage, više kvaliteta snopa: Nova Performance rotirajuća mlaznica sa veličinom mlaznice 030 postiže do 50% veće performanse čišćenja i površinske učinke u odnosu na prethodnika. | ■ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HD 5/17 CX PLUS

### 1.520-942.0



|                                                                                                      |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MLAZNICA SA ROTOROM (ROTIRAJUĆA MLAZNICA)</b>                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Rotirajuća mlaznica, velika</b>                                                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Skidač nečistoće, veliko, 035                                                                        | 15 | 4.114-040.0   | Blaster mlaznica sa rotirajućim punim mlazom za desetostruko bolje performanse čišćenja. Dug vek trajanja zahvaljujući keramičkoj mlaznici i zavojnom prstenu. Dodatni podaci: Maks. 300 bara, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VIŠESTRUKA MLAZNICE</b>                                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Trostruke mlaznice</b>                                                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Trostruka mlaznica, 028                                                                              | 16 | 4.117-024.0   | Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>KOMPRESORSKA CREVA</b>                                                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Standardni</b>                                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo | 17 | 6.110-036.0   | Sa AVS priključkom za motalicu za crevo i visokopritisno crevo (ID 6, dužine 15 m, do 250 bara) sa EASY!Lock ručnom spojnicom.                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo | 18 | 6.110-026.0   | Za radni pritisak do 300 bara: 15 m crevo visokog pritiska (DN 6) sa AVS priključkom za bubnjeve za creva i EASY!Lock-ručnom navojnicom                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Standardni sa obostranom navojnicom</b>                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 19 | 6.110-031.0   | Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnica na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar                                                          | 20 | 6.110-033.0   | Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnica za brzo povezivanje.                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 21 | 6.110-030.0   |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 22 | 6.110-032.0   | Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnica na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 23 | 6.110-014.0   | Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 x 1,5.                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                          | 24 | 6.110-042.0   | Opremljen inovativnim EASY!Lock-ručnim navojom i pogodan za pritiske do 220 bara: 15 m visokopritisne cevi (DN 10).                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                          | 25 | 6.110-043.0   | 20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                          | 26 | 6.110-044.0   | Ubedljive vrednosti i osnovna oprema: Crevo visokog pritiska (DN 10) dužine 25 m i razvijeno za pritiske do 220 bara.                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                          | 27 | 6.110-045.0   | Crevo visokog pritiska od 40 m sa sistemom EASY! Lock za ručno zavrtnje koje štedi vreme (sa obe strane). Nominalni prečnik (DN) 10, radni pritisak do 220 bara.                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Crevo visokog pritiska, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                          | 28 | 6.110-059.0   | Dizajniran za radne pritiske do 250 bara: Crevo visokog pritiska (DN 12) dužine 15 m. Ima udoban EASY! Lock ručni vijak na obe strane.                                                                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



|                                                                                   |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOMPRESORSKA CREVA</b>                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Standardni sa obostranom navojnicom</b>                                        |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Crevo visokog pritiska, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                       | 29 | 6.110-060.0   | EASY! Lock i 40 m dužine za mnogo manevarskog prostora: crevo visokog pritiska (DN 12) i obostrana spojnica EASY!Lock - za radne pritiske do 250 bara.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 sa obostranom navojnicom</b>                                      |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Longlife crevo visokog pritiska, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock               | 30 | 6.110-023.0   | Sa obrtnim zglobovima, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock               | 31 | 6.110-027.0   |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock               | 32 | 6.110-029.0   | Sa obrtnim zglobovima, 2 x M22 x 1,5                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÄRCHER JAKA MLAZNICA</b>                                                      |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Jaka mlaznica, ugao prskanja 15°</b>                                           |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Snažna mlaznica 15°, 028                                                          | 33 | 2.113-041.0   | Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| HydroBooster JET TR 030 Professional                                              | 34 | 2.113-084.0   |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA</b>                                               |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Nadogradni komplet usisivač blata                                                 | 35 | 2.641-798.0   | Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTALI PRIBOR HD</b>                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Ograničivač struje uključanja                                                     | 36 | 2.637-495.0   | Da bi se smanjila ulazna struja za jednofazno napajanje naizmeničnom strujom i zaštitili osigurač                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Mlazni pištolj                                                                    | 37 | 2.869-067.0   | Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode - mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode. | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Spare part set seals TR                                                           | 38 | 2.880-001.0   |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>MLAZNICA ZA RASPRŠIVANJE PARE / ZAŠTITA MLAZNICE / KUGLIČNI NOSAČ MLAZNICE</b> |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Kuglični nosač mlaznice</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Držač za mlaznicu                                                                 | 39 | 4.764-012.0   |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE CEVI</b>                                                              |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Crevo za čišćenje cevi, DN 6</b>                                               |    |               |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa                                          | 40 | 6.110-109.0   |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 41 | 6.110-110.0   |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar                                 | 42 | 6.110-008.0   | Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 5/17 CX PLUS

### 1.520-942.0



|                                                   |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČIŠĆENJE CEVI</b>                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Crevo za čišćenje cevi, DN 6</b>               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar | 43 | 6.110-049.0   | Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar | 44 | 6.110-050.0   | Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za čišćenje cevi</b>                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Mlaznica za čišćenje cevi                         | 45 | 5.763-015.0   | Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapuštenih odvoda i cevi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 46 | 5.763-020.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 47 | 5.763-017.0   | Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 × 30° unazad, prečnik 30 mm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća mlaznica za čišćenje cevi              | 48 | 6.415-428.0   | Mlaznica za čišćenje cevi sa četiri rotirajuća mlaza i unutrašnjim navojem. Različiti pravci snopa. U cevi crevo radi samostalno. Sa R 1/8" spojnicom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Čistač površina FRV 30</b>                     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Čistač površina FRV 30                            | 49 | 2.111-010.0   | Sa integrisanim, automatskim usisavanjem prljave vode FRV 30 čišćenje površina čini još efikasnijim i omogućuje primenu u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Nema opterećujućeg ispiranja površine posle čišćenja, pošto prljavu vodu ciljano možete da ispustite zahvaljujući isporučenom usisnom crevu od 5 m. Neocrtavajući točkici za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Gumene usnice za FRV 30                           | 50 | 2.642-910.0   | Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo 5 m                                | 51 | 4.440-939.0   | 5 m produžno crevo zaFRV 30. Uključujući nastavke za povezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Set za nadogradnju nosač creva                    | 52 | 2.642-528.0   | Usisna čaša za pričvršćivanje usisnog creva na glatke površine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Set za nadogradnju skupljač za prljavštinu        | 53 | 2.642-532.0   | Kanta od pocinkovanog čelika se koristi za skupljanje grube prljavštine i za pričvršćivanje usisnog creva u vanjskom prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 30</b>                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| FR 30                                             | 54 | 2.111-011.0   | Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglobovi za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FR 30 Me</b>                   |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Čistač površina FR 30 Me                          | 55 | 2.111-013.0   | Čistač površina otporan na vruću vodu, sa kućištem od nerđajućeg čelika i dvostrukim keramičkim ležajevima, sa točkicama koji ne ostavljaju tragove i priključkom za usisno crevo. Namenjen unutrašnjem čišćenju, na primer u prehrambenom sektoru.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FR</b>      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set mlaznica za FR, 450 l/h - 500 l/h             | 56 | 2.640-482.0   | Set mlaznica specifičnih za uređaj sastoji se od električnih mlaznica i navojnica. Za optimalan učinak Kärcher čistača površina (450 do 500 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 5/17 CX PLUS

### 1.520-942.0




|                                                             |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTAČI PODA I POVRŠINA</b>                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Set mlaznica specifičnih za uređaj FRV</b>               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Set mlaznica za FRV, 035                                    | 57 | 2.642-430.0   | Set mlaznica specifičan za uređaj Kärcher električna mlaznica i pokretna mlaznica za FRV 30.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistač površina FRV 30 Me</b>                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| FRV 30 Me                                                   | 58 | 2.111-012.0   | Zahvaljujući automatskom usisavanju prijava vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Produžno crevo FRV 30 Me i FRV 50 Me                        | 59 | 4.441-040.0   | 5 m produžno crevo za FRV 30 Me. Uključujući nastavak za povezivanje                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI ZA PENU</b>                                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Posuda sa koplje mlaznicom za penu</b>                   |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Mlaznica za penu Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h              | 60 | 4.112-063.0   | Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom Advanced 1 sa podesivim uglom raspršivanja i glavnim elementom napravljenim od Ecobrass materijala. Pogodan za Kärcher visokopritisne čistače koji imaju protok od 400 do 600 l/h.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom, 400 l/h – 600 l/h | 61 | 4.112-067.0   | DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom ima dvolitarski rezervoar i direktni prekidač za čišćenje pod visokim pritiskom. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Inno Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje         | 62 | 2.112-000.0   | Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Easy Foam Set sa RM-injektorom                              | 63 | 2.112-010.0   | HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Komplet mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplet mlaznica) moraju se naručiti odvojeno. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set mlaznica za Inno / Easy Foam set</b>                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Set mlaznica 055 za Inno / Easy set 500-600 l/h             | 64 | 2.111-009.0   | Optimalno prilagođavanje na različite snage uređaja za ekonomičnu primenu.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set za nadogradnju, mlaznica za penu</b>                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Nadogradnji komplet mlaznica za penu                        | 65 | 2.112-013.0   | Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADITIV / INJEKTORI</b>                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Umetak za mlaznicu, broj za poručivanje 3.637-001.0</b>  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Umetak za mlaznicu od 1100 l / h – HD                       | 66 | 4.769-003.0   | Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Umetak za mlaznicu od 1100 l / h – ND                       | 67 | 4.769-001.0   | Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>DELOVI SPOJNICE</b>                                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Obrtna spojnica</b>                                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Obrtna spojnica                                             | 68 | 4.111-021.0   | Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisknog creva. Spojnica Easy!Lock. Zaštita prilikom držanja                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Element za povezivanje</b>                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak                    | 69 | 4.111-022.0   | Za pričvršćivanje visokopritisnih mlaznica i delova pribora direktno na HD pištolj (sa navojem) – 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Y-razdelnik                                                 | 70 | 4.111-024.0   | Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor



## PRIBOR HD 5/17 CX PLUS

### 1.520-942.0



|                                                                                |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DELOVI SPOJNICE</b>                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Element za povezivanje</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Kratak injektor                                                                | 71 | 4.111-038.0   | Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Adapter 4 TR22IG-AVS                                                           | 72 | 4.111-032.0   | Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Spojница -2xM22x1,5                                                            | 73 | 4.111-037.0   | Adapter 9 za povezivanje dva nova creva                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNJEVI ZA CREVA</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Automatski, samonamotavajući bubnjevi za creva</b>                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Automatska plastična motalica za crevo sa visokopritisnim crevom, 15 m         | 74 | 2.639-257.0   | Automatska motalica za crevo sa oprugom, spremna za korišćenje, za montažu na zid. Olakšava rukovanje crevom visokog pritiska, skraćuje vreme opsluživanja i povećava bezbednost na radu.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Automarska motalica za crevo, plastificirana, 20 m                             | 75 | 6.392-074.0   | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od čelika obložеног прашом, bubanj je izrađen od plastike.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Automatski bubanj za crevo od nerđajućeg čelika / sintetičkog materijala, 20 m | 76 | 6.392-083.0   | Automatsko namotavanje creva za crevo visokog pritiska od 20 m. Konzola je napravljena od nerđajućeg čelika, bubanj je napravljen od plastike.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo, sa premazom, 20 m                                | 77 | 6.392-106.0   | Automatski kotur za crevo od izdržljive plastike. Farbana čelična konstrukcija. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatska bazaltna motalica za crevo, 20 m                                    | 78 | 6.392-105.0   | Samohodni bubnjevi za crevo pružaju maksimalnu sigurnost i udobnost prilikom namotavanja i odmotavanja HD creva. Na primer, br. za naručivanje 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za naručivanje. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bara). | <input type="checkbox"/> |
| Automatska motalica za crevo, nerđajući čelik, s okretnim nosačem, 20 m        | 79 | 6.392-076.0   | Automatska motalica za crevo od nerđajućeg čelika. Sa okretnim nosačem. Odgovara visokopritisnom crevu dužine 20 m.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Okretni nosač                                                                  | 80 | 2.639-931.0   | Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. Maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. Rotiranje od 120°. Od galvanizovanog čelika.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika                                   | 81 | 2.641-867.0   | Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Četke</b>                                                                   |    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pogon za valjkastu četku 500                                                   | 82 | 4.762-584.0   | Hidraulični pogon za okretanje valjkastih četki. Za pranje fasada ili solarnih instalacija našim profesionalnim kompresorskim čistačima. Postavljanje na mlaznoj cevi ili teleskopskoj cevi.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500                                 | 83 | 4.762-621.0   | Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 meka                                                       | 84 | 4.762-623.0   | Nastavak s mekanom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih instalacija. Sistem za brzu izmenu i bezbedno postavljanje na pogon.                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor



# PRIBOR HD 5/17 CX PLUS

## 1.520-942.0



|                                                                              |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING</b>                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Četke</b>                                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Valjkasta četka 500 srednja                                                  | 85 | 4.762-624.0   | Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Valjkasta četka 500 tvrda                                                    | 86 | 4.762-625.0   | Nastavak s tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Četka, tvrda                                                                 | 87 | 6.960-133.0   | Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.            | <input type="checkbox"/> |
| Četka, srednja                                                               | 88 | 6.960-134.0   | Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Četka, meka                                                                  | 89 | 6.960-135.0   | Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| TL adapter za nizak pritisak                                                 | 90 | 4.580-097.0   | Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 7 F                                                     | 91 | 4.762-609.0   | Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnica za lako skraćivanje i produžavanje.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 7 H                                                     | 92 | 4.762-610.0   | Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnica. Domet do 7 m.               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 10 H                                                    | 93 | 4.762-611.0   | Do 10 m dometa: hibridna teleskopska cev TL 10 H. Izrađena od mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana, multifunkcionalna. Jednostavno skraćivanje i produžavanje zahvaljujući brzorastavnim spojnica.    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 10 C                                                    | 94 | 4.762-612.0   | Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopska šipka TL 14 C                                                    | 95 | 4.762-613.0   | Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica. | <input type="checkbox"/> |
| TL adapter za visoki pritisak                                                | 96 | 4.775-154.0   | Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE</b>                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Mehanizam za mokro raspršivanje (bez mlaznice)</b>                        |    |               |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)           | 97 | 4.115-000.0   | Lako uklanjanje boje, rde i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene) | 98 | 4.115-006.0   | Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rde i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode           | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR HD 5/17 CX PLUS

### 1.520-942.0



|                                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|                                                                         |     |             | Kataloški br.                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| <b>MEHANIZAM ZA MOKRO RASPRŠIVANJE</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| <b>Mlaznica od bor-karbida</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h                       | 99  | 6.415-084.0 | Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.                                                                                |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRIKLJUČAK ZA VODU</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| <b>Geka spojnica</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1/2"                                | 100 | 6.388-461.0 | Sa mlaznicom creva                                                                                                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 3/4"                                | 101 | 6.388-455.0 |                                                                                                                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa mlaznicom creva, R 1"                                  | 102 | 6.388-465.0 |                                                                                                                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojnica sa unutrašnjim navojem, R 3/4 "                           | 103 | 6.388-473.0 | sa unutrašnjim navojem                                                                                                                                                                                   |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisni filter</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| Vodeni usisni filter                                                    | 104 | 6.414-956.0 | Za usisavanje iz ribnjaka, rezervoara ili slično, kućište filtera od poliamida, sito od nerđajućeg čelika, veličina otvora 800 mm, priključak 3/4 "i 1", bez nepovratnog ventila                         |  | <input type="checkbox"/> |
| Usisni filter sa povratnim ventilom                                     | 105 | 4.730-012.0 | Usisni filter od mesinga za usisavanje iz ribnjaka, kontejnera za skladištenje ili slično. Sa povratnim ventilom.                                                                                        |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fini vodeni filter</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| Vodeni fini filter sa adapterom                                         | 106 | 4.730-102.0 | Vodeni fini filter, širina otvora 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1". |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Crevo za dotok vode</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| Crevo za dovod vode                                                     | 107 | 4.440-038.0 | NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C                                                                                                                                                                             |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                         | 108 | 4.440-207.0 | NV 19 R1 " / R 3/4", do 85 ° C, za usisni rad sa bakarnom žicom za uzemljenje uređaja                                                                                                                    |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČETKE ZA PRANJE</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| <b>Četka za pranje koja se natiče</b>                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| Priključna četka za pranje                                              | 109 | 4.113-001.0 | Za univerzalno čišćenje površina. Montaža preko obujmice direktno na mlaznoj cevi. TR navojni spoj                                                                                                       |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                         | 110 | 4.762-497.0 | Četka za pranje se pričvršćuje pomoću steznog elementa direktno na nove 2- ili 3-smerne mlaznice uređaja.                                                                                                |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotirajuća četka za pranje</b>                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                          |  |                          |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od najlona        | 111 | 4.113-004.0 | Rotirajuća četka za pranje blago uklanja finu prašinu i sivi film sa svih površina. Otpornost na temperaturu do 80 °C. (M 18 × 1,5, umetak za četku izmenljiv).                                          |  | <input type="checkbox"/> |
| Rotirajuća četka za pranje uređaja < 800 l/h, čekinje od prirodne dlake | 112 | 4.113-003.0 | Pokreće se zahvaljujući vodenom mlazu. Blago uklanja finu prašinu i sivi film na svim površinama. Otpornost na temperaturu do 80 °C, M 18 × 1,5 (umetak četke izmenljiv).                                |  | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor