

HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI

Vrhunske performanse (potrošnja vode od 760 l/h, pri radnom pritisku od 180 bara) i praktična motolica krase HD 8/18-4 MXA Plus u svakodnevnoj komercijalnoj upotrebi.



Made in Germany



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



ANTI-TWIST

Kataloški br.

1.524-977.0

- 4-polni, sporohodni, robusni trofazni motor
- Servo Control: kontinuirana regulacija količine vode i pritiska direktno na pištolju.
- Automatsko pritisno rasterećenje i veća energetska efikasnost i do 20 posto.

Tehnički podaci

		4054278613994
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	380 - 760
Ulazna temperatura	°C	60
Radni pritisak	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Maks. pritisak	bar / MPa	270 / 27
Priključna snaga	kW	4,6
Napojni kabl	m	5
Dotok vode		3/4"
Težina (sa priborom)	kg	46,7
Težina sa ambalažom	kg	50,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	400 × 455 × 966

Oprema

Pištolič za raspršivanje		EASY!Force
Visokopritisno crevo	m	15 / Flex
Cev za raspršivanje	mm	840
Snažna mlaznica		■
Blaster mlaznica		■
Integrisana motolica za crevo		■
ANTI!Twist		■
Ventil pritiska		■
Servo upravljanje		■
Brza spojnica		■
Raspršivač (mlaznica) za penu		■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Automatski bubanj za crevo sa opružnim pogonom



- Maksimalan komfor u radu sa kompresorskim crevom.
- Omogućava kratka vremena pripreme zahvaljujući brzom namotavanju i odmotavanju.
- Sprečava spoticanje i time povećava radnu bezbednost.

Dodatno postolje

- Povećava površinu uređaja pri stajanju.
- Povećava bezbednost od kretanja u mirnom stanju.

Promišljeno odlaganje pribora

- Držać za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
- Praktičan odeljak za smeštanje rotorske mlaznice.

**PRIBOR HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI
1.524-977.0**

		Kataloški br.		
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 045 Professional	1	2.113-087.0		<input type="checkbox"/>
DELOVI SPOJNICE				
Element za povezivanje				
Y-razdelnik	2	4.111-024.0	Nudi mogućnost spajanja dva uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na kompresorskom izlazu.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor