



IVL 50/24-2

Kompaktni usisivač za tečnost: rashladna sredstva i maziva se apsorbiraju zajedno sa čvrstim materijalima. Ono što se usisa možete odvojeno da uklanjate na otpad odnosno da ga ponovo vratite u cirkulaciju.



1 Komforno prebacivanje povratka vazduha

- Vazдушna struja se jednostavno može prebaciti. Na taj način se rezervoar udobno može isprazniti.

2 2 elektronski upravljana tangentna ventilatora

- 2 ventilatora obezbeđuju visoku usisnu snagu. Ukoliko je rezervoar pun, uređaj se automatski isključuje.


IVL 50/24-2

- Komforno okretanje struje vazduha
- Elektronsko upravljanje motorima
- Prohromski rezervoar

Br. porudžbine	1.573-952.0
	4039784393998
Vrsta struje	1 / 220-240 / 50-60
Količina vazduha	112 / 403
Vakuum	235 / 23,5
Nominalna širina priključka	DN 50
Nominalna širina pribora	DN 50
Autom. isključivanje kod napunjenosti	■

IVL 50/24-2 1.573-952.0

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Broj						
Krivak od prohroma									
	1	6.906-767.0	1	DN 51					<input type="checkbox"/>
Usisne cevi, prohrom									
	2	6.906-766.0	1	DN 51	500				<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod									
	3	6.906-793.0	1	DN 51	500				<input type="checkbox"/>
Ostale mlaznice									
	4	6.902-146.0	1	DN 51	220				<input type="checkbox"/>
	5	6.906-764.0	1	DN 51	370				<input type="checkbox"/>
	6	6.906-773.0	1	DN 51	100				<input type="checkbox"/>
	7	6.906-770.0	1	DN 51	117				<input type="checkbox"/>
Mlaznice za fuge									
	8	6.906-768.0	1	DN 51	370 × 50				<input type="checkbox"/>
	9	6.906-771.0	1	DN 51	400 × 70				<input type="checkbox"/>
PU creva									
	10	6.906-786.0	1	DN 51	5				<input type="checkbox"/>
	11	6.906-788.0	1	DN 51	10				<input type="checkbox"/>
Adapter i rezervni delovi									
	12	6.906-799.0	1	DN 51					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL									
Industrijski set za zahtevne primene, utična spojnica	13	2.641-178.0	7	DN 51				1 x 6.906-793.0 mlaznica za pod DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 usisna mlaznica DN 51, plastika 1 x 6.906-768.0 mlaznica za fuge DN 51, plastika 1 x 6.906-767.0 krivak DN 51, prohrom 2 x 6.906-766.0 usisna cev 0,5 m DN 51, prohrom 1 x 6.906-786.0 usisno crevo od PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>