




IVC 60/30 Tact²

Kompaktni industrijski usisivač za čišćenje sektora proizvodnje i mašina za proizvodnju. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, takođe je namenjen za konstantnu primenu. Zato takođe može da se primeni kao stacionarna oprema za usisavanje u mašinama za proizvodnju i ambalažu.



1 Nehabajući kompresor bočnog kanala

- Kompresor bočnog kanala obezbeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uredaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.



2 Automatsko čišćenje filtera Tact²

- Pomoću ciljanih, snažnih udara vazduha, oba filtera se čiste sami od sebe. Proces se pokreće kompletno automatski, a usisna snaga ostaje konstantno visoka, pa rad možete da nastavite bez prekida.
- Za dugačko trajanje stanja filtera i konstantno visoku usisnu snagu.



3 Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje

- Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje brine za ergonomsko pražnjenje čak i kod pometenog dubreta koje je teško.



4 Sa kompaktnim ravnim faltastim filterom

- Kompaktan ravan faltasti filter kod niskog i preglednog oblika konstrukcije omogućuje veliku filtersku površinu.

IVC 60/30 Tact²

- Antistatička oprema
- Isključenje tečnosti
- Integrisani ciklon za prethodno odvajanje


Br. porudžbine	1.576-101.0
	4039784463707
Vrsta struje	3 / 400 / 50
Količina vazduha	68 / 244,8
Vakuum	286 / 28,6
Sadržaj rezervoara	I 60
Prihvatna snaga	3
Površina filtera	1,9
Nominalna širina priključka	DN 70
Nominalna širina pribora	DN 50 / DN 40
Nivo zvučnog pritiska	77
Težina	95
Dimenzije (D × Š × V)	970 × 690 × 1240

IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0

KÄRCHER



1



2

		Br. porudžbine	Broj		Dužina			
Ravan faltasti filter, papirni								
Ravan faltasti filter, papirni	1	6.907-276.0	1					Ravan faltasti filter za klasu prašine M od papira sa slojem nano čestica. Idealno za usisavanje fine prašine i suvih čestica nečistoće.
Ravan faltasti filter, PTFE								
	2	6.907-449.0	1					