



NT 80/1 B1 M S

NT 80/1 B1 MS prof. usisivač za mokro i suvo usisavanje, s 1 motorom. Za ostatak prašine od eksplozivnog punjenja u streljanama. Ex zaštita. Vodena kupka neutrališe eksplozivno dejstvo.



1 Opasnost izopštena

- NT 80/1 B1 M S ima dodatno i automatsku kontrolu nivoa vode. On može da radi samo sa dovoljno vode.

2 Zona 22 + klasa prašine M

- Za sagorive prašine klasa eksplozija prašine u zoni 22 i prašina opasnih po zdravlje klase prašine M.


NT 80/1 B1 M S

- Antistatic system
- Prohromska posuda
- Za ostatke eksplozivnog punjenja u prahu

Tehnički podaci

Br. za porudzbine	1.667-267.0
	4039784725355
Vrsta struje	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	56
Usisavanje	235 / 23,5
Kapacitet posude	I 80
Nazivna ulazna snaga / Amps	1380
Standardna nominalna širina	DN 40
Dužina kabla	10
Nivo zvučnog pritiska	70
Težina	32,5
Dimenzije (D × Š × V)	660 × 520 × 1078

Oprema

Suction hose	4 / s kolenom (EL)	Stoper upravljačkog valjka	■
Usisna cev	1 × 1 / Metal		
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje	370		
Uski nastavak	■		
Antistatic system	■		
Prohromska posuda	■		
Metalni zakrivljeni deo	■		
Kertridž filter	Papir		
Čvrst odbojnik	■		
Ručka za guranje	■		
Klasa zaštite	I		

■ Sadržano u obimu isporuke

NT 80/1 B1 M S

1.667-267.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Broj					Cena	
Patronski filter, papirni									
Patronski filter, papirni	1	6.414-808.0	1						■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

NT 80/1 B1 M S

1.667-267.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Krivak, metal								
Razvodnik, metal, nepogrešiv	1	4.036-032.0	1	DN 40				■
Mlaznice za pod								
Mokro/suva mlaznica za pod, nepogrešivo	2	4.130-399.0	1	40		450		■
Mlaznice za fuge								
Mlaznica za fuge	3	4.763-243.0	1	40	290			■
Usisne cevi, metal								
Usisna cev, nepogrešiva	4	4.025-372.0	1	40	1000			■
Četke za sve namene								
Višenamenska mlaznica nepogrešiva	5	4.763-242.0	1	40	120			□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor