



## NT 70/3 Me Tc

Uz uštedu vremena i bez saginjanja – postolje protiv prevrtanja NT 70 serije pražnjenje velikih rezervoara čini dečijom igrom: upravljajte mestom za pražnjenje, podignite ručicu i nečistoća nestaje.



### 1 Integrisano čuvanje pribora

- U velikom braniku je integrisano čuvanje pribora.



### 2 Ergonomski pomični luk

- Zahvaljujući ergonomskom pomičnom luku se NT 70 Tact može otkotrljati do radnog mesta.



### 3 Nagibna šasija

- Brzo i jednostavno: Rezervoar se radi pražnjenja sasvim jednostavno ka nazad prevrće.



### 4 Ergonomski oblikovan rukohvat

- Zahvaljujući ergonomski oblikovanom rukohvatu – napred dole na rezervoaru – olakšava se rukovanje u mnogim situacijama.

**NT 70/3 Me Tc**

- Okretno postolje i veliki točkovi
- Ergonomski pomični luk
- Prohromski rezervoar

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Br. porudžbine</b>              | <b>1.667-274.0</b> |
|                                    | 4039784725423      |
| Količina vazduha                   | 3 x 74             |
| Vakuum                             | 254 / 25,4         |
| Sadržaj rezervoara I               | 70                 |
| Maks. prihvatna snaga              | 3600               |
| Standardna nominalna širina        | DN 40              |
| Dužina kabla                       | 10                 |
| Nivo zvučnog pritiska              | 79                 |
| Materijal rezervoara               | Prohrom            |
| Broj motora                        | 3                  |
| Frekvencija                        | 50-60              |
| Napon                              | 220-240            |
| Težina                             | 29,9               |
| Dimenzije (D x Š x V)              | 510 x 645 x 990    |
| Usisno crevo                       | 4                  |
| Usisna cev, metal 2 x 0,5 m        | ■                  |
| Mlaznica za mokar-/suv pod         | 400                |
| Mlaznica za fuge                   | ■                  |
| Filter patrona                     | ■                  |
| Prohromski rezervoar               | ■                  |
| Nagibna šasija                     | ■                  |
| Zakrivljeni deo                    | ■                  |
| Filter patrona                     | Papir              |
| Pomični luk                        | ■                  |
| Klasa zaštite                      | II                 |
| Stop valjak upravljačkog mehanizma | ■                  |
| ■ Sadržano u obimu isporuke        |                    |

# NT 70/3 ME TC

## 1.667-274.0

**KÄRCHER**


|  |    | Br. porudžbine | Broj |       | Dužina |     |  |  |   |
|--|----|----------------|------|-------|--------|-----|--|--|---|
| <b>Patronski filter, papirni</b>                                 |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
| Patronski filter, papirni  | 1  | 6.907-038.0    | 1    |       |        |     |  |  | Papirni patronski filter (BIA-C klasa prašine M) namenjen je kao glavni filter u primeni suvih usisivača, ali može da se primeni i u mokrom režimu rada.  |
| <b>Mlaznice za fuge</b>  |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
| Crevice nozzle DN40  | 2  | 6.903-033.0    | 1    | DN 40 | 290    |     |  |  |   |
| Crevice nozzle DN35  | 3  | 6.900-385.0    | 1    | DN 35 | 210    |     |  |  | Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 210 mm.  |
| Crevice nozzle   | 4  | 6.900-922.0    | 1    | DN 35 | 500    |     |  |  | Metalna mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 370 mm.  |
| Crevice nozzle DN40  | 5  | 6.905-817.0    | 1    | DN 40 | 400    |     |  |  |   |
| <b>Usisne cevi, metal</b>  |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
|  | 6  | 6.900-275.0    | 1    | DN 40 | 0,55   |     |  |  |   |
| Suction tube DN35  | 7  | 6.900-514.0    | 1    | DN 35 | 0,5    |     |  |  |   |
| <b>Usisna creva, kompletna (clip sistem)</b>                     |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
|  | 8  | 4.440-678.0    | 1    | DN 40 | 4      |     |  |  |   |
|  | 9  | 4.440-784.0    | 1    | DN 40 | 16     |     |  |  |   |
| <b>Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja</b> |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
|  | 10 | 2.889-083.0    | 1    |       |        |     |  |  |   |
| <b>Filter od tekstila</b>  |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
| Membranski filter  | 11 | 6.904-282.0    | 1    |       |        |     |  |  | Membranski/ platneni filter - BIA-C - od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C, metalne niti za uzemljenje. Namenjen za skoro sve komercijalne NT usisivače sa dva motora.  |
| <b>Papirne filter kese (2-slojne)</b>                            |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
| Filter bags 5St. -NT 65/2 ECO                                    | 12 | 6.904-285.0    | 5    |       |        |     |  |  | 5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za sve varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za NT 72/2 Eco Tc.  |
| <b>Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine</b>      |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
|  | 13 | 6.900-698.0    | 10   |       |        |     |  |  |   |
| <b>Mokra filter vreća</b>  |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
|  | 14 | 6.904-252.0    | 5    |       |        |     |  |  |   |
| <b>Krivak, prohm</b>   |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
|  | 15 | 6.903-141.0    | 1    | DN 35 |        |     |  |  |   |
|  | 16 | 6.902-079.0    | 1    | DN 40 |        |     |  |  |   |
| <b>Krivak, plastika</b>  |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
|  | 17 | 5.031-718.0    | 1    | DN 35 |        |     |  |  |   |
|  | 18 | 5.031-939.0    | 1    | DN 35 |        |     |  |  |   |
|  | 19 | 5.032-427.0    | 1    | DN 40 |        |     |  |  |   |
| <b>Krivak, metal</b>   |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
|  | 20 | 6.900-519.0    | 1    | DN 35 |        |     |  |  |   |
|  | 21 | 6.900-276.0    | 1    | DN 40 |        |     |  |  |   |
| <b>Mlaznice za pod</b>   |    |                |      |       |        |     |  |  |   |
| Floor tool DN40-370  | 22 | 6.903-018.0    | 1    | DN 40 |        | 370 |  |  | Višenamenska mlaznica od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim po visini podesivim točkicama, trakom za četku (6.903-064.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivače. |

■ Sadržano u obimu isporuke □

# NT 70/3 ME TC

## 1.667-274.0

**KÄRCHER**


|   |    | Br. porudžbine | Broj |       | Dužina |     |  |   |                          |
|---|----|----------------|------|-------|--------|-----|--|---|--------------------------|
| Floor tool neutrally DN40                   | 23 | 6.906-383.0    | 1    | DN 40 |        | 450 |  | Višenamenska mlaznica (DN 40) od aluminijuma sa radnom širinom od 450 mm. Sa bočnim po visini podesivim točkičima, trakom za četku (6.903-065.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.906-146.0). Samo za NT usisivače. | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool neutrally DN35                   | 24 | 6.906-384.0    | 1    | DN 35 |        | 370 |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>    |    |                |      |       |        |     |  |   |                          |
| Car nozzle                                  | 25 | 6.900-952.0    | 1    | DN 40 |        | 90  |  | Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice sa izvlačnom drškom</b>         |    |                |      |       |        |     |  |   |                          |
| Mlaznica za kolovoz                         | 26 | 4.130-432.0    | 1    | DN 40 |        | 644 |  | Za usisavanje velikih površina u kombinaciji sa NT 70/1; NT 70/2 ili NT 70/3 varijante.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°</b> |    |                |      |       |        |     |  |   |                          |
|   | 27 | 6.902-104.0    | 1    | DN 35 | 220    |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 28 | 6.902-105.0    | 1    | DN 40 | 220    |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za usisavanje cevi</b>          |    |                |      |       |        |     |  |   |                          |
| BRUSH                                       | 29 | 6.903-035.0    | 1    | DN 35 |        |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 30 | 6.903-036.0    | 1    | DN 35 |        |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisna četkica</b>                       |    |                |      |       |        |     |  |   |                          |
| Suction brush DN35                          | 31 | 6.903-862.0    | 1    | DN 35 |        | 70  |  | Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.   | <input type="checkbox"/> |
| Suction brush DN32                          | 32 | 6.903-887.0    | 1    | DN 32 |        | 70  |  | Obrtna usisna četkica (DN 32, plastika) sa obrubom od čekinja od PA ima veličinu 70x45 mm. Samo za BV i T usisivače.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisne cevi, prohrom</b>                 |    |                |      |       |        |     |  |   |                          |
|   | 33 | 6.902-081.0    | 1    | DN 40 | 0,5    |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 34 | 6.906-531.0    | 1    | DN 40 | 1      |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 35 | 6.902-154.0    | 1    | DN 35 | 0,5    |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Setovi za popravku</b>                   |    |                |      |       |        |     |  |   |                          |
|   | 36 | 2.639-873.0    | 1    | DN 40 |        |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 37 | 2.862-038.0    | 1    | DN 61 |        |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisna creva (clip sistem)</b>           |    |                |      |       |        |     |  |   |                          |
|   | 38 | 6.906-279.0    | 1    | 40    | 10     |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 39 | 6.906-321.0    | 1    | 40    | 4      |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 40 | 6.906-546.0    | 1    | 40    | 4      |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 41 | 6.906-635.0    | 1    | 40    | 16     |     |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 42 | 6.906-877.0    | 1    | 40    | 10     |     |  |   | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke

# NT 70/3 ME TC

## 1.667-274.0

**KÄRCHER**


|   |    | Br. porudžbine | Broj | Dužina |     |  |  |  |                          |
|---|----|----------------|------|--------|-----|--|--|--|--------------------------|
| <b>Usisna creva, kompletna</b>  |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 43 | 4.440-264.0    | 1    | DN 61  | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 44 | 4.440-328.0    | 1    | DN 61  | 3   |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 45 | 4.440-467.0    | 1    | DN 61  | 10  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 46 | 4.440-613.0    | 1    | DN 61  | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 47 | 4.440-614.0    | 1    | DN 61  | 10  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 48 | 4.440-616.0    | 1    | DN 61  | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 49 | 4.440-263.0    | 1    | DN 40  | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 50 | 4.440-303.0    | 1    | DN 40  | 4   |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 51 | 4.440-463.0    | 1    | DN 40  | 10  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 52 | 4.440-466.0    | 1    | DN 40  | 10  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 53 | 4.440-612.0    | 1    | DN 40  | 10  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nastavci za povezivanje</b>  |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 54 | 6.902-077.0    | 1    | DN 32  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 55 | 6.900-286.0    | 1    | DN 40  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 56 | 6.902-078.0    | 1    | DN 61  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Produžna creva (clip sistem)</b>   |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 57 | 6.906-344.0    | 1    | DN 40  | 2,5 |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostalo</b>   |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 58 | 3.864-010.0    | 1    |        |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 59 | 3.864-012.0    | 1    |        |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set za nadogradnju Y-elementa</b>  |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 60 | 2.637-217.0    | 1    | DN 35  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva</b> |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 61 | 5.407-112.0    | 1    | DN 35  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 62 | 5.407-109.0    | 1    | DN 40  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 63 | 5.407-111.0    | 1    | DN 40  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Elementi za proširenje (cev -&gt; mlaznica)</b>                            |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 64 | 5.453-019.0    | 1    | DN 40  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcioni nastavci</b>  |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 65 | 5.407-108.0    | 1    | DN 40  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Sleeve C40 / C35  | 66 | 5.407-113.0    | 1    | DN 40  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcioni nastavci (cev -&gt; mlaznica)</b>                               |    |                |      |        |     |  |  |  |                          |
|   | 67 | 6.902-017.0    | 1    | DN 40  |     |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32   | 68 | 6.902-072.0    | 1    | DN 35  |     |  |  | Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke

# NT 70/3 ME TC 1.667-274.0

**KÄRCHER**



|               |   | Br.<br>porudžbine | Dužina | Boja | Broj |  |  |  |                          |
|---------------|---|-------------------|--------|------|------|--|--|--|--------------------------|
| <b>Ostalo</b> |   |                   |        |      |      |  |  |  |                          |
|               | 1 | 6.647-022.0       | 20     |      | 1    |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke