

## HKF 50 P

Sa ATEX sertifikatom i na pneumatski pogon, čelična KF 50 P glava za čišćenje unutrašnjosti čisti male i srednje velike rezervoare kapaciteta do 1000 l.



### Kataloški br.

3.631-008.0

- Pogodna za čišćenje unutrašnjosti kontejnera do 1000 l, poput IBC rezervoara
- Do 1200 l/h, 95 °C, 100 bara

### Tehnički podaci

4002667048414

Pogon		Pneumatski
Komprimovani vazduh	bar	4 - 7
Radni pritisak	bar	100
Težina bez pribora	kg	7



## Pneumatski pogon

- Prikladno za upotrebu bez kabla.



## ATEX sertifikacija (zaštita od eksplozije)

- Visok standard sigurnosti prema zakonskim propisima.
- Za korišćenje u sistemima zaštićenim od eksplozije.

## Kompaktnih dimenzija

- Pogodna je za čišćenje unutrašnjosti kontejnera koji imaju uzan otvor od 50 mm.
- Mogućnost višenamenske primene.

## PRIBOR HKF 50 P 3.631-008.0




1



2, 4, 6-7



3, 5



8



9, 13



10, 12



11



14

		Kataloški br.		
<b>KOMPRESORSKA CREVA</b>				
<b>Standardni sa obostranom navojnicom</b>				
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	1	6.390-010.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	2	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	3	6.110-030.0	Visokopritisno crevo dužine 15 m, ID 8, sa ANTI!Twist sistemom na oba kraja i EASY!Lock spojnicama za brzo povezivanje.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	4	6.390-023.0	Za proširenje radijusa tokom rada sa kompresorskim čistačem. Priključak sa obe strane M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-032.0	Crevo visokog pritiska (ID 8), dužine 20 m, sa robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja. Pogodno za pritisak do 315 bara.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	6	6.390-726.0	sa navojnim priključkom na obe strane, M 22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja. 10/155 ° C / 220 bara	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	7	6.110-043.0	20 m dugo i EASY!Lock ručni vijak na obe strane, je izuzetno vreme štedljivo i udobno, među glavnim su i ovo karakteristike ovog kompresorskog creva (DN 10).	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 sa obostranom navojnicom</b>				
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	8	6.110-038.0	Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!LOCK ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	9	6.388-083.0	10 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa obrtnom spojnicom i dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Sa obe strane navojnica. M 22 × 1,5, sa zaštitom od savijanja.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	10	6.110-027.0	Sa obrtnim zglobov, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	11	6.389-709.0	Sa obrtnim zglobov, 2 × M22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	12	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	13	6.390-027.0	Sa obrtnim zglobov, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>				
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	14	6.110-051.0	Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR HKF 50 P 3.631-008.0



		Kataloški br.		
<b>KOMPRESORSKA CREVA</b>				
<b>Izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>				
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	15	6.110-052.0	Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojnicama.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	16	6.389-479.0	Prehrambena verzija sa dvostranim vijčanim spojem M 22 × 1,5 sa zaštitom od prelamanja NW 8, sa okretnim zglobovima, za prehrambenu industriju do 155 ° C	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.389-581.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife izvedba za prehrambenu industriju sa obostranom navojnicom</b>				
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-053.0	Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	19	6.110-054.0	Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	20	6.391-864.0	Longlife HD crevo za upotrebu u prehrambenoj industriji. Spoljni poklopac otporan na životinjske masti, materijal koji ne boji. Sa okretnim zglobovima, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>
<b>DELOVI SPOJNICE</b>				
<b>Spojnica</b>				
Spojnica -2xM22x1,5	22	4.403-002.0	Za premošćavanje uklonjenog grejača za čišćenje. Alternativno se može koristiti 4.111-029.0 adapter 1, staro/novo crevo	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Spojnica -2xM22x1,5	23	4.111-037.0	Adapter 9 za povezivanje dva nova creva	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPRESORSKI VOD</b>				
Brza spojnica, labav, M 22 × 1,5	24	6.463-023.0	labav	<input type="checkbox"/>
Fiksni deo	25	6.463-025.0	Labavi deo	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA ZA ČIŠĆENJE</b>				
Dvostruka utičnica	26	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Kuglični ventil visokog pritiska	27	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
	28	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

**PRIBOR HKF 50 P  
3.631-008.0**

		Kataloški br.		
<b>STACIONARNA KOMPRESORSKA POSTROJENJA</b>				
Visokopritisno crevo	29	4.440-172.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor