

## IVR-L 100/24-2 TC ME DP

Uz kapacitet posude od 100 litara i autonomnom pumpom za pretakanje, usisivač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp pogodan je za usisavanje, ceđenje i vraćanje tečnosti u kojima se nalaze čvrste čestice, poput metalnih opiljaka.



Made in Germany



Kataloški br.

9.987-887.0

### Tehnički podaci

4054278275864

Faza	Ph	1
Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s / m <sup>3</sup> /h	148 / 532
Usisavanje	mbar / kPa	230 / 23
Kapacitet posude	l	100
Materijal posude		Nerdajući čelik
Naznačena ulazna snaga	kW	2,4
Vrsta usisavanja		Električno
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50
Klasa prašine glavnog filtera		L
Površina glavnog filtera	m <sup>2</sup>	0,45
Težina bez pribora	kg	56
Težina (sa priborom)	kg	56
Težina sa ambalažom	kg	56,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	740 × 620 × 1180

### Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne

Drum pumpa funkcija

Pražnjenje posude: Šasija koja se nagnje



## Ergonomsko nagibno kućište

- Sofisticiran sistem za bezbedno, ručno i lako pražnjenje.
- Sistem postolja za pražnjenje naginjanjem omogućava bezbedno ručno pražnjenje.
- Brzo i lako pražnjenje kontejnera: samo ga nagnite unazad i gotovi ste.



## Sabirna posuda od kvalitetnog nerđajućeg čelika

- Veoma se lako čisti.
- Prikladno za korozivnu nečistoću koja se usisava.
- Providno crevo kao pokazivač nivoa napunjenosti i za ispuštanje tečnosti.



## Drum pumpa funkcija

- Autonomna bubanj pumpa omogućava lako vraćanje usisnog materijala na visok nivo pražnjenja.
- Providno crevo za proveru količine upijene tečnosti.

## INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0



### Karakteristike održivosti

Udeo reciklirane plastike u uređaju

%

30

Svi plastični delovi osim dodatka

## PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0



		Kataloški br.		
<b>OSTALI PRIBOR</b>				
Odbojna ploča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Odbojna ploča od plastike, prečnik 517 mm, za posudu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bubanj za kablove sa kablom od 25 m	2	9.982-080.0	Bubanj za kablove naizmjenične struje sa kablom od 25 m, za montažu u držač za dodatnu opremu 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
<b>DRŠKE</b>				
Handle stainless steel AISI 304	3	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	4	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI PRIBORA</b>				
<b>Tečnosti</b>				
Accessories kit liquid DN50	5	9.990-879.0		<input type="checkbox"/>
<b>Tečnosti / opiljci</b>				
Accessories kit liquid swarf DN50	6	9.990-881.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	7	9.990-896.0		<input type="checkbox"/>
<b>Čvrste materije / prašine</b>				
Komplet za hranu DN50	8	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Standardne mlaznice</b>				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	9	9.980-761.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	10	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	11	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	12	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	13	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	14	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke     dodatni pribor

## PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Standardne mlaznice</b>				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	15	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica Alu DN50	16	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne mlaznice, savitljive</b>				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	17	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	18	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za pod</b>				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	19	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	20	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	21	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	22	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	23	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	24	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L	25	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	26	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	27	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool rubber lips 370mm IK50	28	9.990-938.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0



		Kataloški br.		
<b>MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za pod</b>				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	29	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za žlebove</b>				
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	30	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	31	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za žlebove, savitljive</b>				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	32	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	33	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	34	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za površine</b>				
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	35	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	36	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	37	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	38	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	39	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	40	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za tečnosti</b>				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	41	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ČETKE</b>				
<b>Uzane četke</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	42	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0



		Kataloški br.		
<b>ČETKE</b>				
<b>Uzane četke</b>				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	43	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	44	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	45	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	46	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cilindrične četke</b>				
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	47	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	48	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
<b>CREVA</b>				
<b>ME</b>				
Hose connection kit DN50	49	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	50	9.990-346.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN50 3 m	51	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
PU crevo DN50 5 m	52	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	53	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	54	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	55	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI</b>				
<b>Redukcioni elementi / proširenja</b>				
Reducir DN50 na DN40	56	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0



		Kataloški br.		
<b>ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI</b>				
<b>Ekspanderi</b>				
Povećanje DN50 na DN70	57	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	<input type="checkbox"/>
<b>Razvodnici</b>				
Y-komad DN 52 na 2 x DN 42	58	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 x unutrašnjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE</b>				
<b>Korpe sa sitom</b>				
Korpa za strugotine 40 l	59	9.980-849.0	Koš za sito, nerđajući čelik, 40 l, prečnik rupe 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostala pomoćna sredstva za pražnjenje</b>				
Plivajući umetak	60	9.982-117.0	Plivajući umetak od nerđajućeg čelika za zaštitu od preliivanja sa plutajućom kuglom, usis na sredini.	<input type="checkbox"/>
<b>PREDSEPARATORI</b>				
<b>Predseparatori</b>				
Pre-separator station SB 100L	61	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70	62	9.989-686.0	Predseparator od 125 litara, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	63	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	<input type="checkbox"/>
Predseparatori za bure 200 l	64	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	<input type="checkbox"/>
<b>Poklopac predseparatora</b>				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	65	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	66	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 517 mm DN70	67	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Poklopac za predseparator za čvrste materije ø 575 mm DN70	68	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor