

HG 43

Tack vare den effektiva brännartekniken med 43 kW värmeutmatning kan vår HG 43 varmvattenberedare omvandla alla högtryckstvättar till effektiva hetvattentvättar.



Beställningsnummer

1.030-500.0

- Väldigt effektiv brännarteknik med låga utsläppsnivåer
- Robust ram skyddar enheten även i tuffa miljöer

Tekniska data

EAN-kod		4054278262611
Värmeeffekt	kW	43
Temperatur (inmatning 12° C)	°C	Max. 80
55 °C Δ T @	l/h	600
Vikt utan tillbehör	kg	88,1
Vikt inkl. förpackning	kg	100,5
Mått (L × B × H)	mm	1000 × 850 × 1080



Slitstark och robust

- Högeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik
- Välbeprövad säkerhetsteknik från Kärcher garanterar optimalt skydd för såväl maskinen som användaren
- Den robusta ramen skyddar vid kontinuerlig och tuff användning



Ökad rengöringsförmåga tack vare hetvatten

- Kortare rengöringstid och minskning av arbetskostnaden
- Mer effektiv avlägsning av oljor, fett och motsvarande föroreningar
- Bakteriedödande effekt och skydd för känsliga ytor



Väldigt enkla att underhålla

- Enkel tillgänglighet för alla service och underhållsuppgifter
- Integrerat bränslefilter och borttagbar bränsletank

TILLBEHÖR TILL HG 43 1.030-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
Pistol M22 155°C with package	1	4.760-843.0		■
EASY!Force Advance - spolhandtag	2	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Här man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	□
SPOLRÖR				
Spolrör				
Jet pipe for replacement 850mm	4	9.751-044.0		■
Spolrör, 250 mm, ej vridbart	5	4.760-667.0	Rostfritt med förskruvning, ej vridbar. Tillsammans med förlängt spolhandtag.	□
Spolrör, 550 mm, ej vridbart	6	4.760-665.0		□
Vridbart spolrör				
Spolrör, 600 mm, Vridbart	7	4.760-664.0	600 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 840 mm, Vridbart	8	4.760-663.0	850 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	9	4.760-660.0	1050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 1550 mm, Vridbart	10	4.760-661.0	1550 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	11	4.760-662.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Vinkelspolrör				
WC-spolrör	12	4.760-073.0	WC- och rännspolrör i rostfritt stål med munstycksinsats. Specialutförande för effektiv och hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar.	□
Flexibelt spolrör				
Högtryckskoppling ledad	13	4.481-039.0	Böjbar led för högtrycksspolrör: Tack vare den steglösa vinkeljusteringen upp till 120°är detta verktyg idealiskt för rengöring av svåråtkomliga områden. Monteras enkelt på högtryckstvättens spolrör.	□
Flexibelt spolrör, 1050 mm	14	6.394-654.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HG 43

1.030-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Underspolningsrör				
Underspolningsrör	15	4.760-245.0	Spolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Utan högtrycksmunstycke.	☐
OGRÄSKONTROLL				
WR 50	16	2.643-758.0	Den 50 cm breda ogräsborttagaren WR 50 i kombination med en hetvattentvätt från Kärcher är idealisk för rensning av ogräs. Den levereras med inställbart chassi och munstycksadapter.	☐
WR 20	17	2.643-760.0	För grundlig ogräsborttagning: Ogräsborttagaren WR 20 för användning med en hetvattentvätt från Kärcher. Utrustad med 20 cm bred munstycksstång och munstycksadapter.	☐
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling	18	6.401-458.0	För att snabbt kunna byta mellan spolrör och tillbehör. Optimalt anpassat till Kärchers tillbehör, speciellt för anslutning mellan spolhandtag och spolrör. M 22 x 1,5 hana.	☐
Slangnippel	19	6.401-459.0	Nippel i hårdat rostfritt stål för snabbkoppling 6.401-458. Med M22 x 1,5 hane.	☐
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Add-on kit mud sucker	20	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	21	2.880-001.0		☐
ÄNGSTRÅLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE				
Växelmunstycke				
Ängmunstycke flatstråle	22	4.764-012.0	Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)	☐
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Longlife 400 högtrycksslang				
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda	23	6.390-208.0	20 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. 11 mm hane/ AVS-anslutning i ena änden och M 22 i den andra innebär att den ej är direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Med böjskydd.	☐
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.390-027.0	20 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	☐
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
FRV 30 Me ytrengörare				
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	25	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel för högtrycksslang max 250 bar, inv M22, utv M22	26	4.401-091.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning har invändig M 22 i ena änden och utvändig M 22 i andra. Passar alltså ej EASY!Force maskiner.	☐
Koppling				
Skarvkoppling för att förlänga högtrycksslang, M22 utv x 2	27	4.403-002.0	Denna mellankoppling är till för skarvning av högtrycksslangar med M22 anslutning. Den är utvändig M 22 åt bägge hållen. Mässing med gummiskydd.	☐
Y-koppling	28	4.405-048.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HG 43

1.030-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Koppling				
Y-koppling	29	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐
Adapter				
M22 × 1,5 hona och vridbar anslutning.	30	4.424-004.0	M22 × 1,5 hona och vridbar anslutning. För förlängning av högtrycksslangar med AVS-anslutning eller för användning av teleskopslansen med en högtrycksslang med AVS-anslutning.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang – EASY!Lock slang	31	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin – EASY!Lock slang	32	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag – EASY!Lock spolrör	33	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör – EASY!Lock handtag	34	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang – EASY!Lock maskin/handtag	35	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör – EASY!Lock munstycke/tillbehör	36	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör – EASY!Lock spolrör	37	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	38	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 × 1,5-anslutning	☐
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk rostfri slangrulle, 20 m	39	6.391-520.0		☐
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	40	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
Pulverlackerad svirvel	41	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
Svängbar svirvel i rostfritt stål	42	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HG 43

1.030-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	43	2.639-257.0		☐
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	44	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	45	6.392-083.0		☐
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 3/4"	46	6.388-455.0	med slangsockel	☐
Geka-koppling	47	6.388-465.0	Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	48	6.388-458.0	med hongänga	☐
Sugfilter				
Vattenfilter	49	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	☐
Sugfilter med backventil, mässing	50	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter				
Add-on kit water filter universal	51	2.637-020.0		☐
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	52	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	53	2.638-270.0	Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	☐
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till spolrör	54	4.762-016.0	Borste för mångsidig användning. Trycks enkelt fast på spolröret. Anslutning: M 18 × 1,6.	☐
Roterande tvättborste				
Roterande tvättborste	55	4.762-561.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Temperaturbeständig upp till 60 °C (M 18 × 1,5, utbytbar borstinsats).	☐
	56	4.762-559.0	Drivs av vattenströmmen. Tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Temperaturbeständig upp till 60 °C, M 18 × 1,5 (utbytbar borstinsats).	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HG 43 1.030-500.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
TVÄTTBORSTAR				
Roterande tvättborste				
Roterande tvättborste	57	4.762-560.0	Drivs av vattenströmmen. Tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor.	☐
	58	4.762-562.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C, M 18 x 1,5 (utbytbar borstinsats).	☐
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans basic	59	5.071-414.0		☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad	60	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	☐

☐ Passande tillbehör