

NT 50/1 K

Tack vare avloppspumpen och Geka-anslutningen är den våt- och torrsugaren NT 50/1 K idealisk för snabb borttagning av stora mängder vätska inom bygg eller industri.



Beställningsnummer

1.148-470.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278947952
Antal fasar	Ph	1
Spänning	V	230
Frekvens	Hz	50
Luftflöde	l/s	74
Vakuum	mbar	273
Behållarkapacitet	l	50
Anslutningseffekt	W	1200
Effekt utkastarpump	W	1100
Nominell standardbredd (DN)		ID 40
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	67
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	28
Vikt inkl. förpackning	kg	32,2
Mått (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Utrustning

Sugslangens längd	m	4
Typ av sugslang		Oljeresistent
Bøj		Plast
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Material i sugrör		Rostfritt stål
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Filterkorg		■
Tömningsslang		■
Integrerad tömningsslang		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I

■ Ingår i standardutrustningen



Integrerad smutsvattenpump

- Stora mängder vatten kan tömmas ut via tömningspumpen för att möjliggöra kontinuerlig användning.



Integrerad smutsfilterkorg för att skydda pumpen

- Skyddar avloppspumpen mot blockeringar från stenar, löv eller träbitar.



Luftventil för reglering av sugkraft

- Ventilen monteras mellan slangen och böjen.
- Möjliggör synkronisering av vattenflödet mellan dammsugaren och pumpen.

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 K

1.148-470.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BÖJ				
Böj, plast				
DN 40 böj	1	2.889-171.0	Böj för det nya clipsystemet i nominell storlek DN 40.	■
Böj, elektriskt ledande, DN 40	2	2.889-172.0	Böj för det nya klämsystemet i storlek DN 40. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	3	2.889-153.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramper.	■
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 40	4	2.889-160.0	Fogmunstycke ID 40, för nya Tact-serien.	■
Bilmunstycke				
Bilmunstycke, ID 40, 90 mm	5	2.840-095.0		□
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	6	2.889-194.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	■
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugslang, oljebeständig	7	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.	■
Elektriskt ledande sugslang	8	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	□
Förlängningsslang	9	2.889-146.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 40. Längd: 2,5 m.	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Sleeve false air flap DN40	10	2.885-889.0		■
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	11	6.907-480.0	Fleecefilterpåse, rivhållfast, dammklass M.	□
PLANFILTER				
Planfilter (PTFE)				
Planfilter - Våt & Torr smuts / Blått	12	6.907-662.0	Planfilter för vått och torrt tillverkat av PES-fibermaterial med blå etikett. Lämpligt för dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	□
FILTER T/NT				
Plastsäckar för dammfri hantering				
Plastsäck för dammfri tömning, 10 Del(ar), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	13	6.596-886.0	PE-plastsäck.	□
Membranfilter/tygfilter				
Candlefilter - Trädamm / Brunt, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	14	2.414-000.0	Cartridgefilter för trädamm tillverkat av textilmaterial med PTFE-beläggning och brun etikett. För säker dammsugning av stora mängder trä- och fiberdamm i dammklasserna M och L.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 K 1.148-470.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKARVMUFF				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	15	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Power Tool adapter DN40	16	2.885-890.0		☐

☒ Ingår i standardutrustningen
 ☐ Passande tillbehör