

HD 10/16-4 CAGE EX

Nya HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) i ett explosionsskyddat utförande är särskilt framtagna av Kärcher, världens största tillverkare av högtryckstvättar, för användning i riskområden.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.353-760.0

- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- 4-polig luftkyld elmotor.

Tekniska data

EAN-kod		4039784730410
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Flödeshastighet	l/h	1000
Inloppstemperatur	°C	Max. 50
Arbetstryck	bar / MPa	160 / 16
Max. tryck	bar / MPa	220 / 22
Effekt	kW	5,5
Färg		antracit
Vikt (med tillbehör)	kg	111
Mått (L x B x H)	mm	980 x 720 x 1100

Utrustning

Spolhandtag		Elektriskt konduktivt spolhandtag (explosionsskydd)
Högtrycksslangens längd	m	10
Spolrör i rostfritt stål	mm	1050
Spolrör i rostfritt stål, ledande	mm	1050
Powermunstycke		■
Anti-twist-system (AVS)		■
Start-/stoppautomatik		■
Stabil stålrårsram för lastning med truck och kran		■
Högtrycksspolrör		■

■ Ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning



Pulverlackerad bur

- Robust stålbur
- Integrerat fästpunkt för kran
- Skyddar maskinen mot skador



Explosionskyddat utförande

- Ledande gummidäck
- Yttemperaturen alltid under 200 °C.

För längre livslängd

- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- 4-polig, luftkyld motor
- 50°C max.

TILLBEHÖR TILL HD 10/16-4 CAGE EX

1.353-760.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel				
Power nozzle (kraftmunstycke) , 060	1	2.883-402.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 060, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	☒
ÄNGSTRÅLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE				
Växelmunstycke				
Ängmunstycke flatstråle	2	4.764-012.0	Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)	☒
KOPPLINGAR				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	3	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	4	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	5	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	6	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	7	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	8	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	9	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytrensare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	10	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrensare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR				
Myntinkast	11	2.644-029.0	Myntfjärrkontroll med elektroniskt myntinkast för anslutning av högtryckstvätt som förtvättanordning. Tillhandahåll eluttag och kabel på uppställningsplatsen.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
O-RINGSATS TR	12	2.880-001.0		☐
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Rotary cleaner head M63E	13	6.751-061.0		☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör