

HD 9/50-4

HD 9/50-4 Cage använder upp till 500 bar för att rengöra både grundligt och snabbt nästan var som helst, även vid besvärlig terräng. De kraftfulla hjulen och den stabila stålramen gör den extra tålig och kan lyftas med både truck och kran.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.367-156.0

- Robust spolhandtag för industriellt bruk
- 4-polig luftkyld elmotor.
- Torrkörningsskydd (tillval)

Tekniska data

EAN-kod		4039784731011
Arbetsstryck	bar / MPa	150 – Max. 500 / 15 – Max. 50
Flödeshastighet	l/h	500 – 900
Inloppstemperatur	°C	Max. 60
Bränsle		Elektrisk
Motoreffekt	kW	15
Antal faser	Ph	3
Spänning	V	400
Frekvens	Hz	50
Pump typ		Kärchers högpresterande vevaxelpump
Vikt utan tillbehör	kg	150
Vikt (med tillbehör)	kg	195
Mått (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning

Högtrycksslangens längd	m	10
Högtrycksslangens typ		Kraftig
Spolhandtag		Spolhandtag för industriellt bruk
Spolrör i rostfritt stål	mm	700
Flatsrålemunstycke		■
Säkerhetsventil		■
Timräknare		■

■ Ingår i standardutrustningen



Högpresterande vevaxelpump

- Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.



Säker förvaring

- Tillbehör och verktyg förvaras i ett skyddat förvaringsutrymme. Detta innebär att allting alltid ligger på rätt plats.

TILLBEHÖR TILL HD 9/50-4 1.367-156.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Högtrycksslangar				
Tryckslang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	M 22 × 1,5.	■
Tryckslang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		□
Tryckslang, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Hållbar, nötningsbeständig och flexibel stålarmrad slang i flera lager med anslutningsstorlek M 22 × 1,5. Lämplig för arbetstryck upp till 640 bar.	□
Tryckslang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0		□
Tryckslang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Hållbar, nötningsbeständig och flexibel stålarmrad slang i flera lager med anslutningsstorlek M 22 × 1,5. Lämplig för arbetstryck upp till 620 bar.	□
Spolrör				
Kärcher industriapistol	8	4.775-824.0	650 bar – industriellt spolhandtag med optimerat flöde. Robusthet och hållbarhet för professionell användning. Livsmedelsgodkända och saltvattenbeständiga material. Koppling för HD-slangar M 22 × 1,5.	■
Spolrör 700 mm	9	4.760-679.0	Med munstycksadapter.	■
Spolrör 1050 mm	10	4.760-653.0		□
SPOLRÖR 1550 MM 65 MPa	11	4.760-675.3	Med munstyckshållare.	□
Spolrör 2050 mm	12	4.760-677.0	Med munstycksadapter.	□
Spolrörsförlängare	13	4.760-699.0	Spolrörsförlängare 800 mm, 65 MPa.	□
Tillbehörskit				
ABS-stopp vid vattenbrist	14	2.641-922.0	För elmotorer.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/50-4

1.367-156.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Tillbehörskit				
ABS skydd mot vattenbrist	15	2.851-028.0	ABS styrrullar.	☐
Kopplingar och anslutningar				
Coupler -2xM22x1,5	16	4.403-004.0	För sammankoppling och förlängning av HD-slangar. Anslutning 2 x M 22 x 1,5. Material: Rostfritt stål.	☐
Fett för rostfria gängkopplingar	17	6.280-180.0	Fett för skruvanslutningar i rostfritt stål.	☐
Rörrengöring				
Fotventil för rengöring av rörledningar	18	6.470-223.0	Fotventil för bekväm och säker användning av tillbehör för effektiv rörrengöring.	☐
Rörrengöringsmunstycke standard 030 50 MPa	19	4.765-013.0	Standardiserat rörrengöringsmunstycke för rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	☐
Rörrengöringsmunstycke Four 030 50 MPa	20	4.765-019.0	Rörrengöringsmunstycke Quattro (500/15) för rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Den mejslade punktens munstyckskonfiguration är 3 gånger bakåt och 1 gång framåt.	☐
Pipe cleaning nozzle, Rotor	21	5.763-095.0	Rörrengöringsmunstycke med rotor för rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	☐
Pipe cleaning hose	22	6.392-401.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 10 m lång. Gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
	23	6.392-402.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 20 m lång med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
	24	6.392-403.0	För noggrann rörrengöring: 30 m lång, flexibel tryckslang med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
Yt rengörare				
Yt rengörare FRI 50 Me	25	2.643-577.0	Yt rengörare för effektiv yt rengöring upp till 500 bar och hetvatten rengöring upp till 100 °C. 4 bekväma styrrullar. Speciella munstyckssatser beställs separat.	☐
Munstyckspaket 015 FRE 50 Me	26	6.415-044.0	Munstyckssats specifik för yt rengöraren FRI 50 Me. Munstycksstorlek: 015.	☐
Blästerutrustning				
Anslutningsskruv	27	5.401-325.0	M 20 x 1 IG till 9/16" UNF AG.	☐
Ersättningsmunstycke för slipmedelsbläster	28	6.025-346.0	Reservmunstycke i borkarbid för slipande spolhuvud. Färg: blå.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/50-4 1.367-156.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Blästerutrustning				
Munstycke F98, D 0,70 mm	29	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Blästerslang med lans	30	6.025-258.0	För uppsugning av sprutmedel.	☐
Blästerslang 15 m	31	6.025-308.0	Slang för slipmedel.	☐
Monteringsverktyg för munstyckssats	32	6.025-257.0	För F98-munstycken.	☐
Slipmedel	33	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, blästersand.	☐
	34	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, blästersand.	☐
MUNSTYCKEN				
Superpowermunstycke				
Flatstrålemunstycke, 15030	35	5.765-164.0	15°, 500 bar, 900 l/h (el.)	☒
Punktstrålemunstycke, 0030	36	5.765-159.0	500 bar, 900 l/h (el.)	☐
Adapter				
Blindmunstycke F21	37	6.025-237.0	F21 blindmunstycke för eftermontering. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,7 mm	38	6.025-222.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,70 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
SKYDDSKLÄDSEL				
HD Overall size M	39	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	40	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	41	6.547-057.0		☐
ROTOJETMUNSTYCKE				
Roterande munstycke med enkel jetstråle				
Verktyg för byte av rotorsäte	42	6.025-233.0	För F3, F4, F1, F25.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/50-4 1.367-156.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ROTOJETMUNSTYCKE				
Roterande munstycke med enkel jetstråle				
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	43	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, rostfritt stål.	☐
Reparationssats powermunstycke F8 030, 030, 1,05 mm	44	6.812-000.0	Reparationssats för powermunstycke. Lämplig för upp till 500 bar tryck och en vattenvolym på 900 liter/timme. Inkl. rotor, koppling och O-ring.	☐
Reparationssats för Rotojet powermunstycke F8	45	6.025-437.0	Reparationssats för rotojetmunstycke, beställningsnummer 6.415-915.0. För tryck på 500 bar och vattenflöde på 900 l/h. Innefattar rotor, säte och O-ring (28 x 2).	☐
Roterande munstycke med multipla jetstrålar				
Munstyckeskropp	46	9.917-677.0	Munstyckeskropp med steglöst variabelt varvtal. Skyddsror medföljer.	☐
Munstyckeshållare, huvud TD09	47	9.899-828.0	Munstyckeshållare för 6 strålar för munstycke F21. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. 35° spolvinkel, inklusive skydd och flödesreglering.	☐

☐ Passande tillbehör