

IB 7/40 ADVANCED

System för isblästring med tryckluft



Beställningsnummer

1.574-002.0

- Olja och vattenseparator

Tekniska data

EAN-kod		4039784294035
Effekt	kW	0,6
Hölje/ram		Rostfritt stål (1.4301)
Kabellängd	m	7
Luftryck	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Luftkvalité		Torr och oljefri
Luftflöde	m³/min	0,5 - 3,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	99
Torris kapacitet	kg	15
Torris pellets (diameter)	mm	3
Torris förbrukning	kg/h	15 - 50
Antal faser	Ph	1
Frekvens	Hz	50 - 60
Spänning	V	220 - 240
Vikt utan tillbehör	kg	78
Vikt (med tillbehör)	kg	81,6
Mått (L x B x H)	mm	768 x 510 x 1096

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning

Fett för munstycksgånga		■
Flatstrålemunstycke		■
Fast nyckel för munstycksbyte	Del(ar)	2
Blästerslang med kontrollkabel och snabbkopplingar		■
Blästringshandtag (ergonomiskt)		■
Torr-is mängd justerbar direkt i blästringspistol		■
Luftrycket justerbart direkt i blästringspistol		■
Omkopplare på pistolen för "endast luft" eller "luft & torr-is"		■
Elektrisk styrning		■
Med integrerad jordkabelvinda		■
Olja och vattenseparator		■
Verktygsväska		■

- Ingår i standardutrustningen



Tydlig display

- Inställningsvärdena är lättlästa och lätta att hantera via stora knappar och elektronisk reglering.



Automatisk tömning av kvarvarande is

- Kvarvarande is töms ut ur behållaren med en knapptryckning efter avslutat arbete, vilket hindrar maskinen från att frysa.



Integrerad olje- och vattenavskiljare

- Ingen isbildning på enheten.

TILLBEHÖR TILL IB 7/40 ADVANCED

1.574-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MIDDLE CLASS				
Blast gun and blast hose				
Blästerslang 5 m	1	4.013-042.0	5 m lång blästerslang med elektrisk styrkabel och snabbkoppling, profillöst hus, silikonfri (innerdiameter: 1/2 tum)	■
Blästermunstycke Advanced	2	4.775-785.0	Ergonomiskt och lätt blästermunstycke med säkerhetsanordning mot oavsiktlig användning. Tack vare den kompakta utformningen är blästermunstycket väldigt lätt och behändig. Det avancerade blästermunstycket har en integrerad fjärrkontroll för justering av blästertryck och torrisutmatning på blästermunstycket. Dessutom finns en knapp för val mellan "luft och is" eller "endast luft".	■
Blästermunstycke Classic	3	4.775-794.0	Ergonomiskt och lätt blästermunstycke med säkerhetsanordning mot oavsiktlig användning. Tack vare den kompakta utformningen är blästermunstycket väldigt lätt och behändig.	□
Lågtryck - blästringsmunstycken				
Flatstrålemunstycke, XS, långt	4	4.574-038.0	Mycket effektiv och låg ljudnivå tack vare den optimerade munstycksdesignen. Utmärkta rengöringsresultat med hög ytkapacitet.	■
Flatstrålemunstycke, kort	5	4.574-040.0	Mycket effektiv och låg ljudnivå tack vare den optimerade munstycksdesignen. Mycket kort munstycke för trånga utrymmen.	□
Rundstrålemunstycke, kort	6	4.574-039.0		□
Rundstrålemunstycke, långt	7	4.574-037.0	Mycket effektiv och låg ljudnivå tack vare den optimerade munstycksdesignen. Mycket aggressiv mot hård smuts.	□
Flatstrålemunstycke, vinklat 90°	8	4.574-042.0	Vinklat munstycke för riktning av strålen. Perfekt för rengöring av sprutformar.	□
Vinklat munstycke, XS, runt	9	4.574-041.0	Vinklat munstycke för riktning av strålen 90°. Perfekt för rengöring av sprutformar.	□
Vinklat minimunstycke, 60°, XS	10	4.574-044.0	Vinklat Mini-munstycke för användning i mindre utrymmen. Riktat strålen 60° i sidled. Sticker ut 57 mm i sidled, längd: 260 mm. Satsen består av fyra delar: 1 st. rörmutter, 1 st. förlängningsdel, 100 mm (5.321-971.0), 1 st vinkelled, 60° (5.321-972.0), 1 st. munstycksspets (5.321-977.0). Med stöd för så många förlängningsdelar som behövs. Vinkelled och munstycksspets kan beställas separat.	□
Vinklat minimunstycke, 90°, XS	11	4.574-043.0	Vinklat Mini-munstycke för användning i mindre utrymmen. Riktat strålen 90° i sidled. Sticker ut 63 mm i sidled, längd: 240 mm. Satsen består av fyra delar: 1 st. rörmutter, 1 st. förlängningsdel, 100 mm (5.321-971.0), 1 st vinkelled, 90° (5.321-973.0), 1 st. munstycksspets (5.321-977.0). Med stöd för så många förlängningsdelar som behövs. Vinkelled och munstycksspets kan beställas separat.	□
Fogmunstycke, XS	12	4.574-045.0	Diameter: 22 mm. Valfritt antal förlängningsdelar kan monteras.	□
Förlängning 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm förlängning för vinklade Mini-munstycken (60°, 90°, 135°)	□
Vinkel, 90°	14	5.321-973.0	90° vinkel för alla vinklade Mini-munstycken.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IB 7/40 ADVANCED
1.574-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MIDDLE CLASS				
Lågtryck - blästringsmunstycken				
Vinkel, 60°	15	5.321-972.0	60° vinkel för alla vinklade Mini-munstycken.	☐
Ersättningsmunstycke	16	5.321-977.0	Munstycksspets för alla vinklade Mini-munstycken.	☐
Rak adapter för vinklat munstycke	17	5.321-992.0	Kan fästas på alla vinklade mini-munstycken. Omvandlar ett vinklat mini-munstycke i miniformat till ett rakt munstycke.	☐
Nozzle accessories				
Munstycksförlängning 300 mm	18	4.574-046.0	300 mm munstycksförlängning	☐
Munstycksbelysning IB 7/40	19	2.815-011.0	Belysningsanordningen kan skruvas fast på blästermunstycket för att lysa upp arbetsområdet.	☐
TORRISBLÄSTRING				
Munstycketillbehör				
Fett för munstycken (silikonfri)	20	6.288-088.0	Blästermunstyckenas gängor måste regelbundet behandlas med det här silikonfria fettet.	☒
Scrambler	21	4.574-026.0	Den nya scramblern från Kärcher monteras mellan spolhandtaget och blästermunstycket och bryter ner de 3 mm stora torrispellets till små partiklar. Används för rengöring av mycket känsliga ytor. Nedbrytningsstyrkan kan ställas in på tre olika lägen.	☐
Dubbel scrambler	22	4.574-052.0	Extra scrambler för skapande av ännu finare partiklar tillsammans med den vanliga scrambler-anordningen. Den dubbla scramblern kan fästas på den vanliga scramblern, en utrymmessnål lösning.	☐
Monteringssatser och övriga tillbehör				
Kabelvinda, jordad	23	2.641-741.0	Automatisk, elektrostatisk urladdningsledning med ca 6 m lång ledning och kraftig klämma. Jordledningen skyddar effektivt mot elektrostatisk urladdning från rengöringsobjektet under isblästring och gnistor mellan objektet och munstycket. Rengöringsobjektet jordas med jordledaren i isblästraren.	☒
Skopa	24	4.321-198.0	Används för att fylla på maskinen med torrispellets	☐
Protective cover Blasting hose IB Line	25	4.574-155.0		☐
Blästerslang				
Slangvagn	26	4.574-057.0	Slangvinda, inklusive alla adapterar. Behändig anordning som hjälper dig vid torrisblästring och passar till 80 m tryckluftsslangar med 1 tum diameter.	☐
Tryckluftsslang, 1", 5 m	27	6.574-279.0	Lätt och stabil tryckluftsslang (1 tum, 5 m) för användning med isblästern. Perfekt för anslutning av slangvinda till kompressor.	☐
Tryckluftsslang, 1", 20 m	28	6.574-280.0	Lätt och stabil tryckluftsslang (1 tum, 20 m) för användning med isblästern. Slangen kan prydligt rullas tillbaka på Kärchers slangvinda efter användning.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IB 7/40 ADVANCED

1.574-002.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
TORRISBLÅSTRING				
Blästerslang				
Tryckluftsslang, 1", 60 m	29	6.574-281.0	Lätt och stabil tryckluftsslang (1 tum, 60 m) för användning med isblåstern. Slangen kan prydligt rullas tillbaka på Kärchers slangvinda efter användning.	☐
Y-adapter, lufttillförsel	30	2.641-880.0	Y-adapter för anslutning av luftslang till två 1/4" snabbkopplingar.	☐
Skyddsutrustning				
Skyddsglasögon	31	6.321-208.0	Skyddsglasögon.	☐
Skyddshandskar	32	6.321-210.0	Skyddshandskar mot kyla, storlek 10 med halkskyddad profil (Kategori 3 enligt EN 511, Nivå 12X EN 388, Nivå 2121).	☐
SUPER CLASS				
Nozzle accessories				
SPOLRÖRSFÖRLÄNGNING IB 15/80	33	4.574-027.0	170 mm munstycksförlängning	☐
INSATS SPOLHANDTAG IB 15/80	34	4.574-060.0	500 mm munstycksförlängning.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör