

IVC 60/30 TACT² LP

Den industriella modellen IVC 60/30 Tact² Lp är en kompakt modell med en sidokanal i sugmotorn för att suga torrt material på ett effektivt sätt. Med Tact² filterrengöring och Longopac påssystem.



Beställningsnummer

1.576-115.0

- Longopac påssystem
- Antistatutrustning
- Integrerad cyklon med förseparationssystem

Tekniska data

EAN-kod		4054278224442
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftflöde	l/s / m³/h	68 / 244,8
Dammsugare	mbar / kPa	286 / 28,6
Behållarkapacitet	l	60
Behållare, material		Rostfritt stål
Nominell ineffekt/amp.	kW	3
Typ av uppsugning		Elektrisk
Filteryta	m²	1,9
Nominell diameter på anslutning		ID 70
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	77
Vikt utan tillbehör	kg	100
Vikt inkl. förpackning	kg	115,2
Mått (L x B x H)	mm	970 x 690 x 1240

Utrustning

Filter	Planfilter
Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	LongoPac

- Ingår i standardutrustningen



Longopac påssystem

- Med anpassningsbar 22m lång påse som säkerställer säker och tidsbesparande tömning.
- Långt mer ekonomiskt än konventionella påsar.
- Hälsovänlig tack vare dammfri avlägsning.

Automatiskt filterrengöringssystem Tact²

- De två filtren rengörs med riktade, kraftfulla luftstötar. Detta aktiveras automatiskt och innebär konstant hög sugkraft samtidigt som arbetet kan fortsätta utan avbrott.
- Filtret är utformat för kontinuerlig användning med konstant hög sugeffekt



Behållare med hjul och lyftanordning

- Enkel tömning med lyft och sänkning av behållaren även vid mycket hög vikt.

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (PES)				
Planfilter (PES)	1	6.907-277.0	Planfilter i dammklass M, PES-fleece som inte ruttar. Passar för våt smuts.	■
Planfilter (papper)				
Planfilter	2	6.907-276.0	Planfilter i dammklass M, nanobelagt papper. Samlar upp fint damm och torr smuts.	□
Planfilter (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	Polyesterfleece med PTFE-beläggning, dammklass M, för Tact ² dammsugare. Speciellt lämpligt för mycket klabbigt material.	□
TÖMNINGSTÖD				
Påstömning				
Engångssäck Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	4	6.907-506.0	Longopac sopsäck på 22 meter lång rulle för Longopac avfallssystem.	■
Disposal bag Longopac PE biodegradable	5	9.990-260.0		■
ANDRA TILLBEHÖR				
IV tube holder Set	6	9.989-789.0		□
SKAFT				
Handtag DN 40	7	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	□
Handtag DN 50	8	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	□
Handtag rostfritt stål DN 40	9	9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.	□
Handtag rostfritt stål DN 50	10	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	□
Bøj aluminium 45° DN40	11	9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.	□
Bøj aluminium 45° DN50	12	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	□
Handle stainless steel AISI 304	13	9.989-896.0		□
	14	9.989-897.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP



1.576-115.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKAFT				
Handle straight stainless steel AISI 304	15	9.989-898.0		☐
	16	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	17	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	18	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	19	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	20	9.989-919.0		☐
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	21	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
	22	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	23	9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	24	9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	25	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	26	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 40	27	9.989-552.0	Mycket lätt förlängningsrör av kolfiber, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	28	9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	29	9.989-912.0		☐
	30	9.989-913.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	31	9.989-920.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	32	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	33	9.989-928.0		☐
	34	9.989-929.0		☐
	35	9.989-930.0		☐
	36	9.989-931.0		☐
	37	9.989-932.0		☐
	38	9.989-933.0		☐
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN50/DN51	39	9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN51/DN50	40	9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN50/DN61	41	9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN61/DN50	42	9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Reducerare/expander				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	43	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	44	9.989-690.0	Elektriskt ledande stålreducering från DN 70 till DN 40.	☐
Reducering DN 50 till DN 40	45	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
REDUCERING DN 72/52	46	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	47	9.989-713.0		☐
Reducer stainless steel AISI 304	48	9.989-893.0		☐
Expander				
Expansion DN 50 till DN 70	49	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
Distributör				
Distributor DN70/DN50/DN50	50	9.989-611.0	Elektriskt ledande stålkoppling, DN 70/DN 50/DN 50.	☐
Distributor Y-piece stainless steel AISI	51	9.989-894.0		☐
	52	9.989-895.0		☐
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 40 3 m	53	9.989-647.0	PVC-slang DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C och elektriskt ledande. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 40 5 m	54	9.989-614.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 40. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐
PVC-slang DN 40 15 m utan kopplingar	55	9.989-633.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PVC DN 50 3 m	56	9.989-615.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 3 m.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 50 5 m	57	9.989-616.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐
PVC-slang DN 50 15 m utan kopplingar	58	9.989-634.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PVC DN 40 1 m	59	9.989-626.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 40. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 1 m.	☐
Hose PVC DN40 3 m	60	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	61	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	62	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	63	9.989-965.0		☐
EVA				
Slang EVA DN 40 3 m	64	9.988-088.0	Elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	65	9.988-089.0	Fem meter lång elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 5 m.	☐
EVA-slang DN 40 15 m utan kopplingar	66	9.989-630.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang EVA DN 50 3 m	67	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	68	9.988-091.0		☐
EVA-slang DN 50 15 m utan kopplingar	69	9.989-631.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	☐
Hose EVA DN40 3 m	70	9.989-982.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP

1.576-115.0



70-73



74-75



76-77



78-79, 81-82



80, 83



84-87

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
EVA				
Hose EVA DN40 5 m	71	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	72	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	73	9.989-985.0		☐
ME				
Slangmonteringssats DN 40	74	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40.	☐
Slangmonteringssats DN 50	75	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	☐
Hose connection kit DN40	76	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	77	9.989-987.0		☐
PU				
Slang PU DN 40 3 m	78	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 40 5 m	79	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	80	9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PU DN 50 3 m	81	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 50 5 m	82	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	83	9.989-638.0	PU-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
Hose PU DN40 3 m	84	9.989-966.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP

1.576-115.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PU				
Hose PU DN40 5 m	85	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	86	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	87	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	88	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	89	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	90	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	91	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	92	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	93	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN 40 3 m	94	9.989-621.0	Elektriskt ledande, oljebeständig PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
ME-PU-slang, DN 40, 5 m	95	9.989-622.0		☐
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	96	9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 3 m	97	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 5 m	98	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



99



100-104



106-107



108-109



110-111



112-113

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
ME-PU				
ME-PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	99	9.989-641.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
Hose ME DN40 3 m	100	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	101	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	102	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	103	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	104	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	105	9.989-981.0		☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	106	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	☐
Standardmunstycke PVC DN 50	107	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	☐
Standardmunstycke silikon DN 40	108	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	☐
Standardmunstycke silikon DN 50	109	9.988-402.0		☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	110	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	111	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 40	112	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke aluminium DN 50	113	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	114	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	115	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	116	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	117	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	118	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	119	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	120	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	121	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	122	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	123	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	124	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	125	9.989-846.0		☐
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	126	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummisspets DN 30.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP

1.576-115.0



127



128-129



130, 133-134



131, 137



132



135-136



138



140-141


		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	127	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummisspets DN 30.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	128	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	129	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.	☐
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	130	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	131	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	132	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	☐
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	133	9.989-664.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	134	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	135	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	136	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	137	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	138	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	139	9.981-923.0	Gummilist med plastrensa för golvmunstycke, 220 mm brett.	☐
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	140	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



140-141



142-143



144-145



146-147



148-149



150



152-153



154-155

		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	141	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett.	☐
Borstlist för golvmunstycke, el. 370 mm	142	9.984-939.0	Elektrokonduktivt gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred.	☐
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	143	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list.	☐
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	144	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	145	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	146	9.989-863.0		☐
	147	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	148	9.989-865.0		☐
	149	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	150	9.989-867.0		☐
	151	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	152	9.989-869.0		☐
	153	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	154	9.989-871.0		☐
				☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	155	9.989-872.0		☐
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	156	9.989-914.0		☐
	157	9.989-915.0		☐
	158	9.989-934.0		☐
	159	9.989-935.0		☐
	160	9.989-936.0		☐
	161	9.989-937.0		☐
Fogmunstycken				
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	162	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52.	☐
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	163	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50.	☐
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	164	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd.	☐
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	165	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd.	☐
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	166	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50.	☐
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	167	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	168	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



169



167-168, 170



171-172



173-174



175-176



177-178



179-180



181-182

		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	169	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	170	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	☐
Crevise nozzle nozzle flexible silicone	171	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	172	9.989-848.0		☐
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	173	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	☐
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	174	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	175	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	176	9.989-665.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	☐
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	177	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	178	9.989-850.0		☐
	179	9.989-851.0		☐
	180	9.989-852.0		☐
	181	9.989-853.0		☐
	182	9.989-854.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-855.0		☐
	184	9.989-856.0		☐
	185	9.989-857.0		☐
	186	9.989-858.0		☐
	187	9.989-859.0		☐
	188	9.989-860.0		☐
Vätskemunstycken				
Munstycke 900 mm DN50	189	9.981-427.0	Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm	☐
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål DN 40	190	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	191	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	192	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	193	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 40	194	9.981-431.0	Platt borstmunstycke DN 40.	☐
Standardborste 40 mm DN 50	195	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50.	☐
Ändborstar				
Ändborste Ø 82 mm DN 40	196	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	☐

☐ Passande tillbehör