

SP 9.000 FLAT

Pålitlig pumpning av rent och lätt smutsat vatten med en pumpkapacitet på upp till 9 000 l/tim. Klarar uppsugning av vatten ner till 1 mm.



Beställningsnummer

1.645-810.0

- Plan uppsugning ned till 1 mm


Tekniska data

EAN-kod		4054278951669
Motoreffekt, max	W	280
Pumpkapacitet, max	l/h	< 9000
Temperatur	°C	Max. 35
Leveranshöjd	m	6
Tryck	bar	Max. 0,6
Planuppsugning upp till	mm	1
Partikelstorlek	mm	Max. 5
Nedsänkingsdjup	m	Max. 7
Min. restvatten, manuellt	mm	1
Resterande vattenhöjd	mm	1
Anslutningsgंगा		G1 1/2
Anslutningsgंगा på trycksidan		G1/2 invändig gंगा
Elkabel	m	10
Spänning	V	230 - 240
Frekvens	Hz	50
Färg		Gul
Mått (L x B x H)	mm	227 x 240 x 262
Vikt utan tillbehör	kg	3,7
Vikt inkl. förpackning	kg	4,5

Utrustning

Bekvämt lyfthandtag	■
Slangsockel	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling	■
Ändra mellan manuell eller automatisk drift	Nivåvippan kan fixeras
Ändra till planuppsugning	■
Flottörbrytare	■
Keramisk tätning.	■
Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts	■

■ Ingår i standardutrustningen



Keramisk tätning.

- För extra lång livslängd.



Flottörbrytare

- För att förhindra torrkörning sätts pumpen på eller av beroende på vattennivån.



Quick Connect

- Anslutningsgånga för snabb och enkel anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar eller en G1-anslutning.

TILLBEHÖR TILL SP 9.000 FLAT
1.645-810.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTER				
Anslutningssockel för sugslang	1	6.997-359.0	Vakuumtålig anslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4"- och 1"-slangar. För pumpar med 1"-anslutningsgånga.	☐
FILTER				
Förfilter för dränkbara pumpar, liten	2	2.997-201.0	Skyddar den dränkbara pumpar och förbättrar därmed driftens tillförlitlighet: det robusta och lättmonterade förfiltret för SP 1 till SP 5 dränkbara Plan/smuts-pumpar.	☐
ÖVRIGT				
Plattslangset	3	2.997-100.0	Platsbesparande slangset med en flexibel textilklädd slang och slangklämmor i rostfritt stål för anslutning till dränkbara pumpar. Idealisk för effektiv uttömning av vatten vid översvämning.	☐
SLANGAR				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® 1" är en kvalitetsslang för trädgården som säljs som metervara, vilket innebär att du beställer exakt den längd som du behöver (högst 50 m). Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.