



PS 300 impuls,-roterande och sektorvattenspridare

För stora ytor och trädgårdar. Justerbar bevattningsvinkel från 30 till 360°, uppåt- och nedå-triktad. Robust spets för ojämn mark och sluttningar. Snabbkoppling. Max. ytkapacitet 706 m².



1 Reglerbar spolvinkel

- t.ex. bevattning under träd

2 Robust spets för ojämn eller sluttande mark

- Garanterat stabil och robust

**PS 300 impuls,-roterande och sektorvattenspridare****Tekniska data**

Beställningsnummer	2.645-023.0
EAN-kod	4039784289062
Vattenmängd	18,5 l/min
Spridningsdiameter (2 bar)	≤ 25 m
Spridningsdiameter (4 bar)	≤ 30 m
Vikt	kg 0,13
Vikt inkl. förpackning	kg 0,17
Mått (L × B × H)	mm 52 × 113 × 212

PS 300 IMPULS,-ROTERANDE OCH SEKTORVATTEN- SPRIDARE 2.645-023.0



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Slangar									
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling med vattenstopp	2	2.645-192.0						Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänga tack vare vattenstopp.	☐
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	3	2.645-006.0						Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.	☐
Universal slangkoppling bas	4	2.645-191.0						Ergonomisk design för enkel hantering	☐

☐ Passande tillbehör