


OSCILLERANDE VATTENSPRIDARE OS 3.220 BAS

För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i många olika lägen. Max. ytkapacitet 220m².



Beställningsnummer

2.645-133.0

Tekniska data

EAN-kod		4039784426337
Spridningsområde (2 bar)		45 - 120 m ²
Spridningsområde (4 bar)		80 - 220 m ²
Spolbredd (2 bar)	m	9
Spolbredd (4 bar)	m	13
Ytkapacitet (2 bar)	m	5 - 14
Ytkapacitet (4 bar)	m	6 - 17
Färg		Svart
Vikt	kg	0,4
Vikt inkl. förpackning	kg	0,5
Mått (L × B × H)	mm	450 × 136 × 86



Steglös räckviddsreglering

- Exakt bevattning.



Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget

- För enkel förvaring/upphängning.



Inklusive rengöringsnål

- För enkel rengöring av munstyckena

KOMPATIBLA MASKINER

- Bevattningsklocka WT 2
- Bevattningstimer WT 4

TILLBEHÖR TILL OSCILLERANDE VATTENSPRIDARE OS 3.220 BAS 2.645-133.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling med vattenstopp	2	2.645-192.0	Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	3	2.645-006.0	Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.	☐
Universal slangkoppling bas	4	2.645-191.0	Ergonomisk design för enkel hantering	☐

☐ Passande tillbehör