


OSCILLERANDE VATTENSPRIDARE OS 5.320 PLUS

För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i flera olika lägen. Bekvämt stängskydd som skyddar dig från väta vid flyttning eller ändring av vattenspridaren. Justerbart vattenflöde. Max. ytkapacitet 320 m². Snabbkoppling.



Beställningsnummer

2.645-134.0

Tekniska data

EAN-kod		4039784426344
Spolbredd (2 bar)	m	12
Spolbredd (4 bar)	m	16
Ytkapacitet (2 bar)	m	5 - 16
Ytkapacitet (4 bar)	m	6 - 20
Färg		Svart
Vikt	kg	0,8
Vikt inkl. förpackning	kg	0,9
Mått (L x B x H)	mm	546 x 160 x 88

**Steglös räckviddsreglering**

- Exakt bevattning.

Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget

- För enkel förvaring/upphängning.

Reglerbar spolbredd

- Olika sprutvinklar för målinriktad bevattning.

KOMPATIBLA MASKINER

- Bevattningstimern WT 5

TILLBEHÖR TILL OSCILLERANDE VATTENSPRIDARE OS 5.320 PLUS 2.645-134.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	1	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	2	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	3	2.645-006.0	Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.	☐

☐ Passande tillbehör