



Bevattningstimer WT 4

Enkelt programmeringsbar bevattningsenhet för bevattning på begäran. Bevattningen startas och avbryts på förinställda tider. Med avtagbar display. Med krananslutning och förfilter.



1 Enskild inställning av bevattningsfrekvens

- Bevattning på begäran.



2 Automatisk start- och stoppfunktion

- Exakt bevattning.



3 Avtagbar display

- För smidig programmering.



4 Inklusive krankoppling och förfilter



Bevattningstimer WT 4

Tekniska data

Beställningsnummer		2.645-174.0
EAN-kod		4039784535008
Vikt	kg	0,34
Vikt inkl. förpackning	kg	0,47
Mått (L × B × H)	mm	115 × 120 × 125
--		Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitets-specialist.

Utrustning

Batterier krävs	■
Batterier medföljer vid leverans	nej
Antal batterier	1 x 9 V Block

Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.

BEVATTNINGSTIMER WT 4

2.645-174.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Slangar									
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling med vattenstopp	2	2.645-192.0						Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänga tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling bas	3	2.645-191.0						Ergonomisk design för enkel hantering	☐
Vattenspridare									
Oscillerande vattenspridare OS 3.220 Bas	4	2.645-133.0						För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i många olika lägen. Max. ytkapacitet 220m ² .	☐
Kärcher Rain System®									
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0						Effektivt bevattningspaket för optimal bevattning av växter, häckar och grönsaker i din trädgård.	☐

☐ Passande tillbehör