



KRS Krukbevattningssystem

KRS® krukbevattningssystem för utomhusbruk: perfekt för effektiv vattenförsörjning av upp till 15 växter. Krukor och balkonglådor kan vattnas på ett smidigt sätt med slangsystemet och droppmunstycken.

1 Krukbevattningssystem för 15 plantor

- Bekväm och effektiv bevattning av blomkrukor och balkonglådor.

2 Droppmunstycke med flödesreglering

- Målinriktad och behovsanpassad bevattning av växter.

3 Utbyggbart

- Kan kombineras med Kärcher Rain System®-komponenter och även med SensoTimer ecologic för effektiv styrning.

4 Kan kombineras individuellt

- Extra flexibel vid utläggning.



KRS Krukbevattningssystem

Tekniska data

Beställningsnummer	2.645-276.0	
EAN-kod	4054278054780	
Vikt	kg	1,71
Vikt inkl. förpackning	kg	1,97
Mått (L x B x H)	mm	270 x 270 x 95

Utrustning

Vattenmängden kan regleras		■
Verktygslös montering		■
T-koppling för bevattning av krukor	Del(ar)	10
Slangstopp, litet	Del(ar)	3
Slangstopp, stort	Del(ar)	1
Droppmunstycke för bevattning av krukor	Del(ar)	15
Anslutningsring	Del(ar)	10
Slangfäste för bevattning av krukor	Del(ar)	15

Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.

KRS KRUKBEVATTNINGSSYSTEM

2.645-276.0

KÄRCHER


		Beställnings- nummer						Pris	Beskrivning	
Automatisk bevattning										
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0							Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST6 ecologic är baserad på växters vattenbehov och bevattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av en radiosensor.	☐
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0							Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST6 Duo ecologic är anpassad efter växters vattenbehov och bevattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av två separata radiosensorer.	☐
Kärcher Rain System®										
Partikelfilter	3	2.645-225.0							Partikelfiltret skyddar Kärcher Rain System® mot smutspartiklar. Filterinsatsen är lätt att ta ut och rengöra.	☐
Tryckreducering och partikelfilter	4	2.645-226.0							Tryckavlastningsventilen med filter minskar ingångstrycket från max. 12 bar till ett optimalt tryck på 4 bar för Kärcher Rain System®. Filtret skyddar Kärcher Rain System® mot smutspartiklar.	☐
Slang till Kärcher Rain System	5	2.645-227.0							Kärcher Rain System®-slangen försörjer Kärcher Rain System® med vatten. Olika justerbara systemkomponenter kan fästas direkt på slangen.	☐
Droppbevattningsslang	6	2.645-228.0							Tack vare den jämna spridningen är den 25 m långa droppbevattningsslangen perfekt för effektiv bevattning av häckar och buskar. Slangen innehåller inga ftalater och kan förlängas till 50 m.	☐
	7	2.645-229.0							Den 10 m långa droppbevattningsslangen är perfekt för effektiv bevattning av häckar och buskar tack vare den jämna vattenspridningen. Slangen innehåller inga ftalater och kan förlängas till 50 m.	☐
T-koppling med justerbart vattenflöde	8	2.645-231.0							T-kopplingen med reglering kan användas för att ansluta tre Kärcher Rain System®-slangar eller -droppbevattningsslangar. T-stycket kan justeras i sidled och är perfekt för anslutning av droppbevattningsslangen.	☐
Skarvkoppling	9	2.645-232.0							Skarvkopplingen med reglering kan användas för att ansluta två Kärcher Rain System®-slangar eller -droppbevattningsslangar. Med en skarvkoppling kan till exempel en droppbevattningsslang anslutas till Kärcher Rain System®.	☐
Slangstopp	10	2.645-233.0							Med ändkopplingen kan Rain System®-slangar och droppbevattningsslangar förslutas säkert. Den monteras på slangänden utan verktyg.	☐
Droppmunstycke	11	2.645-234.0							Droppmunstyckena med inbyggd nål kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. Det justerbara droppmunstycket används för direkt bevattning av växter.	☐
Förseglingshylsa	12	2.645-235.0							Förseglingshylsorna kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. De är enkla att montera och tätar hål som inte längre behövs.	☐
Mikrospolmunstycke	13	2.645-236.0							Sprutmunstyckena med inbyggd nål kan fästas var som helst på Kärcher Rain System®-slangen. Det justerbara mikro-sprutmunstycket kan justeras efter behov.	☐
Slanghållare	14	2.645-237.0							Slanghållaren används för att lägga ut och fästa Kärcher Rain System®-slangarna eller -droppbevattningsslangarna. Den inbyggda gummiringen på fästpunkten ger optimalt fäste.	☐
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0							Effektivt bevattningspaket för optimal bevattning av växter, häckar och grönsaker i din trädgård.	☐

☐ Passande tillbehör

KRS KRUKBEVATTNINGSSYSTEM

2.645-276.0



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Sats med mikrospolmunstycken	16	2.645-239.0						Munstyckssatsen omfattar olika spray- och droppmunstycken samt förseglingshylsor som sätts fast på Kärcher Rain System® för utbyggnad av det effektiva bevattningssystemet.	☐
Slangkopplingssats	17	2.645-240.0						Anslutningssatsen innehåller olika T-kopplingar, skarvkopplingar och ändkopplingar för att utöka Kärcher Rain System® och som används för att ansluta ytterligare Kärcher Rain System®-slangar.	☐
Sats med droppbevattningsslang	18	2.645-241.0						Den anslutningsklara droppslangssatsen (med filter och ändkoppling) rekommenderas särskilt för bevattning av häckar och buskar tack vare den jämna vattenspridningen.	☐

☐ Passande tillbehör