

SLANGVAGN HT 6 M

Den mobila och stabila slangvagnen får pluspoäng med sin robusta metallslangrulle, extra breda bas, precisa slangguide samt ett höjdjusterbart handtag.



Beställningsnummer

2.645-369.0

- Hög stabilitet och robusthet tack vare den extra breda basen
- Praktisk slangstyrning för enkel av- och upprullning av slangen
- Robust stålram och rulle som håller länge


Tekniska data

EAN-kod		4066529015815
Slangkapacitet	m	100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Färg		Svart
Vikt	kg	2,8
Vikt inkl. förpackning	kg	5
Mått (L x B x H)	mm	565 x 475 x 896

Utrustning

Slangvinda i metall	■
Slangguide	■
Munstyckshållare	■

■ Ingår i standardutrustningen




Hög stabilitet och robusthet

- Tack vare slangvindans extra breda bas och låga tyngdpunkt.



Slangguide

- För att lätt kunna veva upp och dra ut slang



Metallvinda

- Garanterad robusthet och hållbarhet.

KOMPATIBLA MASKINER

- Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
- K 4 WCM
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2
- K2 Horizontal VPS
- K2 Power Control
- K2 Premium FJ
- K2 Premium Power Control
- K3 Classic
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Flex
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt

TILLBEHÖR TILL SLANGVAGN HT 6 M

2.645-369.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
Slang Performance Plus 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	☐
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	2	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	3	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	4	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	5	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	6	2.645-006.0	Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.	☐
VATTENSPRIDARE				
Oscillerande vattenspridare OS 5.320 SV Premium	7	2.645-135.0	För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i flera olika lägen. Justerbar spridningsbredd. Bekvämt stängskydd som skyddar dig från våta vid flyttning eller ändring av vattenspridaren. Justerbart vattenflöde. Max. ytkapacitet 320 m2. Snabbkoppling.	☐
MUNSTYCKEN OCH SPOLHANDTAG				
Munstycke	8	2.645-264.0	Liten, smidig och enkel att koppla till trädgårdsslangen: det perfekta munstycket för okomplicerad bevattning.	☐
Flerfunktionellt spolhandtag	9	2.645-266.0	Det enkla flerfunktionella spolhandtaget med tre spolbilder: Dusch, punktstråle och konisk stråle. Tack vare den låsbara utlösaren är den idealisk för kontinuerlig bevattning av många olika växter.	☐
Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall	10	2.645-271.0	Med det högkvalitativa flerfunktionella spolhandtaget av metall med lång livslängd kan olika växter vattnas efter behov. Inklusive roterbart handtag och droppfritt spolhuvud.	☐
Stavsprinkler Premium	11	2.645-137.0	Robust och tålig spolrör i metall med många funktioner. För bevattning av små till mediumstora ytor. Lämplig för olika användningsområden – perfekt även för hängande korgar. Teleskopiskt spolrör (70-105 cm). Roterande sprayhuvud (180°).	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör