

IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 – den kompakta industriella sugaren med 100-liters behållarvolym. Bekväm uppsugning och enkel separering av exempelvis spån och skärvätska.



Made in Germany



Beställningsnummer

9.987-883.0

- 360° arbetsradie

Tekniska data

EAN-kod		4054278275826
Antal faser	Ph	1
Spänning	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftflöde	l/s / m ³ /h	148 / 532
Vakuüm	mbar / kPa	230 / 23
Behållarkapacitet	l	100
Behållarmaterial		Metall
Nominell effekt	kW	2,4
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 50
Huvudfilter för damm		L
Filteryta för huvudfilter	m ²	0,45
Vikt utan tillbehör	kg	44
Vikt (med tillbehör)	kg	44
Vikt inkl. förpackning	kg	44,6
Mått (L × B × H)	mm	640 × 620 × 1060

Utrustning

Tillbehör som ingår vid leverans: nej



Hög robusthet, flexibilitet och modularitet

- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
- Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare



Visuell nivåindikator

- Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinhåll
- Slangen används även för enkel tömning



Utrustad med två mycket tysta fläktmotorer

- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften

**HÅLLBARHETSINFORMATION FRÅN IVR-L 100/24-2
9.987-883.0**



Hållbarhetsegenskaper

Andel återvunnen plast i enheten	%	35	Alla plastdelar exklusivt tillbehör
----------------------------------	---	----	-------------------------------------

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER			
Ytfilter			
Ytfilter PE L 0,45 m ²	1	9.988-256.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ANDRA TILLBEHÖR			
Baffelplatta Ø 517 mm	2	9.980-857.0	Baffelplatta tillverkad av plast med 517 mm diameter för behållare och tankar.
SKAFT			
Handtag DN 50	3	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.
SUGRÖR			
Sugrör 850 mm DN 40	4	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.
TILLBEHÖRS KIT			
Vätskor			
Accessories kit liquid DN50	5	9.990-879.0	<input type="checkbox"/>
Vätskor / Spån			
Accessories kit liquid swarf DN50	6	9.990-881.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	7	9.990-896.0	<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN			
Standardmunstycken			
Mouth piece elastic nozzle DN 50	8	9.980-761.0	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke PVC DN 50	9	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.
Standardmunstycke silikon DN 50	10	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	11	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.
Standardmunstycke aluminium DN 50	12	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.
Flexibla standardmunstycken			
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	13	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummispets DN 30.
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	14	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2

9.987-883.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Floor tool rubber lips 370mm IK50	15	9.990-938.0	<input type="checkbox"/>	
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	16	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	17	9.989-664.0	Golvmunstycke. 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	18	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycken				
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	19	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	20	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	21	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd.	<input type="checkbox"/>
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	22	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	23	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	24	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	25	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	26	9.989-665.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vätstekmunstycken				
Munstycke 900 mm DN50	27	9.981-427.0	Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm	<input type="checkbox"/>
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål DN 40	28	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
MUNSTYCKEN				
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	29	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	30	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	31	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTAR				
Ändborstar				
Ändborste Ø 82 mm DN 50	32	9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
ME				
Slangmonteringssats DN 50	33	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	34	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	35	9.990-346.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN50 3 m	36	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	37	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	38	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	39	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	40	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 50 3 m	41	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 50 5 m	42	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SLANGAR				
PU				
PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	43	9.989-638.0	PU-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN 50 3 m	44	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN 50 5 m	45	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	46	9.989-641.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Reducerare/expander				
Övergång från DN 70 till DN 50	47	9.977-772.0	Övergång för de industriella dammsugare med anslutning på DN70 till tillbehör som har dimensionen DN50.	<input type="checkbox"/>
Reducering DN 50 till DN 40	48	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Expander				
Expansion DN 50 till DN 70	49	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Distributör				
Y-del för DN 50 till DN 40	50	9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
TÖMNINGSTÖD				
Silkorgar				
Filterkorg Ø 495 mm, 40 l	51	9.980-849.0	Filterkorg Ø 495 mm, 40 l. Håldiameter 1,5 mm. För effektiv separering av vätska.	<input type="checkbox"/>
Andra tömningshjälpmedel				
Överfyllningsskydd 540 mm	52	9.982-117.0	Insats i rostfritt stål för att förhindra överfyllnad. Med kulflottör och centralt sug.	<input type="checkbox"/>
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare				
Pre-separator station SB 100L	53	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Förseparator Tc Op vätskor 125 l DN70	54	9.989-686.0	125 liters förseparator, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljare Ef fasta material 100 l DN 70	55	9.982-238.0	Mobil föravskiljarstation med 110 l volym och tömningslucka.	<input type="checkbox"/>
Förseparatortrumma 200 l	56	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare lock				
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	57	9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	58	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	59	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	60	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör