

IVM 40/24-2

Tvåmotorig, mobil och robust medelklass IVM 40/24-2 industridammsugare för fin och grov fast substans. Med stjärnfilter i dammklass M.



Beställningsnummer

9.989-906.0

- Antistatuströstning

Tekniska data

EAN-kod		4054278942988
Antal faser	Ph	1
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s / m³/h	106 / 381,6
Vakuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Behållarkapacitet	l	40
Behållarmaterial		Rostfritt stål
Nominell effekt	kW	2,3
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 70
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	77
Huvudfilter för damm		M
Filteryta för huvudfilter	m²	1,6
Vikt utan tillbehör	kg	35,7
Vikt inkl. förpackning	kg	36,7
Mått (L x B x H)	mm	645 x 655 x 1150

Utrustning

Huvudfilter	Stjärnfilter
Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Sänkbar behållare

- Ingår i standardutrustningen



Två fläktmotorer

- Hög sugeffekt och robusthet.

Mobil rostfri behållare

- Behållaren kan bekvämt tas av från chassit och köras för bortforsling/tömning.

TILLBEHÖR TILL IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER				
Pocket- / Star filter				
Star filter PE/PTFE M 1,6m ² sealed seams	1	9.990-018.0		■
TÖMNINGSTÖD				
Påstömning				
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	2	9.989-606.0		■
TILLBEHÖRS KIT				
Fasta ämnen / Damm				
Accessory Kit Food DN50	3	9.989-941.0	Rengöring i livsmedelsnära miljöer. Både vid tillverkning i och runt maskiner och vid förpackningen.	☐
Accessory Kit Overhead DN50	4	9.989-943.0	Tillbehör lämpliga för rengöring ovanpå exempelvis ventilationsrör eller transportband. Komplement till befintliga tillbehörskit eller separat inköpta tillbehör.	☐
Professional General Cleaning Kit conduc	5	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	6	9.990-893.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	7	9.990-894.0		☐
Accessories kit furnace Expert DN35	8	9.991-106.0		☐
Accessory Kit Solid/Dust DN 50	9	9.989-662.0	Tillbehör för rengöring i och runt tillverkande enheter där torr smuts i olika former förekommer.	☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	10	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	11	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	12	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	13	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	14	9.989-845.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	15	9.989-846.0		☐
Standardmunstycke PVC DN 50	16	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	☐
Standardmunstycke silikon DN 50	17	9.988-402.0		☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	18	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 50	19	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	20	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gumispets DN 30.	☐
Golvmunstycken				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	21	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	22	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	23	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	24	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	25	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	26	9.989-872.0		☐
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	27	9.989-915.0		☐
	28	9.989-935.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	29	9.989-937.0		☐
Floor tool alu el. 370mm IK50	30	9.990-936.0		☐
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	31	9.989-664.0	Golvmunstycke. 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	32	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Breda munstycken				
Lane nozzle set	33	9.991-032.0		☐
Fogmunstycken				
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	34	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52.	☐
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	35	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd.	☐
Rostfritt fogmunstycke 22 mm × 220 mm DN 50	36	9.988-123.0	Fogmunstycke i rostfritt stål, DN 42, lämpligt för livsmedel.	☐
Flexibla fogmunstycken				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	37	9.989-847.0		☐
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	38	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	39	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	☐
Ytmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	40	9.989-850.0		☐
	41	9.989-852.0		☐
	42	9.989-854.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	43	9.989-856.0		☐
	44	9.989-858.0		☐
	45	9.989-860.0		☐
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	46	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	☐
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 50	47	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50.	☐
Ändborstar				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	48	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	49	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	50	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	51	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	52	9.989-882.0		☐
Ytborstar				
Ytborste 300 mm DN 50	53	9.981-912.0	Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst.	☐
Cylinderborstar				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	54	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	55	9.989-926.0		☐
SLANGAR				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	56	9.990-924.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 50 3 m	57	9.989-615.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 50 5 m	58	9.989-616.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	59	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	60	9.989-985.0		☐
Slang EVA DN 50 3 m	61	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	62	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	63	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	64	9.989-974.0		☐
SKAFT				
Handle stainless steel AISI 304	65	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	66	9.989-899.0		☐
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	67	9.990-930.0		☐
Handtag DN 50	68	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Handtag rostfritt stål DN 50	69	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
SUGRÖR				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	70	9.989-913.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Suction tube el. ø50mm IK50 - AK50	71	9.990-934.0		☐
Sugrör 850 mm DN 40	72	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	73	9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	74	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter Food DN-F50	75	9.993-011.0		☐
Reducerare/expander				
Övergång från DN 70 till DN 50	76	9.977-772.0	Övergång för de industriella dammsugare med anslutning på DN70 till tillbehör som har dimensionen DN50.	☐
Distributör				
Distributör Y-piece stainless steel AISI	77	9.989-895.0		☐
Y-del för DN 50 till DN 40	78	9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40.	☐
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare				
Föravskiljare Ef fasta material 100 l DN 70	79	9.982-238.0	Mobil föravskiljarstation med 110 l volym och tömningslucka.	☐
Föravskiljare damm 60 l DN 50	80	9.989-688.0		☐
Förseparatortrumma 200 l	81	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	☐
Föravskiljare lock				
Föravskiljarlock Op våtskor ø 575 mm DN 70	82	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	☐
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	83	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	☐
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	84	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	☐

☐ Passande tillbehör