

IVR-L 65/12-1 TC

Industridammsugaren IVR-L 65/12-1 Tc är en kompakt instegsmodell med tippbart chassi för uppsugning av vätskor och/eller spån inom metallbearbetningsindustrin.



Beställningsnummer

9.990-901.0

Tekniska data

EAN-kod		4066529163905
Antal faser	Ph	1
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s / m³/h	72 / 260
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behållarkapacitet	l	65
Behållarmaterial		Stål
Nominell effekt	kW	1,2
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 40 / ID
Huvudfilter för damm		L
Filteryta för huvudfilter	m²	0,25
Vikt utan tillbehör	kg	40
Vikt (med tillbehör)	kg	43,5
Vikt inkl. förpackning	kg	43,5
Mått (L × B × H)	mm	737 × 532 × 1100

Utrustning

Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Tippbart chassi

■ ingår i standardutrustningen



Ergonomiskt tippbart chassi

- Genomtänkt system för säker, manuell och smidig tömning
- Frame system enables ergonomic tilted emptying using the roll-off mechanism.
- Snabb och enkel tömning av behållaren: tippa den bara bakåt så är det klart!



Hög robusthet, flexibilitet och modularitet

- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
- Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare



Tillförlitligt överfyllnadsskydd

- En flottör förhindrar effektivt överfyllnad av uppsamlingsbehållaren
- Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinhåll
- Slangen används även för enkel tömning

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
TILLBEHÖRS KIT				
Vätskor				
Accessories kit liquid DN40	1	9.990-878.0		☐
Vätskor / Spån				
Accessories kit liquid swarf DN40	2	9.990-880.0		☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	3	9.990-895.0		☐
Fasta ämnen / Damm				
Accessory Kit Food DN40	4	9.989-940.0	Rengöring i livsmedelsnära miljöer. Både vid tillverkning i och runt maskiner och vid förpackningen.	☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Mouth piece elastic nozzle DN 40	5	9.980-773.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	6	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	7	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	8	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	9	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	10	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	11	9.989-840.0		☐
Standardmunstycke PVC DN 40	12	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	☐
Standardmunstycke silikon DN 40	13	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	14	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke aluminium DN 40	15	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	☐
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	16	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gumispets DN 30.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	17	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	☐
Golvmunstycken				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	18	9.989-861.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	19	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	20	9.989-865.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	21	9.989-867.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	22	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	23	9.989-871.0		☐
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	24	9.989-914.0		☐
	25	9.989-934.0		☐
	26	9.989-936.0		☐
Floor tool rubber lips oil resistant 370	27	9.990-937.0		☐
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	28	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	29	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	☐
Fogmunstycken				
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 40	30	9.988-116.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 42.	☐
Fogmunstycke 17 mm × 120 mm DN 40	31	9.989-680.0	Elektriskt ledande fogmunstycke, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 40	32	9.989-678.0	Elektriskt ledande fogmunstycke, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Rostfritt fogmunstycke 17 mm × 120 mm DN 40	33	9.989-193.0	Fogmunstycke tillverkat av rostfritt stål, DN 50.	☐
Flexibla fogmunstycken				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	34	9.989-848.0		☐
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	35	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	36	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	☐
Ytmunstycken				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	37	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	38	9.989-851.0		☐
	39	9.989-853.0		☐
	40	9.989-855.0		☐
	41	9.989-857.0		☐
	42	9.989-859.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	43	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	44	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål DN 40	45	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	46	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	47	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	48	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
BORSTAR				
Ändborstar				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	49	9.989-873.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	50	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	51	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	52	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	53	9.989-881.0		☐
Ändborste Ø 82 mm DN 40	54	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	☐
Cylinderborstar				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	55	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	56	9.989-923.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
ME				
Slangmonteringssats DN 40	57	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40.	☐
Hose connection kit DN40	58	9.989-986.0		☐
Hose assembly set DN40 AISI 304 FDA	59	9.990-345.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	60	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	61	9.989-967.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	62	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	63	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	64	9.989-972.0		☐
Slang PU DN 40 3 m	65	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 40 5 m	66	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	67	9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
ME-PU				
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	68	9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
SKAFT				
Handle stainless steel AISI 304	69	9.989-896.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	70	9.989-898.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKAFT				
Handtag DN 40	71	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	☐
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	72	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Reducerare/expander				
Reducer DN70/DN40	73	9.989-690.0	Elektriskt ledande stålreducering från DN 70 till DN 40.	☐
Expander				
Expansion DN 40 till DN 50	74	9.981-936.0	Reducering från ytterkona DN 40 till innerkona DN 50. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
Expansion DN 50 till DN 70	75	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
TÖMNINGSTÖD				
Silkorgar				
Filterkorg, rostfritt stål, Ø 400mm, 20L	76	9.980-852.0	Filterkorg, rostfritt stål, 20 l, håldiameter 1,5 mm. För effektiv separation av vätskor och spån.	☐
Andra tömningshjälpmedel				
Överfyllningsskydd, Ø 435mm	77	9.982-118.0	Flottörinsats, rostfritt stål, för förebyggande av överfyllning med flottörkulator, central sugkraft.	☐
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare				
Förseparator Tc Op vätskor 125 l DN70	78	9.989-686.0	125 liters förseparator, DN 70.	☐
Föravskiljare Ef fasta material 100 l DN 70	79	9.982-238.0	Mobil föravskiljarstation med 110 l volym och tömningslucka.	☐
Förseparatortrumma 200 l	80	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	☐
Föravskiljare lock				
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	81	9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	☐
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	82	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	☐
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	83	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	☐
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	84	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	☐

☐ Passande tillbehör