

IVR-L 65/24-2 MED TILLBEHÖR

Idealisk för metallbearbetningsindustrin: Den kompakta industridammsugaren IVR-L 65/24-2 med tillbehör är lämplig för att suga upp och separera vätskor och fasta partiklar, såsom spån.



Beställningsnummer

9.990-904.0

- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta
- Visuell nivåindikator

Tekniska data

EAN-kod		4066529164131
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s / m³/h	144 / 520
Dammsugning	mbar / kPa	235 / 23,5
Behållarkapacitet	l	65
Behållarmaterial		Stål
Anslutningseffekt	kW	2,4
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Huvudfilter för damm		L
Filteryta för huvudfilter	m²	0,25
Vikt utan tillbehör	kg	46
Vikt (med tillbehör)	kg	46,5
Vikt inkl. förpackning	kg	46,5
Mått (L x B x H)	mm	711 x 523 x 960

Utrustning

Tillbehör som ingår vid leverans	ja
Automatisk avstängning av påfyllning	■

■ ingår i standardutrustningen



Tillförlitligt överfyllnadsskydd

- En flottör förhindrar effektivt överfyllnad av uppsamlingsbehållaren
- Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinhåll
- Slangen används även för enkel tömning



Hög robusthet, flexibilitet och modularitet

- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj



Utrustad med två mycket tysta fläktmotorer

- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/24-2 MED TILLBEHÖR
9.990-904.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke silikon DN 50	1	9.988-402.0		■
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	2	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	□
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	3	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	□
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	4	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	□
Vätskemunstycken				
Munstycke 900 mm DN50	5	9.981-427.0	Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm	□
SLANGAR				
PU				
Slang PU DN 50 3 m	6	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	■
SKAFT				
Handtag DN 50	7	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	■
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	8	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	□
TÖMNINGSSTÖD				
Silkorgar				
Filterkorg, rostfritt stål, Ø 400mm, 20L	9	9.980-852.0	Filterkorg, rostfritt stål, 20 l, håldiameter 1,5 mm. För effektiv separation av vätskor och spån.	■
Andra tömningshjälpmedel				
Överflyllningsskydd, Ø 435mm	10	9.982-118.0	Flottörinsats, rostfritt stål, för förebyggande av överflyllning med flottörkulator, central sugkraft.	□
TILLBEHÖRS KIT				
Vätskor				
Accessories kit liquid DN50	11	9.990-879.0		□
Vätskor / Spån				
Accessories kit liquid swarf DN50	12	9.990-881.0		□
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	13	9.990-896.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör