



KM 90/60 R Bp

"ไม่ปรานีกับฝุ่น – ใช้งานง่าย" เครื่องกวาดฝุ่นแบบนั่งขับชนิดใช้แบตเตอรี่ที่สะดวกสบายและขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ไม่มีแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีที่มีแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จอยู่แล้ว ไม่มีไอเสีย เสียงเบา เหมาะสำหรับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไม่มีฝุ่นในพื้นที่ตั้งแต่ 1500 ตร.ม. เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพร้อมโดยใช้ชุดอุปกรณ์กวาดพรม (อุปกรณ์เสริม) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและนั่งขับได้สบายด้วยคอนเซ็ปต์ EASY Operation และส่วนควบคุมที่จัดวางตามหลักสรีรศาสตร์ถึงเก็บฝุ่นออกแบบอย่างฉลาดพร้อมลิ้นชักสองตัวเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดฝุ่นทิ้ง ข้อดี: ตัวกรอง



1 โครงสร้างแข็งแรงและกะทัดรัด พร้อมพื้นที่ดักจับฝุ่นละออง

- สร้างมาเพื่อการใช้อย่างถาวร จึงวางใจได้
- ความปลอดภัยและความคล่องตัว

2 แนวคิด EASY Operation

- สมเหตุสมผลและชัดเจน
- ส่วนควบคุมทั้งหมดถูกจัดวางอย่างชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน

3 พื้นที่การกรองขนาดใหญ่พร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ

- ตัวกรองจะถูกทำความสะอาดอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เปิดการใช้งาน สำหรับการกวาดฝุ่นระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้งานระยะเวลายาวนาน
- การทำความสะอาดตัวกรองสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นกัน

4 สะดวกต่อการใช้งาน

- ที่นั่งทำงานออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระพร้อมเบาะคนขับแบบปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้



KM 90/60 R Bp

- ขนาดกะทัดรัดและคล่องตัวสูง
- คอนเซ็ปต์การทำงานแบบประหยัด
- ลูกกลิ้งของเครื่องกวาดหลักแบบลอยตัวได้

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	1.047-205.0	
	4039784468542	
ระบบขับเคลื่อน	มอเตอร์ DC	
สมรรถนะการขับเคลื่อน	โวลต์ / วัตต์	24 / 1200
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	5400
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน	ตร.ม./ชั่วโมง	6900
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	615
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรง	มม.	900
ด้านข้างหนึ่งอัน		
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรง	มม.	1150
ด้านข้างสองอัน		
ถังเก็บของเสีย	ลิตร	60
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	%	12
ความเร็วในการทำงาน	กม./ชม	6
พื้นที่การกรอง	ตร.ม	4
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	กก	200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	1635 x 980 x 1260

อุปกรณ์

ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์	■	สำหรับใช้ภายในอาคาร	■
การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล	■	ไฟแสดงแบตเตอรี่	■
การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ	■	ตัวนับชั่วโมงทำงาน	■
ลูกกลิ้งของเครื่องกวาดหลักแบบลอยตัวได้	■	ฟังก์ชันการกวาดสามารถปิดได้	■
กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้	■	ล้อแบบเติมลม	■
แผ่นปิดสิ่งสกปรกหยาบ	■	แปรงด้านข้างแบบควบคุมด้วยแรงลม	■
หลักการกวาดบริเวณเหนือแปรง	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากไปข้างหน้า	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากถอยหลัง	■		
การดูด	■		
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	■		
■ รวมค่าจัดส่ง			

KM 90/60 R Bp 1.047-205.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
ตัวกรองทรงกลม							
	1	6.414-576.0					<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นมาตรฐาน							
Reversing rolling mill complete KM 90 /6	2	4.762-430.0		615 มม.	250 มม.		Reversing rolling mill complete KM 90 /6 แปรงหลักมาตรฐาน ขนแปรงอ่อนกระดกกันน้ำ ทนทาน เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว <input checked="" type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นขนแปรงในลอนป้องกันไฟฟ้าสถิต							
	3	4.762-441.0		615 มม.	250 มม.		Reversing rolling mill complete antistat สำหรับพื้นผิวภาวคที่มี การสะสมของไฟฟ้าสถิต (เช่น พรม สนามหญ้าเทียม) <input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นขนแปรงนุ่ม/ธรรมชาติ							
Reversing rolling mill complete soft KM	4	4.762-442.0		615 มม.	250 มม.		Reversing rolling mill complete soft KM ด้วยขนแปรงธรรมชาติ เหมาะสำหรับการปิดฝุ่นละเอียดบนพื้นผิวเรียบทั้งในร่มและกลางแจ้ง <input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นขนแปรงแข็ง							
Reversing rolling mill complete hard KM	5	4.762-443.0		615 มม.	250 มม.		Reversing rolling mill complete hard KM เพื่อขจัดคราบสกปรกฝังแน่นภายนอกอาคาร <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 90/60 R Bp 1.047-205.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
แปรงด้านข้างรุ่นมาตรฐาน							
Side broom standard	1	6.906-132.0		420 มม.		ขนแปรงสากป้องกันความชื้นอายุการใช้งานยาวนานเหมาะสำหรับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงแข็ง							
Side broom hard	2	6.905-625.0		420 มม.		ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนอกอาคารป้องกันความชื้นและขัดอย่างอ่อนโยน	<input type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงนุ่ม							
Side broom soft	3	6.905-626.0		420 มม.		แปรงด้านข้างแบบนุ่มป้องกันความชื้นสำหรับกวาดฝุ่นละเอียดในทุกพื้นผิวทั้งในร่มและกลางแจ้ง เหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่มีฝุ่นละอองสูง	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 90/60 R Bp 1.047-205.0

KÄRCHER



1



2

		หมายเลขสั่งซื้อ	ปริมาณ	แรงดันไฟ แบตเตอรี่	ความจุ	ประเภท	ราคา	
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่								
เครื่องชาร์จ	1	6.654-078.0	1 ชิ้นส่วน	24 โวลต์		แยก		<input type="checkbox"/>
แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อน								
	2	6.654-124.0		6 โวลต์	180 แอมแปร์ ชั่วโมง	ไม่ต้อง บำรุง รักษา		<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 90/60 R Bp 1.047-205.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
การกวาด/การดูดฝุ่น								
	1	2.851-334.7	2.851-334.7					<input type="checkbox"/>
แปรงदानข้างฝั่งซ้าย								
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	2	2.642-693.0	2.642-693.7					<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 90/60 R Bp 1.047-205.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
ยางชนิดกันการรั่วซึม								
	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Puncture-proof tyres (set), solid rubber, non-marking ยางตัน ป้องกันรอยฉีกขาดสำหรับการกวาดเศษโลหะเศษแก้ว ฯลฯ หลีกเลี่ยง รอยยางบนพื้นผิวที่มีแสง <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง