

NT 30/1 TACT L

ส่วนประกอบที่ทนทานและแข็งแรงและกำลังแรงดูดสูง: เครื่องดูดฝุ่นระบบแทคเป่าฝุ่นแบบเปียกและแห้ง NT 30/1 พร้อมนวัตกรรมระบบทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองและความจุถังขนาด 30 ลิตร



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.148-201.0

- PES กรองแบบแบน
- ลูกล่อโลหะ
- การป้องกันไฟฟ้าสถิต

ข้อมูลทางเทคนิค

		4039784973299
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 220 – 240 / 50 – 60
ปริมาณการไหลของอากาศ	ลิตร/วินาที	74
แรงดูด	ม.ม. / กิโลปาสคัล	273 / 27,3
ความจุถังเก็บฝุ่น	ลิตร	30
วัสดุของถังเก็บฝุ่น		พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	สูงสุด 1380
ความกว้าง มาตรฐาน		เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	7,5
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	69
สี		สีเทา แอนทราไซด์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	13,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	17,924
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	560 × 370 × 580

อุปกรณ์

ความยาวสายดูด	ม.	2,5
มือจับโค้ง		พลาสติก
จำนวนท่อดูด	ชิ้นส่วน	2
ความยาวท่อดูด	มม.	550
วัสดุของท่อดูด		สแตนเลส
จำนวนถุงกรอง	ชิ้นส่วน	1
วัสดุของถุงกรอง		ผ้าฟลีซ (Fleece)
ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง	มม.	360
หัวดูดตามซอก		■
ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด		■
การป้องกันไฟฟ้าสถิต		■
การทำความสะอาดตัวกรอง		ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact
ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน		■
ระดับการป้องกัน		II
ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับลิ้น		■

■ รวมค่าจัดส่ง



ภาชนะที่ทนทานพร้อมกันชนและลูกล้อโลหะ

- ลูกล้อโลหะที่แข็งแรงทนทานรับประกันความคล่องแคล่วและความคล่องตัวไม่จำกัด ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ภาชนะที่ทนทานช่วยป้องกันเครื่องจากการกระแทกและกระแทก



สายยางยืดและที่เก็บสายไฟ

- เปิดใช้งานการแก้ไขความปลอดภัยของท่อที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
- สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย



ตัวกรองที่ถอดออกได้

- ด้วยปลอกตัวกรองที่ถอดออกได้การถอดและการเปลี่ยนแผ่นกรองจะไม่มีฝุ่น
- เป็นไปไม่ได้ที่จะใส่แผ่นกรองจิบแบบไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
กรองจับแบบแบน มาตรฐาน BIA C หรือระดับฝุ่น M				
กรองจับแบบแบน , PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	แผ่นกรองจับแบบเยี่ยงและแห้งผลิตจากวัสดุ PES พร้อมฉลากสีน้ำเงิน เหมาะสำหรับดูดของเหลวฝุ่นและเย็ดและสิ่งสกปรกหยาบจากชั้นฝุ่น M และ L	☒
กรองจับแบบแบน กระดาษ				
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	แผ่นกรองจับแบบแห้งผลิตจากวัสดุเส้นใยเซลลูโลสพร้อมฉลากสีเขียว เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและเย็ดและสิ่งสกปรกหยาบจากระดับฝุ่น L และ M	☐
ข้อต่อโค้ง				
ข้อต่อโค้งชนิดพลาสติก				
Elbow packaged NW35 2K	3	2.889-170.0	โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิป์ใหม่	☒
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-148.0	โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิป์ใหม่ ด้วยสโกลด์ควบคุมการไหลของอากาศในการออกแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	☐
Elbow complete packaged NW35 2K	5	2.889-168.0	โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิป์ใหม่ การออกแบบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งกับฝุ่นและเย็ดที่มีความเข้มข้นสูง	☐
หัวดูด				
หัวดูดสำหรับพื้น				
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	หัวดูดพื้นเยี่ยงและแห้งกว้าง 360 มม. พร้อมเม็ดเม็ดที่เปลี่ยนง่าย รวมทั้งแถบแปรงและยางปัดน้ำ	☒
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	ความกว้าง 300 มิลลิเมตรหัวดูดพื้นเยี่ยง / แห้งสีแอนทราไซด์ NW 35 พร้อมเม็ดเม็ดที่เปลี่ยนง่าย รวม แถบแปรงและไมกวาดหุ้มยาง	☐
Floor tool DN35	8	6.906-512.0	NT floor nozzle DN 35 – width: 300 mm หัวดูดพลาสติกก่อนแกะประกอบ (DN 35) ที่มีหน้ากว้างในการทำงาน 300 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างแถบแปรง (6.903-278.0) และยางปัดน้ำ (6.903-277.0)	☐
Floor tool neutrally DN35	9	6.906-384.0	Floor tool neutrally DN35 หัวดูดอลูมิเนียมก่อนแกะประกอบ (DN 35) ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำ (6.903-081.0)	☐
หัวดูดชอกซอน				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	10	2.889-159.0	หัวดูดรอยแยก ID 35 สำหรับช่วง Tact ใหม่	☒
หัวดูดทำความสะอาดรถยนต์				
หัวดูดรถยนต์ตามหลักสรีรศาสตร์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35, 100 มม.	11	2.889-356.0		☐
หัวดูดรถยนต์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35, 90 มม.	12	6.906-108.0	Car nozzle DN35 อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบแบบแบบมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	☐
หัวดูดขนแปรง				
Suction brush DN35	13	6.903-862.0	Suction brush DN35 หัวดูดขนแปรงแบบหมุนได้ (DN 35) พร้อมขนแปรงธรรมชาติ (ขนวัว) ขนาดขน 70x45 มม. เฉพาะเครื่องดูดฝุ่น CV และ NT	☐
ท่อดูด				
ท่อดูด สแตนเลส				
Set suction tube stainless steel NW35 55	14	2.889-192.0	ชุดท่อดูดสแตนเลส (2 x 0.55 ม.)	☒

☒ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 30/1 TACT L
1.148-201.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ท่อดูด				
ท่อดูด โลหะ				
Set suction tube chromed NW35 550mm	15	2.889-191.0	ชุดท่อดูดโลหะชุบโครเมียม NW 35 แบบ 2 คอนอันและ 0.55 มม.	☐
สายดูด				
ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 2.0 (ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017 ขึ้นไป)				
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-134.0	ท่อดูด 2.5 ม. พร้อมดาบปลายปืนใหม่และตัวยึดคลิป	☒
Hose packaged NW35 4.0m	17	2.889-135.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่	☐
Hose electrically conducting packaged NW	18	2.889-136.0	ท่อดูดนำไฟฟ้าพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ความยาว: 2.5 ม.	☐
	19	2.889-137.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า	☐
Hose packaged NW40 4m	20	2.889-138.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่	☐
Hose packaged NW35 2.5m	21	2.889-139.0	ท่อดูดพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ ความยาว: 2.5 ม.	☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	22	2.889-140.0	ท่อดูดกันน้ำมันพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ความยาว: 4 ม.	☐
Hose electrically conducting packaged NW	23	2.889-141.0	ท่อดูดนำไฟฟ้า 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป	☐
	24	2.889-142.0	ท่อดูดนำไฟฟ้าพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ยาว 2.5 ม.	☐
Extension hose packaged NW35 2.5m	25	2.889-145.0	ท่อต่อสำหรับระบบคลิปใหม่ ID 35 ความยาว: 2.5 ม.	☐
Repair set NW35	26	2.889-149.0	ชุดซ่อม ID 35 สำหรับระบบคลิปใหม่	☐
Extension hose conductive packaged NW35	27	2.889-343.0		☐
ถุงกรอง				
ถุงกรองฟลิซ (สามชั้น)				
ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชั้นส่วน, NT 30/1	28	2.889-154.0	ถุงกรองขนแกะปริมาตร 30 ลิตร ป้องกันการฉีกขาดฝุ่นระดับ M สำหรับพอร์ตท่อดูดที่หัวเครื่อง	☐

☒ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 30/1 TACT L
1.148-201.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
กรอง T/ NT				
กรองจับแบบแบน HEPA ระดับฝุ่น H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	29	6.907-671.0	แผ่นกรองจับแบบ Safety / HEPA ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ PES / PTFE ป้ายแดง ได้รับการรับรองระดับฝุ่น H สำหรับการดูดฝุ่นอันตรายสิ่งสกปรกหยากและของเหลว	☐
ถุงพลาสติกสำหรับกำจัดฝุ่น				
ถุงเก็บฝุ่นชนิดพลาสติก, 10 ชิ้นส่วน, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	30	2.889-158.0	ถุงพลาสติก PE สำหรับกำจัดฝุ่น	☐
ถุงกรองผ้า				
ไส้กรองสำหรับงานไม้, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	31	2.414-000.0	Cartridge filter packaged Wood NT 30, 40, 50 ไส้กรองไม้ทำจากวัสดุสังเคราะห์ PTFE และฉลากสีน้ำตาล สำหรับการดูดฝุ่นไม้และฝุ่นเส้นใยปริมาณมากอย่างปลอดภัยจากระดับฝุ่น M และ L	☐
เมมเบรนฟิลเตอร์, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	32	2.889-281.0	แผ่นกรองเมมเบรนเพิ่มเติมที่ทำจากผ้าไมโทอสำหรับเครื่องจักรในกลุ่ม Tact และ Ap หากต้องการตั้งเงื่อนไขขณะโดยตรงทำให้สามารถดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องใช้ถุงกรอง สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้	☐
ปลอกคอ				
อะแดปเตอร์ต่อรุ่น C ID (คลิกกับกรวย)				
Connection cone NW35	33	5.407-005.0	Adapter clip DN 35 on cone DN 35 อะแดปเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับเชื่อมต่อหัวฉีดขนาดเล็กกับกรวย DN 35 เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อหัวฉีดอื่นๆ	☐
อะแดปเตอร์ต่อสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า คลิปยึด				
Sleeve electrically conducting packaged	34	2.889-151.0	อะแดปเตอร์เครื่องมือพร้อมตัวยึดและสไลด์ควบคุมการไหลของอากาศสำหรับระบบคลิปใหม่ เหมาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าในปัจจุบันทั้งหมด	☐
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT				
Drilling dust tool	35	2.679-000.0	หัวดูดฝุ่นสำหรับการดูดฝุ่นแบบไร้ฝุ่นในหลุมเจาะ เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแห้งและเปียกและแห้งจากคาร์เบอร์	☐
CS 40 Me	36	2.863-026.0	เครื่องตั้งค่าลงหน้าโซลิน CS 40 Me ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เบอร์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานฝุ่นและใยหินในโซดงานก่อสร้างหรือในอุตสาหกรรม	☐
Adapter old packaged NW35	37	2.889-312.0	Adapter clip new on clip old DN 35 อะแดปเตอร์สำหรับต่อสายดูดของระบบอุปกรณ์เสริมใหม่ของเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำเข้ากับท่อโค้งหรือส่วนขยายของระบบเก่า สำหรับความกว้างเล็กน้อย DN 35	☐
Adapter connection old elektr. leitend	38	5.031-436.0	Adapter cgnnection, old, electroconductive / hose DN 35, 40 and 50 อะแดปเตอร์แบบป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับเชื่อมต่อท่อ NT เกาที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 35, 40, 50	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง