




K 4 Basic

เครื่องฉีดน้ำ K 4 Basic พร้อมมอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว และสกปรกปานกลาง เช่น รถยนต์ รั้วสวน จักรยาน เป็นต้น มีมือจับแบบยึดได้และประหยัดพื้นที่



1 ประสิทธิภาพโดดเด่น

- มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่ทันสมัย พร้อมสร้างความประทับใจ ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานและเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพระดับสูง

2 ระบบ คริกคอนแน็ก

- ต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับปืนฉีดพ่นแรงดันสูงได้อย่างง่ายดาย

3 บำรุงตามแนวแกนสามลูกสูบ

- ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา


K 4 Basic
ข้อมูลทางเทคนิค

| | | |
|---|-------------------|-------------------------------|
| หมายเลขสั่งซื้อ | 1.180-080.0 | |
| | 4039784973473 | |
| แรงดัน (บาร์) | บาร์ / เมกะปาสคัล | 20 – จนถึง 130 / 2 – จนถึง 13 |
| อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) | ลิตร/ชั่วโมง | สูงสุด 420 |
| อุณหภูมิน้ำไหลเข้า (องศาเซลเซียส) | °C | สูงสุด 40 |
| โหมดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) | กิโลวัตต์ | 1,8 |
| น้ำหนักของสินค้าไมรวมอุปกรณ์เสริม | กก | 10,9 |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร) | มม. | 285 x 309 x 876 |
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ / เฮิร์ตซ์ | 230 / 50 |

อุปกรณ์

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ตามเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | มาตรฐานการเชื่อมต่อ แบบเร็ว |
| หัวฉีดปรับระดับความแรง Vario Power | ■ |
| หัวฉีดน้ำควงส่ววน (Rotary NOZZLE) | ■ |
| สายฉีดน้ำแรงดันสูง | ม. 6 |
| ระบบ Quick Connect ล็อกที่ตัวอุปกรณ์ | ■ |
| ระบบดูดน้ำจากถัง | ■ |
| ไส้กรองน้ำในตัว | ■ |
| ข้อต่อสายยางขนาด A3/4 นิ้ว | ■ |
| มือจับแบบยึดได้ | ■ |
| มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | ■ |
| ■ รวมค่าจัดส่ง | |

K 4 Basic 1.180-080.0

KÄRCHER



| | | | | | | | หมายเลขสั่งซื้อ | | | | | ราคา | | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย | | | | | | | | | | | | | | |
| T 450 | 1 | 2.644-074.0 | | | | | | | | | | | หัวฉีดพลังงานสำหรับพลังการทำความสะอาดขั้นสูงสุดแม้ในมุมและตามขอบ: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 7 Plus T-Racer พร้อมฟังก์ชันการล้าง - เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปราศจากการเสียดสีในพื้นที่ขนาดใหญ่ | <input type="checkbox"/> |
| T 3xx 2020 SZ | 2 | 2.644-084.0 | | | | | | | | | | | การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ตำแหน่งหัวฉีดที่ปรับได้หมายถึงสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Powerschrubber Flächenreiner | 3 | 2.644-123.0 | | | | | | | | | | | เครื่องฟอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามเครื่องช่วยจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างทรงพลังในขณะที่ประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงไม่มีปัดน้ำในตัวเพื่อจัดน้ำสกปรก | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Plus | 4 | 2.644-212.0 | | | | | | | | | | | PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่จัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ตามขวาง ทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบได้อย่างง่ายดาย | <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีดสำรองสำหรับ อุปกรณ์เสริม T-Racer | 5 | 2.640-727.0 | | | | | | | | | | | หัวฉีดทดแทนคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเปลี่ยนหัวฉีด T-Racer ได้ง่ายเหมาะสำหรับการเปลี่ยนหัวฉีดสำหรับคลาสอุปกรณ์ K2-K5 | <input type="checkbox"/> |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T-Racer T 250 | 6 | 2.642-194.0 | | | | | | | | | | | T 250 T-Racer สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่ปราศจากสเปรย์พร้อมที่จับพิเศษสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้ง อุปกรณ์เสริมเหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher Home & Garden, คลาส K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 450 T-Racer | 7 | 2.643-214.0 | | | | | | | | | | | ทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสาด: น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 450 หัวฉีดพลังพิเศษสำหรับมุมและขอบจัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้งตารางการป้องกันสำหรับพื้นผิวการทำความสะอาดการปรับแรงดัน | <input type="checkbox"/> |
| PS 40 POWERSCRUBBER | 8 | 2.643-245.0 | | | | | | | | | | | Power Scrubber PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงในตัว 3 ตัว จัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างทรงพลัง เช็กล้อได้และประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงไม่มีปัดน้ำในตัวเพื่อจัดน้ำสกปรก | <input type="checkbox"/> |
| T 550 T-Racer Surface Cleaner | 9 | 2.643-251.0 | | | | | | | | | | | น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 550 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่โดยไม่มีการกระเซ็น ด้วยระบบการไหลของช็อกฟอกหัวจ่ายไฟฟ้าสำหรับมุม / ขอบตารางการป้องกันสำหรับพื้นผิวการวัดการปรับความดันและการจัดการ | <input type="checkbox"/> |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 350 T-Racer | 10 | 2.643-252.0 | | | | | | | | | | | ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 350 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสาด การปรับแรงดันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นผิวแข็งและละเอียดอ่อน จัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้ง | <input type="checkbox"/> |
| ชุดหัวแปรง | | | | | | | | | | | | | | |
| WB 150 power brush | 11 | 2.643-237.0 | | | | | | | | | | | แปรงพลังงาน WB 150 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางโดยไม่ต้องกระเซ็น การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบหมุนช่วยประหยัดพลังงานน้ำและเวลาสูงสุด 30% | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 12 | 2.644-060.0 | | | | | | | | | | | แปรงล้างแบบหมุน 120 พร้อมตัวยึดเปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก เปลี่ยนโฟลแบบได้ง่ายและรวดเร็วด้วยก้านปลดที่ติดตั้งในตัว | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush | 13 | 2.644-286.0 | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 14 | 2.644-061.0 | | | | | | | | | | | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุน 120 พร้อมชุดเปลี่ยนได้ | <input type="checkbox"/> |
| Rotating wash brush | 15 | 2.644-288.0 | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 16 | 2.644-129.0 | | | | | | | | | | | ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่มีพร้อมกับนวัตกรรมไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ช็อกด้วยเครื่องไต้ที่ 60 ° C | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush car & bike | 17 | 2.644-287.0 | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

K 4 Basic

1.180-080.0

KÄRCHER



| | | หมายเลขสั่งซื้อ | | | | | | ราคา | | |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| แปรงขัดขนแบบนุ่ม (WB 60 soft surface wash brush) | 18 | 2.643-233.0 | | | | | | | แปรงขัดขนแบบขนนุ่ม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น รั้วยนต์, เรือ, ห้องกระจก เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงาน 248 มม. | <input type="checkbox"/> |
| แปรงขัดล้อ (Wheel washing brush) | 19 | 2.643-234.0 | | | | | | | แปรงขัดล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถทำความสะอาดได้ถึง 360° | <input type="checkbox"/> |
| Washing brush rigid | 20 | 6.903-276.0 | | | | | | | ล้างแปรงด้วยขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ขอบบาง และบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอก เหมาะสำหรับ Kärcher K 2 ถึง K 7 ทุกแรงดัน | <input type="checkbox"/> |
| อะแดปเตอร์ท่อน | 21 | 2.640-732.0 | | | | | | | อะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อสายสวน - เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องเชื่อมต่อกับสายสวนด้วยระบบข้อต่อแบบตัวน | <input type="checkbox"/> |
| แปรงซักผ้าขนนุ่มแปรงขัด | 22 | 2.640-589.0 | | | | | | | Universal soft brush สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิด ด้วยแปรงที่อ่อนนุ่มวางป้องกันด้านนอกยูเนียนอตและแผ่นยาง | <input type="checkbox"/> |
| แปรงพื้นผิวขนาดใหญ่ขนนุ่ม | 23 | 2.640-590.0 | | | | | | | แปรงขนอ่อนสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น รั้วยนต์, คาร์ราวน, เรือ, เรือกระจกหรือบานหน้าต่าง) ความกว้างการทำงานที่ 248 มม. ช่วยให้การทำความสะอาดได้ | <input type="checkbox"/> |
| แปรงล้างแบบหมุน | 24 | 2.640-907.0 | | | | | | | แปรงซักผ้าแบบหมุนพร้อมข้อต่อสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบ เช่น สีแก้วหรือพลาสติก ข้อต่อที่ปรับได้ 18 องศาที่ตามจับสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก | <input type="checkbox"/> |
| แปรงล้างแบบหมุนได้ WB 100 | 25 | 2.643-236.0 | | | | | | | แปรงล้างแบบหมุนพร้อมข้อต่อสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบ เช่น สีแก้วหรือพลาสติก ข้อต่อที่ปรับได้ 18 องศาที่ตามจับสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก | <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีด | | | | | | | | | | |
| Telescopic jet pipe with joint | 26 | 2.644-190.0 | | | | | | | ทำความสะอาดง่ายใน (เกือบ) ทุกจุด: ก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้เข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยขนาดพับที่ปรับได้ 180° | <input type="checkbox"/> |
| TLA 4 + Facade cleaner (Bundle) | 27 | 2.644-249.0 | | | | | | | ชุดประกอบด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ TLA 4 และส่วนด้านหน้าและส่วนทำความสะอาดกระจก เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดวัตถุที่เข้าถึงยาก เช่น หน้าบานหรือเครื่องกระจก | <input type="checkbox"/> |
| ยางป้องกันน้ำกระเซ็น | 28 | 2.642-706.0 | | | | | | | ตัวป้องกันการกระเซ็นป้องกันสำหรับคลาส K 2 ถึง K 7 ด้วยตัวถังด้วยแรงดันของคาร์เตอร์ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบจากละอองน้ำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบ | <input type="checkbox"/> |
| ก้านแปรงแบบงอ | 29 | 2.638-817.0 | | | | | | | หัวฉีดสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำฝนหลังคาหรือยานพาหนะ | <input type="checkbox"/> |
| ชุดต่อเพิ่มความยาวการฉีด | 30 | 2.643-240.0 | | | | | | | ขยายแลนสเปรย์โดย 0.4 ม. สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคาร์เตอร์ทั้งหมด | <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีด 360 องศา รุ่น VP 180S | 31 | 2.643-254.0 | | | | | | | หัวฉีด 360 องศา สำหรับรุ่น K 2 - K 7 เหมาะสำหรับทำความสะอาดในพื้นที่ยาก | <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีดแรงดันสูงรุ่น MP 145 | 32 | 2.643-239.0 | | | | | | | หัวฉีดแรงดันสูงสามารถปรับได้ 5 แบบ เพียงแค่หมุนเกลียวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละพื้นผิว | <input type="checkbox"/> |
| ส่วนขยายก้านฉีด 3 ชั้น | 33 | 2.639-722.0 | | | | | | | ชุดเสริมแลนแบบ 3 ชั้นตอนพร้อมท่ออลูมิเนียมสี่ตัวสำหรับการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากลำบาก ส่วนขยายผันแปรได้ถึง 90 ซม., 1.30 ม. และ 1.70 ม. | <input type="checkbox"/> |
| กันสาดสำหรับ Dirt Blaster | 34 | 2.640-916.0 | | | | | | | ป้องกันการกระเซ็นสำหรับสิ่งสกปรกป้องกันการกระเด็นกลับเมื่อทำความสะอาดมุมและขอบ เหมาะกับสิ่งสกปรกคาร์เตอร์ทุกประเภท (ยกเว้น 4.763-184) | <input type="checkbox"/> |
| ก้านฉีดยืดได้ | 35 | 2.642-347.0 | | | | | | | แขนสเปรย์แบบยืดหดได้ (1,20 ม. - 4 ม.) ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในบริเวณที่เข้าถึงยาก ด้วยสายคล้องไหล่การเชื่อมต่อคานปลายปืนและไกปืนที่ปรับได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ น้ำหนัก: แคลิฟอร์เนีย 2 กก | <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีดสเปรย์ VP 145, Vario Power Jet สำหรับ K 3-K 4 | 36 | 2.643-235.0 | | | | | | | หัวฉีดสเปรย์ Vario-Power: แลนสเปรย์พร้อมการควบคุมแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไม่ จำกัด ตั้งแต่หัวฉีดขั้วต่อความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง | <input type="checkbox"/> |

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

K 4 Basic

1.180-080.0

KÄRCHER



| | | หมายเลขสั่งซื้อ | | | | ราคา | |
|--|----|-----------------|--|--|--|------|--|
| DB 145, Dirt Blaster สำหรับ K 2-K 4 | 37 | 2.643-244.0 | | | | | Blaster ดินพร้อมหัวฉีดโรตารีทรงพลัง (หัวดินสอหมุน) เหมาะสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีมอสหรือมีฟูกอรอน <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีด Vario Power Jet สั้น 360° VP 145 S | 38 | 2.643-253.0 | | | | | VP 145 S: Vario Power Jet Short 360° พร้อมระบบควบคุมแรงดันแปรผันและข้อต่อปรับ 360 องศาเหมาะสำหรับพื้นที่ทำความสะอาดที่เข้าถึงยาก <input type="checkbox"/> |
| ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ใช้กับ อุปกรณ์ Quick Connect System | | | | | | | |
| สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect | 39 | 2.641-721.0 | | | | | ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งท่อดึงยาวติดอยู่กับปืนฉีดและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect 180 บาร์ 60 ° c <input type="checkbox"/> |
| ทดแทนสายฉีดน้ำแรงดันสูง - ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992 | | | | | | | |
| ชุดอะแดปเตอร์ท่อต่อ | 40 | 2.643-037.0 | | | | | ชุดอะแดปเตอร์สื่อง่ายสำหรับการเชื่อมต่อสายกับเกลียวในเครื่อง ชักผ้าแรงดันพร้อมระบบ Quick Connect ไม่ได้สำหรับเครื่องรีลท่อ <input type="checkbox"/> |
| สายต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูง - และไม่มี อุปกรณ์ Quick Connect System | | | | | | | |
| ท่อต่อ XH 10 Q Quick Connect | 41 | 2.641-710.0 | | | | | ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อคุณภาพ DN 8 ที่ทนทาน 10 เมตรเพื่อความทนทานที่ยืดหยุ่น สำหรับอุปกรณ์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 หรือใหม่กว่าด้วยอะแดปเตอร์ Quick Connect <input type="checkbox"/> |
| ท่อต่อ XH 6 Q Quick Connect | 42 | 2.641-709.0 | | | | | สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยาวคุณภาพระดับ 6 m ที่ทนทาน 8 เมตรเพื่อความทนทาน สำหรับซีรีส์ K 2 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดน้ำและท่อแรงดันสูง <input type="checkbox"/> |
| ยางท่อต่อ XH 10 QR | 43 | 2.641-708.0 | | | | | ท่อที่ยืดหยุ่นสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยาวคุณภาพสูง 10 เมตรเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก สำหรับซีรีส์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างไกปืนและท่อแรงดันสูง <input type="checkbox"/> |
| สายล้างท่อ | | | | | | | |
| PC 20 รางน้ำหลังคาและชุดทำความสะอาดท่อ | 44 | 2.642-240.0 | | | | | ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อทำงานด้วยตัวเอง - ด้วยแรงดันสูง มันทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย หลอดออกดันท่อและท่อระบายน้ำ ความยาวท่อ: 20m <input type="checkbox"/> |
| ชุดทำความสะอาดท่อ PC 15 | 45 | 2.637-767.0 | | | | | ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 15 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ <input type="checkbox"/> |
| ชุดทำความสะอาดท่อ PC 7.5 | 46 | 2.637-729.0 | | | | | ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 7.5 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ <input type="checkbox"/> |
| สายล้างท่อ (Pipe cleaning kit) | 47 | 2.642-790.0 | | | | | ชุดทำความสะอาดท่อสำหรับล้างสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำ <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีดโฟม | | | | | | | |
| FJ 3 foam jet | 48 | 2.643-150.0 | | | | | หัวฉีดโฟม FJ 3 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่น น้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการทำความสะอาดที่เข้าถึงยากพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 'INT | 49 | 2.643-143.0 | | | | | โฟมทำความสะอาดพิเศษ + ระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว FJ 10 C เชื่อมต่อ 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันฟองที่แตกต่างด้วยการคลิกง่าย ๆ <input type="checkbox"/> |
| หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1 | 50 | 2.643-144.0 | | | | | แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมสะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างฟังก์ชันฟองที่แตกต่างด้วยการคลิกง่าย ๆ <input type="checkbox"/> |
| อุปกรณ์อื่นๆ | | | | | | | |
| สายดูด SH 5 | 51 | 2.643-100.0 | | | | | ท่อดูดยาว 5 เมตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่น เช่น ก้นน้ำหรือภาชนะบรรจุ <input type="checkbox"/> |
| สายดูด SH 3 *สายพื้นฐาน | 52 | 2.643-101.0 | | | | | ท่อดูด 3 เมตรสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่น ก้นน้ำและถัง <input type="checkbox"/> |
| ชุดพันทรายและพันทราย | 53 | 2.638-792.0 | | | | | ชุดพันทรายและงานพันแบบเปียกเพื่อกำจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์เซอร์ <input type="checkbox"/> |
| หัวต่อสำหรับอุปกรณ์เสริม (Vario Joint) | 54 | 2.640-733.0 | | | | | หมุนได้ 180 ° เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หัวต่อสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างปืนและอุปกรณ์เสริม <input type="checkbox"/> |

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

K 4 Basic

1.180-080.0

KÄRCHER




55



56



57



58



59

| | | หมายเลขสั่งซื้อ | | | | | ราคา | |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|------|---|
| ตัวกรองน้ำ | 55 | 4.730-059.0 | | | | | | เครื่องกรองน้ำช่วยป้องกันแบคทีเรียแรงดันเครื่องซักผ้าจากสิ่งสกปรกจากน้ำสกปรก <input type="checkbox"/> |
| ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(Water filter) Adapter Anti-Twist | 56 | 2.642-794.0 | | | | | | ตัวกรองทางน้ำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก <input type="checkbox"/> |
| ชุดโอริง | 57 | 2.644-257.0 | | | | | | อะแดปเตอร์ป้องกันการบิดเกลียวช่วยลดการขาดเป็นวงของสายฉีดแรงดันสูงเพื่อรับประกันการทำงานที่ไม่มีรอยบิดเบี้ยว สำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งหมดที่มีตัวต่อ Quick Connect บนปืน <input type="checkbox"/> |
| ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กนิรภัยบนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน | 58 | 2.640-729.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| organiser | 59 | 2.641-630.0 | | | | | | ผู้จัดงานคาร์เซอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบติดผนังสำหรับอุปกรณ์เสริมคาร์เซอร์ ด้วยสองโมดูลสำหรับการติดตั้งที่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับปกป้องแปรงล้างและขนแปรงจากการกัด <input type="checkbox"/> |

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

K 4 Basic

1.180-080.0



| | | หมายเลขสั่งซื้อ | | | | ราคา | | |
|--|----|-----------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง | | | | | | | | |
| โรลม้วนสายพรีเมียม HR 7.315 ชุด 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | | Watering Station สำหรับเก็บท่อและอุปกรณ์ในสวน ด้วยดรัมที่ถอดออกได้มีความเป็นไปได้ในการเก็บหัวฉีดสเปรย์ปืนและหอกสเปรย์และกล่องเก็บของที่กว้างขวาง เพียงพร้อม | <input type="checkbox"/> |
| รถเข็นโรลม้วนสาย HT 3.420 ชุด 5/8 | 2 | 2.645-167.0 | | | | | รถเข็นท่อนขนาดที่รัดพร้อมที่จับปรับความสูงได้ตัวเชื่อมต่อท่อแบบมีมมข้อเหวี่ยงล้อฟรีและฟังก์ชันการพับที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ ประกอบอย่างเต็มที่ | <input type="checkbox"/> |
| โรลม้วนสายพรีเมียม HR 7.315 ชุด 1/2" | 3 | 2.645-164.0 | | | | | Watering Station สำหรับเก็บท่อและอุปกรณ์ในสวน ด้วยดรัมที่ถอดออกได้มีความเป็นไปได้ในการเก็บหัวฉีดสเปรย์ปืนและหอกสเปรย์และกล่องเก็บของที่กว้างขวาง เพียงพร้อม | <input type="checkbox"/> |
| สายยาง | | | | | | | | |
| ชุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 4 | 2.645-156.0 | | | | | ชุดท่อสำหรับทำความสะอาดต้นไม้สูงหรือรดน้ำสวน ด้วยชุดท่อ PrimoFlex® 10 ม. (3/4 ") อะแดปเตอร์ประเภท G3 / 4 ตัวเชื่อมต่อท่อสากล 1 x และตัวเชื่อมต่อแบบสปริง Aqua Stop | <input type="checkbox"/> |
| สายยาง (Water supply hose) | 5 | 2.645-258.0 | | | | | สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว | <input type="checkbox"/> |
| ท่อ PrimoFlex® 1/2" - 20 ม | 6 | 2.645-138.0 | | | | | สายยางยืดในส่วนของPrimoFlex® (1/2 ") มีความยาว 20 ม. ทนอุณหภูมิพร้อมทั้งเทคโนโลยีเสริมแรงด้านแรงดันและไม่มีการเป็นอันตรายต่อสุขภาพแรงดันระเบิด: 24 บาร์ | <input type="checkbox"/> |
| ท่อ PrimoFlex® 3/4" - 25 ม | 7 | 2.645-142.0 | | | | | สายส่วนที่มีคุณภาพPrimoFlex® (3/4 ") ความยาว 25 ม. พร้อมตาข่ายเสริมแรงด้านทน ไม่มีการเป็นอันตรายต่อสุขภาพแรงดันระเบิด: 24 บาร์ทนอุณหภูมิได้สูงถึง -20 ถึง 65 °ซ | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 8 | 2.645-318.0 | | | | | มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อข้อต่อเนื่องจากวัสดุท่อหลายชั้นคุณภาพสูงสายส่วนยาว 20 เมตรพร้อมสายส่วน 1/2 นิ้วช่วยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่อง | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 9 | 2.645-322.0 | | | | | ง่ายต่อการใช้งานยาวนานและทนต่อสภาพอากาศ: สายส่วนยาว 25 เมตรพร้อม 3/4 ส่วนสายยางยืดที่มีความยืดหยุ่นและทนทานเป็นพิเศษ และทนต่อข้อต่อเพื่อการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 10 | 2.645-324.0 | | | | | นวัตกรรมท่อจากคาร์บอน: สายส่วนพรีเมียมที่มีความยืดหยุ่นและทนต่อ kink เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 "ความยาว: 20 ม. ด้วยเทคโนโลยีต่อต้านการบิดของคาร์บอนพรีเมียม | <input type="checkbox"/> |
| ขั้วต่อสายยาง | | | | | | | | |
| ขั้วต่อท่อแบบประสค Plus | 11 | 2.645-193.0 | | | | | ขั้วต่อท่อแบบประสคพร้อมที่จับพลาสติกอ่อนนุ่มเพื่อการจับที่สะดวกสบาย เข้กั้นได้กับระบบคลิกทั้งหมด | <input type="checkbox"/> |
| ขั้วต่อท่อแบบประสค Plus พร้อม Aqua Stop | 12 | 2.645-194.0 | | | | | ขั้วต่อสายแบบประสคเข้ากับ Aqua Stop และตามจับแบบนุ่มเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย เข้กั้นได้กับระบบคลิกทั้งหมด | <input type="checkbox"/> |
| ขั้วต่อแบบมีจุดกอนแบบประสค (Universal Aqua Stop) | 13 | 2.645-192.0 | | | | | ขั้วต่อแบบมีจุดกอนแบบประสคออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่สะดวก | <input type="checkbox"/> |
| ขั้วต่อลือกสายยาง (Universal Hose Connector) | 14 | 2.645-191.0 | | | | | ขั้วต่อแบบประสคที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวก | <input type="checkbox"/> |

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง