





KM 150/500 R D

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรมแบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบชนิดใช้น้ำมันดีเซล พร้อมระบบช่วยบังคับเลี้ยว ล้อหลังสามล้อ สำหรับรับมือกับงานหนักที่เกี่ยวข้องกับวัสดุงานอาคารหรืออุตสาหกรรมงานโลหะ โรงหล่อ และส่วนอื่นๆ ที่มีฝุ่นผงปริมาณมาก



1 ระบบกรองที่มีประสิทธิภาพ

- แผ่นกรองแบบจีบพร้อมพื้นที่การกรอง 7 ตารางเมตร
- ทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชุดขัดแบบคู่

2 พื้นที่ปฏิบัติงานที่สะดวกสบาย

- ส่วนควบคุมทั้งหมดถูกจัดวางอย่างชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน
- แสดงผลทุกอย่างในมุมมองที่ครอบคลุม

3 ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ

- เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายพร้อมอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบและทดสอบแล้วจากคาร์เซอร์: ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกทั้งหมดทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแทนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- เข้าถึงมอเตอร์ได้ง่ายเพื่อการซ่อมบำรุงที่รวดเร็วและง่ายดาย



KM 150/500 R D

- ความเร็วสูงทั้งในการทำงานและการเคลื่อนย้าย
- ระบบขับเคลื่อนแบบลากและระบบกวาดเป็นระบบไฮดรอลิกทั้งชุด
- การบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	1.186-124.0	
	4039784521902	
ประเภทการขับเคลื่อน	ดีเซล	
ระบบขับเคลื่อน	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	
ผู้ผลิตเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ Yanmar	
สมรรถนะการขับเคลื่อน	กิโลวัตต์	18,6
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	18000
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน	มม.	1500
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน	มม.	1800
ถังเก็บของเสีย	ลิตร	500
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	%	18
ความเร็วในการทำงาน	กม./ชม	12
พื้นที่การกรอง	ตร.ม	7
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	กก	1440
น้ำหนักพร้อมใช้ทำงาน	กก	1440
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	2442 x 1570 x 1640

อุปกรณ์

การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล	■	ฟังก์ชันการกวาดสามารถปิดได้	■
ลูกกลิ้งของเครื่องกวาดหลักแบบปรับได้	■	ล้อยางแบบเติมลม	■
พวงมาลัยเพาเวอร์	■	แปรงด้านข้างแบบเหยียดออกโดยอัตโนมัติ	■
กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้	■		
หลักการที่โยกผง	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลาก ไปข้างหน้า	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากถอยหลัง	■		
การดูด	■		
เทลิงส์กรอกออกจากถังเก็บได้มากกว่าด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก	■		

■ รวมค่าจัดส่ง

KM 150/500 R D 1.186-124.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
แผ่นกรองแบบจับ							
	1	6.988-159.0				ให้ระดับการแยกตัวสูงช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาช่วยให้การทำความสะอาดอากาศเสียมีประสิทธิภาพสูงสุด	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-177.0				แผ่นกรองพลาสติกสำหรับงานมาตรฐาน	<input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักมาตรฐาน							
	3	6.987-085.0		1194 มม.	380 มม.	Standard roller brush แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานเหนียวพร้อมขนแปรงมาตรฐานป้องกันความชื้นสำหรับการเบือนตามปกติในทุกพื้นผิวทนทานมาก	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักขนแปรงนุ่ม/ธรรมชาติ							
Reversing rolling mill soft KM 150/500	4	6.987-464.0		1194 มม.	380 มม.	ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยขนแปรงโพลีโพรพิลีนเพื่อการกวาดฝุ่นละเอียดบนพื้นเรียบทั้งในและนอกพื้นที่	<input type="checkbox"/>
	5	6.987-437.0		1194 มม.	380 มม.	KM 150/500 R Main sweeper roller, soft/natural ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยขนแปรงธรรมชาติสำหรับกวาดฝุ่นละเอียดบนพื้นเรียบภายในอาคาร	<input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักขนแปรงแข็ง							
	6	6.987-436.0		1194 มม.	380 มม.	KM 150/500 R Main sweeper roller, hard สำหรับขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนอกอาคาร	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 150/500 R D

1.186-124.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
แปรงด้านข้างรุ่นมาตรฐาน							
	1	6.987-083.0		550 มม.		KM 130/300 R and KM 150/500 R Side brush, standard ขนแปรงเอนกประสงค์กันน้ำทนทานเหมาะสำหรับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงแข็ง							
	2	6.905-773.0		550 มม.		ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกอาคารป้องกันความชื้นและกัดกร่อนอย่างอ่อนโยน	<input type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงแข็ง							
	3	6.905-619.0		550 มม.		สำหรับการลอกเอาตะไคร่น้ำขัดออกสำหรับใช้ภายนอกอาคารเท่านั้น	<input type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงนุ่ม							
	4	6.905-620.0		550 มม.		Side brushes, soft กวาดฝุ่นละเอียดในทุกพื้นผิวป้องกันความชื้นสำหรับในบ้านและนอกบ้าน	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ				ราคา		
ไฟส่องสว่าง								
	1	2.851-280.7	2.851-280.7				ชุดอุปกรณ์ติดตั้งประกอบด้วยสัญญาณไฟกะพริบไฟแสดงสถานะแตรไฟเบรกและไฟอินทราายได้รับการรับรองและรับรองตามกฎหมายการออกใบอนุญาตการจราจรทางบกของเยอรมัน	<input type="checkbox"/>
	2	2.851-285.7	2.851-285.7				การประเมินเพื่ออนุมัติการใช้งานบนถนนสาธารณะในเยอรมนี	<input type="checkbox"/>
	3	2.851-279.0	2.851-279.7				ไฟทำงานสำหรับส่องสว่างเพิ่มเติมในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นที่จอดรถใต้ดินหรือโกดัง	<input type="checkbox"/>
ห้องขับเคลื่อนตอนต่อสภาพอากาศ								
	4	2.851-266.7	2.851-266.7				โครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงช่วยปกป้องผู้ขับขี่ได้อย่างน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/>
	5	2.851-265.7	2.851-265.7				กระจกบานหลังแบบบานพับและหน้าต่างด้านซ้าย	<input type="checkbox"/>
	6	2.851-264.7	2.851-264.7					<input type="checkbox"/>
	7	2.851-270.7	2.851-270.7				หลังคาพร้อมกระจกบังลมและที่ปัดน้ำฝนช่วยปกป้องผู้ขับขี่จากสิ่งของที่ตกลงมา	<input type="checkbox"/>
	8	2.851-268.7	2.851-268.7				หลังคาป้องกันเป็นไปตามมาตรฐาน VDE IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
การกวาด/การดูดฝุ่น								
	9	2.851-277.7	2.851-277.7				สำหรับความกว้างในการกวาดแบบปรับได้ - เหมาะสำหรับการกวาดในระดับต่างๆหรือรอบ ๆ สิ่งกีดขวาง	<input type="checkbox"/>
	10	2.851-277.7	28512777				ยืดหยุ่นสำหรับความกว้างในการกวาดที่มากขึ้น - เหมาะสำหรับการกวาดในระดับต่างๆหรือรอบ ๆ สิ่งกีดขวาง	<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	11	2.852-884.0	2.852-884.7					<input type="checkbox"/>
	12	2.851-287.0	2.851-287.7				ฝาปิดแปรงด้านข้างช่วยลดการกระจายของฝุ่น	<input type="checkbox"/>
Add-on kit covering cap side broom KM 15	13	2.851-287.7	2.851-287.7					<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ								
	14	6.373-014.0					เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ที่เพิ่มขึ้น	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	15	2.852-621.0						<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	16	2.852-821.0	2.852-821.7					<input type="checkbox"/>
	17	6.961-927.7	6.961-927.7				ถังขยะสแตนเลสสำหรับของเสียและพื้นที่ใช้งานที่มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น	<input type="checkbox"/>
หลังคาป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน								
Protection shield sweeper 150 - 170 R	18	2.852-688.0	2.852-688.7					<input type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างฝั่งซ้าย								
	19	2.851-274.0	2.851-274.7				KM 150/500 R Side brush, left แปรงข้างพร้อมแปรงข้างมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่	<input type="checkbox"/>

■ รวมการจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
ยางชนิดกันการร้าวซึม								
	1	4.515-329.0	4.515-329.7					ป้องกันการเจาะและแนะนำสำหรับกวดเศษโลหะเศษแก้ว ฯลฯ <input type="checkbox"/>
Wheel solid rubber non-chalking	2	6.435-176.0						Wheel solid rubber non-chalking ชุดลอยยางตันแนะนำสำหรับการกวดเศษโลหะ เศษแก้ว ฯลฯ หลีกเลี่ยงรอยยางบนพื้นผิวที่มีน้ำหนักเบา <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
ระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์								
Add-on kit spray system SB 60 I	1	2.851-282.0	2.851-282.7					สำหรับจับฝุ่น ประกอบด้วยถังเก็บน้ำสแตนเลส (60 ลิตร) และหัวฉีดน้ำที่แปรปรวนขวาง

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง