



HD 13/35-4 Cage

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แรงดันได้ถึง 350 บาร์เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นที่สุด การออกแบบให้มีกรงที่แข็งแรงทนทานช่วยป้องกันการปกป้องรอบตัวเครื่องและทำให้สามารถใช้เครนยกได้อย่างปลอดภัย ใช้หลักการแบบรถเข็นสองล้อเพื่อให้ง่ายในการขนย้าย



1 บีมเพลลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูง

- บีมเพลลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงที่วางใจได้และแข็งแรงทนทานของคาร์เซอร์ให้แรงดันในระดับที่เหมาะสม

2 การจัดเก็บอย่างปลอดภัย

- อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือต่างๆ จะจัดเก็บไว้ในช่องจัดเก็บที่มีการป้องกัน นั่นหมายถึงทุกอย่างจะได้รับการจัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอ


HD 13/35-4 Cage

- ปืนฉีดระดับอุตสาหกรรมแข็งแรงทนทาน
- ระบบป้องกันการทำงานเมื่อขาดน้ำ(อุปกรณ์เสริม)

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	1.367-154.0	
	4039784730984	
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	100 – สูงสุด 350 / 10 – สูงสุด 35
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	ลิตร/ชั่วโมง	500 – 1300
อุณหภูมิน้ำไหลเข้า (องศาเซลเซียส)	°C	สูงสุด 60
เชื้อเพลิง		ไฟฟ้า
กำลังมอเตอร์	กิโลวัตต์	15
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	3 / 400 / 50
ประเภทปืน		สมรรถนะสูงสุดของปืนเพลลาซอเวียของคาร์เซอร์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	160
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	195
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	930 x 800 x 920

อุปกรณ์

มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า		-
สายฉีดแรงดันสูง	ม.	10 / งานหนัก
ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง		ปืนฉีดอัดแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
ก้านหัวฉีดสแตนเลสสตีล	มม.	700
หัวฉีดแบบแบน		■
วาล์วนิรภัย		■
ตัวนับชั่วโมงทำงาน		■

■ รวมค่าจัดส่ง

HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว			ราคา	
สายฉีดน้ำแรงดันสูง							
สายฉีดน้ำแรงดันสูง	1	6.391-846.0				650 บาร์ M 22 x 1.5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0				PCI / Pressure hose สายฉีดแรงดัน650 Bar M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-848.0					<input type="checkbox"/>
	4	6.391-857.0					<input type="checkbox"/>
	5	6.391-847.0					<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0				Pressure hose สายฉีดแรงดันเสริมหลักหลายชั้นที่ทนทานต่อการขีดถูและยึดหยุ่นพร้อมข้อต่อขนาด M 22 x 1.5 เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงถึง 620 Bar	<input type="checkbox"/>
ปืนฉีดและก้านหัวฉีด							
	7	4.775-824.0				Hand trigger gun only for replacement ปืนฉีดอุตสาหกรรมที่มีการไหลที่ดีที่สุด ความแข็งแรงทนทานสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพวัสดุที่ปลอดภัยต่ออาหารและทนต่อน้ำเค็ม	<input checked="" type="checkbox"/>
ก้านฉีด							
	8	4.760-679.0				PCI / Spray lance ก้านฉีดพร้อมฝาครอบหัวฉีด	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	4.760-653.0				PCI / Spray lance, industrial type, black, 1,050 mm ก้านฉีดพร้อมฝาครอบหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3				พร้อมที่วางหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
	11	4.760-677.0				PCI / Spray lance ก้านฉีดพร้อมฝาครอบหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-699.0				Spray lance extension 800 mm 65 Mpa ก้านฉีดเพิ่มความยาวขนาด 800 มม., 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดกำลังสูง							
Flat jet nozzle	13	5.765-166.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Point jet nozzle	14	5.765-162.0					<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง							
	15	2.641-922.0				ABS protection against water shortage el ระบบป้องกัน สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าจากการที่ไม่มีน้ำในระบบ	<input type="checkbox"/>
	16	2.851-028.0				ABS protection against water shortage ล้อลูกกลิ้งป้องกันจากการที่ไม่มีน้ำในระบบ	<input type="checkbox"/>
ข้อต่อและขั้วต่อ							
Coupler -2xM22x1,5	17	4.403-004.0				สำหรับการต่อและขยายท่อ HD การเชื่อมต่อ 2 x M 22 x 1.5. วัสดุ: สแตนเลส	<input type="checkbox"/>
	18	6.280-180.0				Grease for stainless steel thread จาระบีสำหรับการเชื่อมต่อสกรูสแตนเลส	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดแบบเดี่ยว							
Tool for changing rotor seat	19	6.025-233.0				Special tool seat rotor Orbimaster สำหรับ F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotary jet	20	4.767-173.0					<input type="checkbox"/>
Power rotary jet F7	21	6.415-085.0					<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F9 050	22	6.812-003.0					<input type="checkbox"/>
Power rotary jet F7	23	6.415-914.0					<input type="checkbox"/>
Power rotary jet repair kit F7	24	6.025-436.0					<input type="checkbox"/>
หัวฉีดชนิดสกรู							
Dummy nozzle F21	25	6.025-237.0				Dummy nozzle F21 – no hole F21 หัวฉีดลอกแบบชิ้นสกรู เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 Bar	<input type="checkbox"/>
Round jet nozzle F21, Saphir	26	9.886-216.0				Round jet nozzle F21 Saphir - 0.90 หัวฉีดเซฟไฟร์ทรงกลมแบบสกรู F21 หัวฉีดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.90 มม. เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 Bar	<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว				ราคา	
ทำความสะอาดท่อ								
	27	6.470-223.0					Foot valve for pipe cleaning วาล์วแบบไขเท้ากด สำหรับการใช้อุปกรณ์เสริมที่สะดวกและปลอดภัยเพื่อการทำความสะอาดท่ออย่างมีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	28	4.765-012.0						<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	29	4.765-016.0						<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	30	5.763-092.0						<input type="checkbox"/>
	31	6.392-401.0					Pipe cleaning hose, 10 m สายแรงดันแบบยืดหยุ่น (DN 8) สำหรับการทำความสะอาดท่ออย่างละเอียด ยาว 10 M. การเชื่อมต่อแบบเกลียวสำหรับหัวฉีด G1 / 4 "	<input type="checkbox"/>
	32	6.392-402.0					Pipe cleaning hose, 20 m สายแรงดันแบบยืดหยุ่น (DN 8) สำหรับการทำความสะอาดท่ออย่างละเอียด พร้อมเกลียวสำหรับหัวฉีด G1 / 4 "ยาว 20 M.	<input type="checkbox"/>
	33	6.392-403.0					Pipe cleaning hose, 30 m สายแรงดันแบบยืดหยุ่นสำหรับการทำความสะอาดท่อ: สายแรงดันยืดหยุ่นยาว 30 M. พร้อมเกลียวสำหรับหัวฉีด G1 / 4 "	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดล้างพื้นหน้ากว้าง								
FRI 50 Me 50 MPa	34	2.643-577.0					น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 500 บาร์และไอรอนทำความสะอาดได้ถึง 100 ° C 4 ลูกกลิ้งพวงมาลัยที่สะดวก ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะแยกต่างหาก	<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 025 FRI 50	35	6.415-045.0						<input type="checkbox"/>
ชุดหัวฉีดทรายแบบเปียก								
	36	5.401-325.0					Screw connector part ส่วนต่อสกรู M 20 x 1 IG ถึง 9/16 "UNF AG.	<input type="checkbox"/>
	37	9.872-435.0					Abrasive sprayer, incl. 3 x 0.7 nozzle หัวพ่นทรายแบบหัวพ่นขนาด 3 x 0.7 มม. สำหรับงานพ่นทรายเปียก รวมเฉพาะหัวสเปรย์ไม่มีท่อและหอก	<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	38	6.025-346.0					หัวฉีดสำรองสำหรับหัวฉีดที่ทำจากโบรอนคาร์ไบด์ สีฟ้า	<input type="checkbox"/>
	39	9.886-551.0						<input type="checkbox"/>
	40	6.025-255.0						<input type="checkbox"/>
	41	6.025-258.0					Suction lance completely abrasive Niro กันดูดสำหรับการดูดทราย	<input type="checkbox"/>
	42	6.025-308.0					Abrasive hose groundingable 15m สายดูดหริบการดูดทราย	<input type="checkbox"/>
	43	6.025-257.0					installation tools for nozzles set เครื่องมือติดตั้งสำหรับชุดหัวฉีดสำหรับหัวฉีด F98	<input type="checkbox"/>
	44	6.025-309.0					Abrasive 25 กก., 0.5-1.00 มม., ทรายโกเมนทรายอุตสาหกรรม	<input type="checkbox"/>
	45	6.025-310.0					Abrasive 25 กก. 0.7-1.40 มม. ทรายโกเมนทรายอุตสาหกรรม	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดแบบปรับได้								
Nozzle body	46	9.917-677.0					ระบบส่งกำลังแบบโรตารีพร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ไม่ จำกัด รวมทั้งป้องกัน	<input type="checkbox"/>
Nozzle carrier head TD09	47	9.899-828.0					Nozzle holder head TD08 - 25องศา หัวจ่ายหัวฉีด 6 หัวสำหรับหัวฉีด F21 เหมาะสำหรับการงานที่ต้องใช้แรงดันสูงถึง 3,000 Bar มุมสเปรย์ 35 องศา รวมถึงตัวป้องกันและสารปรับสภาพการไหล	<input type="checkbox"/>

■ รวมการจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง