



HD 9/50 Ge Cage

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แรงดันได้ถึง 500 บาร์เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นที่สุด การออกแบบให้มีกรงที่แข็งแรงทนทานช่วยป้องกันการปกป้องรอบตัวเครื่องและทำให้สามารถใช้เครนยกได้อย่างปลอดภัย ใช้หลักการแบบรถเข็นสองล้อเพื่อให้ง่ายในการขนย้าย



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

1 ปืนฉีดน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม

- แข็งแรงทนทาน: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมแบบใหม่ของคาร์เชอร์ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับงานหนัก

2 การควบคุมความเร็ว

- ความเร็วจะลดลงอัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ช่วยปกป้องเครื่องยนต์และประหยัดพลังงาน



HD 9/50 Ge Cage

- ปืนฉีดระดับอุตสาหกรรมแข็งแรงทนทาน
- ระบบป้องกันการทำงานเมื่อขาดน้ำ(อุปกรณ์เสริม)
- การควบคุมความเร็ว

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ		1.367-506.0
		4039784731035
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	150 – สูงสุด 500 / 15 – สูงสุด 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	ลิตร/ชั่วโมง	500 – 900
อุณหภูมิน้ำไหลเข้า (องศาเซลเซียส)	°C	สูงสุด 60
เชื้อเพลิง		เบนซิน
ผู้ผลิตเครื่องยนต์		Honda
ประเภทมอเตอร์		GX 690
กำลังมอเตอร์	กิโลวัตต์	16
ประเภทมีม		สมรรถนะสูงสุดของมีมเพลลาของเวียงของคาร์เซอร์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	122
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	150
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	930 x 800 x 920

อุปกรณ์

มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า		■
สายฉีดแรงดันสูง	ม.	10 / งานหนัก
ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง		ปืนฉีดอัดแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล	มม.	700
หัวฉีดแบบแบน		■
วาล์วนิรภัย		■
ตัวนับชั่วโมงทำงาน		■

■ รวมค่าจัดส่ง

HD 9/50 Ge Cage 1.367-506.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว			ราคา	
สายฉีดน้ำแรงดันสูง							
สายฉีดน้ำแรงดันสูง	1	6.391-848.0				PCI / Pressure hose สายฉีดแรงดัน650 Bar M 22 x 1.5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0					<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0					<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0				Pressure hose สายฉีดแรงดันเสริมเหล็กหลายชั้นที่ทนทานต่อการขัดถูและยืดหยุ่นพร้อมข้อต่อขนาด M 22 x 1.5 เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงถึง 640 Bar	<input type="checkbox"/>
	5	6.391-846.0				650 บาร์ M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	6	6.391-847.0				PCI / Pressure hose สายฉีดแรงดัน650 Bar M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0				Pressure hose สายฉีดแรงดันเสริมเหล็กหลายชั้นที่ทนทานต่อการขัดถูและยืดหยุ่นพร้อมข้อต่อขนาด M 22 x 1.5 เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงถึง 620 Bar	<input type="checkbox"/>
ปืนฉีดและก้านหัวฉีด							
	8	4.775-824.0				Hand trigger gun only for replacement ปืนฉีดอุตสาหกรรมที่มีการไหลที่ดีที่สุด ความแข็งแรงทนทานสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ วัสดุที่ปลอดภัยต่ออาหารและทนต่อน้ำเค็ม	<input checked="" type="checkbox"/>
ก้านฉีด							
	9	4.760-679.0				PCI / Spray lance ก้านฉีดพร้อมฝาครอบหัวฉีด	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0				PCI / Spray lance, industrial type, black, 1,050 mm ก้านฉีดพร้อมฝาครอบหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3				พร้อมที่วางหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0				PCI / Spray lance ก้านฉีดพร้อมฝาครอบหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-699.0				Spray lance extension 800 mm 65 Mpa ก้านฉีดเพิ่มความยาวขนาด 800 มม., 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดกำลังสูง							
Flat jet nozzle	14	5.765-163.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Point jet nozzle	15	5.765-160.0					<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง							
	16	2.641-923.0					<input type="checkbox"/>
	17	2.851-028.0				ABS protection against water shortage ล้อลูกกลิ้งป้องกันจากการที่น้ำมันเข้าระบบ	<input type="checkbox"/>
ขอดอและหัวตอ							
Coupler -2xM22x1,5	18	4.403-004.0				สำหรับการเชื่อมต่อและขยายท่อ HD การเชื่อมต่อ 2 x M 22 x 1.5. วัสดุ: สแตนเลส	<input type="checkbox"/>
	19	6.280-180.0				Grease for stainless steel thread จาระบีสำหรับการเชื่อมต่อสกรูสแตนเลส	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดแบบเดี่ยว							
Tool for changing rotor seat	20	6.025-233.0				Special tool seat rotor Orbimaster สำหรับ F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030	21	6.415-069.0				Power Rotary Jet F8 (030 / 1.05) หัวฉีดโรตารีสำหรับ 500 Bar 1.05 มม. 900 L. / ชม. M 20 x 1 สแตนเลส	<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F8 030	22	6.812-000.0				ชุดซ่อม Power Rotary Jet เหมาะสำหรับแรงดันสูงสุด 500 บาร์และปริมาณน้ำ 900 ลิตร / ชั่วโมง รวม โรตอร์ที่ติดตั้งและโอริง	<input type="checkbox"/>
Power rotary jet repair kit F8	23	6.025-437.0				ชุดซ่อมเจ็ทโรตารีพาวเวอร์เลขที่สั่งซื้อ 6.415-915.0 เหมาะสำหรับแรงดัน 500 บาร์และอัตราการไหลของน้ำ 900 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยโรตอร์ที่นิ่งและโอริง (28 x 2)	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดชนิดสกรู							
Dummy nozzle F21	24	6.025-237.0				Dummy nozzle F21 – no hole F21 หัวฉีดหลอกแบบขันสกรู เหมาะสำหรับงานฉีดแรงดันสูงถึง 3,000 Bar	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

HD 9/50 Ge Cage 1.367-506.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว			ราคา	
Round jet nozzle F21, Saphir	25	6.025-222.0					Round jet nozzle F21 Saphir - 0.70 หัวฉีดเซฟไฟทรงกลมแบบ สกรู F21 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.70 มม. เหมาะสำหรับงานกดดัน สูงถึง 3,000 Bar
ทำความสะอาดท่อ							
	26	6.470-223.0					Foot valve for pipe cleaning วาล์วแบบไขเทาคัด สำหรับการใช้อุปกรณ์เสริมที่สะดวกและปลอดภัยเพื่อการทำทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	27	4.765-013.0					หัวฉีดทำความสะอาดมาตรฐานสำหรับท่อทำความสะอาดที่มีการเชื่อมต่อแบบเกลียว G1 / 4 "การกำหนดค่าหัวฉีด: ถอยหลัง 3x
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	28	4.765-019.0					หัวฉีดทำความสะอาด Quattro (500/15) สำหรับท่อทำความสะอาดที่มีการเชื่อมต่อแบบเกลียว G1 / 4 "การกำหนดค่าหัวฉีดแบบจุดสลับถอยหลัง 3x และเดินหน้า 1x
	29	5.763-095.0					Pipe cleaning nozzle, Rotor, 500/15 หัวฉีดทำความสะอาดแบบโรเตอร์สำหรับท่อทำความสะอาดที่มีการเชื่อมต่อแบบเกลียว G1 / 4 "การกำหนดค่าหัวฉีด: ถอยหลัง 3x
	30	6.392-401.0					Pipe cleaning hose, 10 m สายแรงดันแบบยืดหยุ่น (DN 8) สำหรับการทำความสะอาดท่ออย่างละเอียด ยาว 10 M. การเชื่อมต่อแบบเกลียวสำหรับหัวฉีด G1 / 4 "
	31	6.392-402.0					Pipe cleaning hose, 20 m สายแรงดันแบบยืดหยุ่น (DN 8) สำหรับการทำความสะอาดท่ออย่างละเอียด พร้อมเกลียวสำหรับหัวฉีด G1 / 4 "ยาว 20 M.
	32	6.392-403.0					Pipe cleaning hose, 30 m สายแรงดันสำหรับการทำความสะอาดท่อ: สายแรงดันยืดหยุ่นยาว 30 M. พร้อมเกลียวสำหรับหัวฉีด G1 / 4 "
หัวฉีดล้างพื้นหน้ากว้าง							
FRI 50 Me 50 MPa	33	2.643-577.0					น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 500 บาร์และน้ำร้อนทำความสะอาดได้ถึง 100 ° C
Nozzle pack 015 FRI 50	34	6.415-044.0					ชุดหัวฉีดเฉพาะสำหรับ FRI 50 Me Surface Cleaner ขนาดหัวฉีด: 015.
ชุดหัวฉีดทรายแบบเปียก							
	35	5.401-325.0					Screw connector part ส่วนต่อสกรู M 20 x 1 IG ถึง 9/16 "UNF AG.
	36	9.872-250.0					Abrasive sprayer หัวพ่นทรายสำหรับงานพ่นทรายเปียก ขนาดหัวฉีด: 3 x 0.6. รมเฉพาะหัวสเปรย์ ไม่มีท่อและHOOK
Jet nozzle	37	6.025-346.0					หัวฉีดสำรองสำหรับหัวพ่นฉีดที่ทำจากโบรอนคาร์ไบด์ สีฟ้า
	38	9.886-550.0					F98 nozzle set, 0.60 mm (NEW) ชุดหัวฉีด
	39	6.025-256.0					Nozzle F98, 0.6 mm หัวฉีด 0.6 มม
	40	6.025-258.0					Suction lance completely abrasive Niroo ก้านดูดสำหรับการดูดทราย
	41	6.025-308.0					Abrasive hose groundingable 15m สายดูดหรือการดูดทราย
	42	6.025-257.0					installation tools for nozzles set เครื่องมือติดตั้งสำหรับชุดหัวฉีดสำหรับหัวฉีด F98
	43	6.025-309.0					Abrasive 25 กก., 0.5-1.00 มม., ทรายโกเมนทรายอุตสาหกรรม
	44	6.025-310.0					Abrasive 25 กก. 0.7-1.40 มม. ทรายโกเมนทรายอุตสาหกรรม
หัวฉีดแบบปรับได้							
Nozzle body	45	9.917-677.0					ระบบส่งกำลังแบบโรตารีพร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ไม่ จำกัด รวมป้องกัน
Nozzle carrier head TD09	46	9.899-828.0					Nozzle holder head TD08 - 25องศา หัวจ่ายหัวฉีด 6 หัวสำหรับหัวฉีด F21 เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้แรงดันสูงถึง 3,000 Bar มุมสเปรย์ 35 องศา รวมถึงตัวป้องกันและสารปรับสภาพการไหล

■ รวมการจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง